

Specyfikacja węży

1. Wysokociśnieniowy wąż do czyszczenia kanalizacji
średnica wewnętrzna Ø32 mm, długość odcinka 160 mb; ciśnienie robocze 250 bar; ciśnienie rozrywające nie mniej niż 625 bar; ciśnienie kontrolne 375 bar; promień gięcia max. 135 mm; grubość ścianki 7,5÷8 mm; zakres temp.: -30÷70 °C; wytrzymałość na rozciąganie 75 kN; opłot i wzmocnienie: kevlar, podwójny skręt tekstylny ar amidowy; warstwa wewnętrzna: SBR, czarna, gładka; warstwa zewnętrzna: SBR/NR, czarna, gładka; obustronne zakucie złączy węża końcówkami o średnicy 5/4"
2. Wysokociśnieniowy wąż do czyszczenia kanalizacji
średnica wewnętrzna Ø25 mm, długość odcinka 160 mb; ciśnienie robocze 250 bar; ciśnienie rozrywające nie mniej niż 625 bar; ciśnienie kontrolne 375 bar; promień gięcia max. 105 mm; grubość ścianki 7÷7,5 mm; zakres temp.: -30÷70 °C; wytrzymałość na rozciąganie 75 kN; opłot i wzmocnienie: kevlar, podwójny skręt tekstylny ar amidowy; warstwa wewnętrzna: SBR, czarna, gładka; warstwa zewnętrzna: SBR/NR, czarna, gładka; obustronne zakucie złączy węża końcówkami o średnicy 1"
3. Wysokociśnieniowy wąż do czyszczenia kanalizacji
średnica wewnętrzna Ø13 mm, długość odcinka 80 mb; ciśnienie robocze 250 bar; ciśnienie rozrywające nie mniej niż 625 bar; ciśnienie kontrolne 375 bar; promień gięcia max. 70 mm; grubość ścianki 6÷6,5 mm; zakres temp.: -30÷70 °C; wytrzymałość na rozciąganie 40 kN; opłot i wzmocnienie: podwójne plecione włókna syntetyczne; warstwa wewnętrzna: NR/SBR, czarna, gładka; warstwa zewnętrzna: NR/SBR, czarna, gładka, bardzo odporna na ścieranie; obustronne zakucie złączy węża końcówkami o średnicy 1/2"
4. Wąż ssawno-tłoczny do czyszczenia kanalizacji
Średnica wewnętrzna DN 125; długość odcinka 20 mb; wysokoodporna na ścieranie warstwa wewnętrzna i zewnętrzna; podciśnienie do -0,9 bar; ciśnienie robocze do 6 bar; ciśnienie rozrywające nie mniej niż 12 bar; zakres temperatur: -35 °C / +80 °C; grubość ścianki 9,5 mm; promień gięcia 600 mm; warstwa wewnętrzna: SBR/NR, czarna, gładka, antystatyczna, odporna na mgłę olejową i ścieranie; warstwa zewnętrzna: SBR/NR, czarna; wzmocnienie: przekładka z włókna syntetycznego, opłot z drutu stalowego; wzdłuż węża pas wzmacniający z nadrukiem
5. Wąż ssawno-tłoczny do czyszczenia kanalizacji
Średnica wewnętrzna DN 125; długość odcinka 16 mb; wysokoodporna na ścieranie warstwa wewnętrzna i zewnętrzna; podciśnienie do -0,9 bar; ciśnienie robocze do 6 bar; ciśnienie rozrywające nie mniej niż 12 bar; zakres temperatur: -35 °C / +80 °C; grubość ścianki 9,5 mm; promień gięcia max. 600 mm; warstwa wewnętrzna: SBR/NR, czarna, gładka, antystatyczna, odporna na mgłę olejową i ścieranie; warstwa zewnętrzna: SBR/NR, czarna; wzmocnienie: przekładka z włókna syntetycznego, opłot z drutu stalowego; wzdłuż węża pas wzmacniający z nadrukiem
6. Wąż ssawny do czyszczenia kanalizacji
Średnica wewnętrzna DN 75; długość odcinka 25 mb; wysokoodporna na ścieranie warstwa wewnętrzna i zewnętrzna; podciśnienie do -0,95 bar; zakres temperatur: -40 °C / +60 °C; promień gięcia max. 125 mm; warstwa wewnętrzna: PE - polietylen, żółta, antystatyczna, odporna na mgłę olejową i ścieranie; warstwa zewnętrzna: PE - polietylen, żółta, czarna; wzmocnienie: czarny profil polietylenowy (PE-polietylen).