

Budynek Kuźnia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Wymiana instalacji odgromowej				
1	KNR 4-03 0706/01	Wymiana przewodów z płaskownika lub pręta o przekroju do 200mm ² instalacji odgromowej na dachu płaskim na uprzednio zamocowanych wspornikach	m	126
2	KNR 4-03 0704/08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120mm ² z pręta w ciągach pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m	32
3	KNR 5-08 0618/01	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt	20
4	KNR 5-18 1602/01	Montaż uziomu otokowego instalacji odgromowych z płaskowników 25x4mm w ziemi	m	125
5	KNR 5-18 1603/06	Próby pomontażowe instalacji uziemiających - badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	uziom	4
2 Dekarskie				
6	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie powierzchni dachu, rynien	kpl	1
7	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III - kominy	m ²	6
8	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m	57
9	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	16
10	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	137
11	KNR 4-01 0535/09	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku - rury spustowe i rynny	m ²	36,5
12	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m ²	137
13	KNR 2-02 0510/04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej - montaż materiałów z odzysku	m	12
14	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej - montaż materiałów z odzysku	m	39
15	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	18
16	KNR 2-02 0510/04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 15cm	m	4
17	KNR 4-01 0519/03	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1m ²	szt	20
18	KSNR 2u1 W0503/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS, na osnowie poliestrowej	m ²	347,1
19	KSNR 2u1 W0502/02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej kominów przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m ²	3
20	KSNR 2u1 W0502/02	Obróbki papowe przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wywiewki, wentylacja	m ²	18
21	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych	kpl	1