

Nazwa i adres Wykonawcy:

nazwa:

adres:

NIP:

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy, w tym do podpisania umowy:

.....

FORMULARZ OFERTOWY - ZADANIE NR 1

w zamówieniu o wartości poniżej wartości progowej

Wykonanie dostawy narzędzi specjalistycznych.*(nazwa nadana postępowaniu)*

Numer sprawy: WZP-302/MW/25

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

SKARB PAŃSTWA - KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

2. Nazwa nadana zamówieniu:Wykonanie dostawy narzędzi specjalistycznych**3. W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie oferujemy dostawę:**

L.p.	Nazwa i opis Zamawiającego	Oferta Wykonawcy (nazwa, model, typ, ukompletowanie)	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5) (CENA OFERTY)
1	2	3	4	5	6
1	<u>Prostownik Deca FL 3713D (6/12/24V) 37A lub równoważny o parametrach:</u> • Obsługiwane napięcia 6/12/24V • Trzy poziomy ładowania • Automatyczne ładowanie • Funkcja odsiarczania głęboko rozładowanych akumulatorów • Solidne zaciski • Napięcie zasilania 230V / 50Hz • Pobór mocy 760W • Napięcie ładowania 7.4 - 14.8V - 29.6V • Prąd ładowania 37A • Pojemność ładowanych akumulatorów 15h min/max 30 - 450Ah • Obsługiwane akumulatory Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca		2		
2	<u>Ładowarka SMART CHARGER 7 - 6V/12V 7A lub równoważny o parametrach:</u> • Prostownik umożliwiający automatyczne ładowanie wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, WET mokrych-kwasowych, GEL żelowych, MF bezobsługowych, AGM z matą z włókna szklanego, • Znamionowe napięcie zasilania 230V; 50Hz (1ph) • Napięcie ładowania 6V / 12V • Prąd ładowania 6V- 3.5A / 12V - 7A • Znamionowa pojemność ładowanego akumulatora Ah 15h (min/max) 1.2—30AH (6V), 14—220Ah (12V), ładowanie konserwacyjne do 300Ah • Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-		2		

	29 6V- 3.5A / 12V - 7A • 7-etapowy proces ładowania zapewniający uzyskanie optymalnych warunków ładowania akumulatora. Automatyczny układ sterowania. • Obudowa prostownika posiadająca stopień ochrony IP 65.			
3	<u>Wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE M12 BDD-201C - zestaw z ładowarką i akumulatorem 2Ah MILWAUKEE – 4933479439</u> Dane techniczne: • Maks. moment obrotowy (Nm) 30 • Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 22 • Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 10 • Napięcie (V) 12 • Numer Artykułu 4933479439 • Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) 0 - 400 • Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) 0 - 1500 • Typ akumulatora Li-ion • Uchwyt (mm) 10 Wyposażenie: • Wkrętarka M12 BDD • 1 x M12 B2 Akumulator • C12 C Ładowarka • Walizka		3	
4	<u>SPIRALNY PRZEWÓD PNEUMATYCZNY Rectus 8x12mm 9m lub równoważny</u> Przewód spiralny zakuty w szybkozłączkę i wtyczkę. • Długość przewodu : min. 9 m • Średnica wewnętrzna: 8 mm • Średnica zewnętrzna: 12 mm • węże okute w szybkozłączkę i wtyczkę ze sprężyną wzmacniającą, • zakres temperatur pracy: co najmniej - 20oC do +70oC • ciśnienie robocze przy 23oC : co najmniej 9 - 12 bar		4	
5	<u>Pokrętło katowe 3/4" do nasadek np. ADLER L Cr-Mo 3/4"</u> • długość min. 550 mm • Chromowo-molibdenowe • Ulepszone cieplnie • Fosforowane • Spełnia wymogi normy DIN 3129		5	
6	<u>Nasadka 17mm-1/2" uderowa długa</u> • Chromowo-molibdenowa • Ulepszona cieplnie • Fosforowana • Spełnia wymogi normy DIN 3129		10	
7	<u>Nasadka 19mm-1/2" uderowa długa</u> • Chromowo-molibdenowa • Ulepszona cieplnie • Fosforowana • Spełnia wymogi normy DIN 3129		10	
8	<u>Nasadka 21mm-1/2" uderowa długa</u> • Chromowo-molibdenowa • Ulepszona cieplnie • Fosforowana • Spełnia wymogi normy DIN 3129		10	
9	<u>Nasadka 22mm-1/2" uderowa długa</u> • Chromowo-molibdenowa • Ulepszona cieplnie		5	

	- Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129			
10	<u>Nasadka 24mm-1/2" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	5		
11	<u>Nasadka 17mm-3/4" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	2		
12	<u>Nasadka 19mm-3/4" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	2		
13	<u>Nasadka 21mm-3/4" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	2		
14	<u>Nasadka 22mm-3/4" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	2		
15	<u>Nasadka 24mm-3/4" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	2		
16	<u>Młotek ślusarski 1,0 kg</u>	5		
17	<u>Młotek ślusarski 1,5 kg</u>	5		
18	<u>Młotek ślusarski 2,0 kg</u>	5		
19	<u>Szlifierka akumulatorowa Bosch GWS 180-Li, 125mm</u> Dane techniczne: - Zasilanie: akumulatorowe - Napięcie akumulatora: 18V - Średnica tarczy: 125mm - Średnica otworu tarczy: 22,2mm - Prędkość obrotowa: 11.000obr./min - Gwint wrzeciona: M14 - Beznarzędziowo przestawiana osłona tarczy - Zabezpieczenie przed restartem po nagłej utracie zasilania (np. po wyjęciu akumulatora) - Blokada wrzeciona do szybkiej i łatwej wymiany tarczy przy użyciu jednego klucza <u>W komplecie:</u> 2 x akumulator 4,0Ah - Dedykowana ładowarka sieciowa	3		
20	<u>Redukcja uderowa 3/4"(F) x 1/2"(M) Jonnesway S03A6A4 lub równoważna:</u> 3/4" wejście x 1/2" wyjście - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	12		

21	<u>WARSZTATOWA LAMPA LATARKA LED</u> <u>akumulator COB 3w1 lub równoważna:</u> SPECYFIKACJA: • Odporna na wstrząsy, uderzenia, trudne warunki pracy • Antypoślizgowa obudowa • Źródło światła - 1x dioda COB 20W • Zasilanie: 2 x akumulator 18650 8800 mAh 3,7 V • Wbudowane 2 mocne magnesy • Hak umożliwiający zawieszenie latarki • Regulowana podstawa • Obrotowy hak • Hermetyczny włącznik • Certyfikat CE <u>W ZESTAWIE</u> • lampa warsztatowa 3w1 • przewód ładujący USB • ładowarka sieciowa !!!		6		
22	<u>Maska do SPAWANIA AUTOMATYCZNA IDEAL</u> <u>4 SENSORY X58</u> <u>lub równoważny</u> DANE TECHNICZNE: PARAMETRY FIZYCZNE • Rodzaj filtra spawalniczego: APS-X58E TRUE COLOUR • Waga: 575g • Wymiar filtra: 100x100 mm PARAMETRY TECHNICZNE • Czas reakcji: <1/30000s • Ilość sensorów: 4 • Klasa optyczna: 1/1/1/1 • Ochrona UV/IR: do 16 DIN • Regulacja ściemnienia: 4/5-8/9-13 DIN • Regulowana czułość: ✓ • Regulowane opóźnienie: Bezstopniowo 0.1-1.0s • Standard: CE, EN175B, EN379, EN166 • Wskaźnik wyczerpania baterii: ✓ • Zasilanie: Ogniwo fotowoltaiczne + bateria 1xCR2450 ZASTOSOWANIE • Cięcie plazmą: ✓ • MIG/MAG ; MMA: ✓ • Szlifowanie: ✓ • TIG, minimalna wartość prądu: ✓, >5A		2		
23	<u>Uchwyt spawalniczy do migomatu MB 25 5mb</u> <u>do Supermig 250S lub równoważny</u> Uchwyt Lincoln Electric LGS2-250G wyposażony w ergonomiczną rękkość, sprężyny zabezpieczające na obu końcach przewodu, teleskopowe styki i "kulowe" przeguby na końcu rękkości, • obrotowy przegub kulowy przyłączeni przewodu z uchwytem • styki teleskopowe zastosowane w gnieździe EURO. • 5 metrowy przewód uchwytu odporny na wysoką temperaturę, • zakres średnic drutu: 0,8-1,6 mm • cykl pracy (gaz osłonowy CO₂): 300 A @ 60%		2		

24	<u>Dysza gazowa stożkowa do uchwytu LGS2-250G (MB-25) lub równoważna</u> Wymiary: • Długość: 57 mm • Średnica podstawy zewnętrzna: 22 mm • Średnica wylotu zewnętrzna: 18 mm		10		
25	<u>KONCÓWKA PRĄDOWA 0,8 M6 DYSZA DO MIGOMATU lub równoważna</u> • gwint: M6x28 mm • standard: BINZEL MB25 MB36 • do uchwytów MIG/MAG: MB 25, MB 36, TW-25, TW-36 MB-24 i podobnych • średnica przełotu drutu: 0,8 mm		30		
26	<u>Przewód masowy do migomatu MB25</u> Dane techniczne: • obciążalność prądowa przy 60%: min. 300 A • przekrój znamionowy żyły: min. 35 mm² • długość przewodu: min. 5 METRÓW • zacisk biegunowy kleszczowy min. 300 A • wtyk ŁW/ŁP 35-50		2		
27	<u>Pistolet do pompowania kół Wonder Eurodaina 2015 Michelin z legalizacją dla SKP lub równoważny</u> Dane techniczne : • Zakres pomiaru: 0,7 - 11 bar • Przyłącze powietrza: 1/4" • Dokładność: +/- 0,1 Bar • Maksymalne ciśnienie wylotowe: 15 bar • Obudowa: stop aluminium • Osłona manometru: gumowa • Maksymalny przepływ: 66 m³/h (dla ciś. 10 bar) • Temperatura pracy: -25° ÷ +55° C • Ocechowanie przyrządu: tak • Świadectwo wzorcowania: (tzw. certyfikat kalibracji) dołączone do każdego egzemplarza - potwierdza dokonanie fabrycznej kalibracji zgodnie z normą EN 12645:2014.		5		
28	<u>Pojemnik 5l z miarką nalewak warsztatowy Yato YT-06985 lub równoważny</u> • nalewak warsztatowy o pojemności 5 litrów. • wykonany z tworzywa PE odpornego na płyny eksploatacyjne • elastyczny lejek • przykręcana pokrywa. • podziałka do dozowania płynów.		5		
29	<u>Pojemnik 1l z miarką nalewak warsztatowy Pressol 811354 lub równoważny</u> • nalewak warsztatowy metalowy o pojemności 1 litr.		5		
30	<u>Opalarka elektryczna Steinell HL1820 S lub równoważna</u> Dane techniczne: • Moc: minimum 1800 W • Max temperatura: 600 °C • Max ilość powietrza: 500 l/min • Regulacja temperatury: tak		2		

31	<u>Klucz akumulatorowy udarowy 1/2" np. M7 DW-406 A 18V – zestaw: 2 x akumulator 5Ah + ładowarka sieciowa lub równoważny</u> Dane techniczne: - Rodzaj silnika: bezszczotkowy, - Rozmiar trzpienia: 1/2" - Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-2400 r.p.m. - Ilość uderzeń na minutę: 0-2400 i.p.m. W zestawie: - Klucz udarowy 2x Akumulator 18V 5Ah DB-1850 - Ładowarka sieciowa DC18A - Instrukcja obsługi		3		
32	<u>Nitownica ręczna do nitów zrywalnych 2,4-4,8 np. PICUS HR-007 lub równoważna</u> Dane techniczne: - gumowe rękojeści - odporne na zużycie czopy - na wyposażeniu 4 wymienne głowice Parametry: - nity zrywalne aluminiowe Ø: 2,4-4,8 mm - nity zrywalne stalowe Ø: 2,4-4,8 mm - nity zrywalne stal nierdzewna Ø: 2,4-4,8 mm - długość: min. 270 mm		2		
33	<u>Pistolet do przedmuchiwania z długą dyszą - min.125mm np.: YT-2373 1/4 8BAR YATO lub równoważny</u> Parametry: - Materiał: aluminium - Średnica dyszy: 1,8, 4 mm - Maks. ciśnienie powietrza: min. 0.8 MPa - Długość dyszy: 33, 230 mm - Średnica wewnętrzna węża doprowadzającego powietrze: 3/8" (10.0 mm) ze złączem		4		
34	<u>Zestaw pilników ślusarskich np. Brilliant Tools BT103030 lub równoważny</u> - Pilniki do obróbki metalu, drewna oraz tworzyw sztucznych - Pilniki wykonane zgodnie z normą DIN7261 - Z rękojeścią Skład zestawu w etui: - Pilnik płaski tępy 200mm (równiak) – 1x - Pilnik półokrągły 200mm (zdzierak) – 1x - Pilnik trójkątny 200mm (równiak) – 1x - Pilnik okrągły 200mm (zdzierak) – 1x - Pilnik kluczkowy płaski 100mm – 2x - Pilnik kluczkowy półokrągły 100mm – 2x - Pilnik kluczkowy płaski tępy 100mm – 2x - Pilnik kluczkowy kwadratowy 100mm – 2x - Pilnik kluczkowy trójkątny 100mm – 4x - Pilnik kluczkowy okrągły 100mm – 2x - Mosiężna szczotka do pilników – 1x		5		
35	<u>Pompa do beczek pneumatyczna 3:1 np. GRACO z rurą ssącą PCV do beczek 200l. lub równoważna</u> - Wbudowany termiczny wysokiej jakości zawór bezpieczeństwa, - W standardzie filtr siatkowy na wlocie, który chroni przed zanieczyszczeniami, - Możliwość dostosowania rury ssącej		2		

	wykonanej PCV do potrzebnej wysokości zbiornika. DANE TECHNICZNE - Wysokość ssania: min. 10m - Zalecane ciśnienie powietrza: < 8.2 bara - Swobodny przepływ: 34 l/min			
36	<u>Fartuch spawalniczy skórzany np.: WY-FSB Y 70x100 lub równoważny</u> - Fartuch ochronny spawalniczy skórzany przedni, - zakładany na szyję, - wykonany z wysokiej jakości skóry bydlęcej, - chroni przed uderzeniami gorąca, iskrami oraz urazami mechanicznymi Cechy: - skóra bydlęca dwoinowa - paski zapinane na plastikowe klamry z możliwością regulacji długości - zgodny z normą EN11611 (A1) oraz EN13688 - oznaczenie rozmiaru szerokość x długość		4	
37	<u>Zaginarka do blachy z nożem krawcowym M40x2200 np. OLMET lub równoważna:</u> Parametry: - długość robocza - 2200mm - długość całkowita- 2400mm - szerokość ramienia zaginającego – 40 mm - wyższy prześwit belki dociskowej- 50 mm - grubość zaginanej blachy stalowej – 0.8mm/1mm - aluminium - regulowana wysokość nóg, - kątomierz obustronny (max. kąt gięcia – 145°), - rączki transportowe w zestawie i obrotowe rączki do obustronnej dźwigni dociskowej górnej belki, - standardowo wraz ze stołem roboczym szybkiego demontażu i zderzakami - możliwość domontowania kół transportowych		1	
38	<u>Reduktor do butli Argon/CO2</u> - Reduktor butlowy jednostopniowe ze wskaźnikami manometrycznymi, - Wyposażony we wskaźniki manometryczne przepływu gazu wyskalowane w dm³/min w dwóch podziałkach tj. dla argonu i dwutlenku węgla. - Maksymalne ciśnienie przy przepływie 20 dm³/min wynosi min. 2,5 bar (0,25 MPa).		2	
39	<u>Nitownica ręczna do nitonakrętek M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 AUTOMATYCZNA</u> - Profesjonalna nitownica do nitonakrętek. - Wykonana z wytrzymałej stali chromowo molibdenowej. - Do nitów: aluminium, miedź, stal, stal nierdzewna.		1	
40	<u>Nitownica pneumatyczna np.: ADLER AD 6017 lub równoważna</u> Dane techniczne: - Średnice dysz do nitów: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,0 / 6,4 mm - Maksymalna średnica nitów: - AL – 6,4 mm		1	

	- FE – 6,4 mm - SS – 4,8 mm • Siła zrywania: 8,34 kN / 850 kG, • Skok tłoka: 14 mm, • Zużycie powietrza: 0,5 l/cykl, • Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar, • Pojemnik na resztki nitów, • W zestawie z nitownicą: zapasowe szczęki, zestaw dysz, klucz oraz instrukcja obsługi.			
41	<u>Pompa do paliwa/oleju elektryczna 230V np.: Geko G00937 lub równoważna</u> Specyfikacja: • napięcie zasilania: 230V • moc: 180W • wydajność: do 50 L/min • średnica odpływu: 3/4" BSP (26mm) • maksymalna wysokość pompowania: do 10 m • hermetyczny włącznik W zestawie: • pompa do oleju 230V • taśma teflonowa • 2 opaski zaciskowe • 2 złączki króciec 3/4" BSP • filtr zewnętrzny		2	
42	<u>Zszywarka do plastiku np.: Hot stapler ATK SP4 lub równoważna</u> Płynna regulacja mocy - precyzyjne dostosowanie temperatury do różnych rodzajów i grubości plastiku, Dane techniczne: • zakres temperatur 450°C do 750°C • płynna regulacja mocy • waga: 1 kg • długość kabla od źródła zasilania - 120 cm • długość kabla od rękojeści do sterownika - 100 cm • napięcie: 220-240 V • moc: 30 W Zestaw zawiera: ▪ Zszywarka do plastiku Model SP4 - Hot Stapler ▪ Zszywki - 4 rodzaje : RS18 (płaskie) , RS28 (falowane), RS38 (kął zewnętrzny), RS46 (kął wewnętrzny), razem ok. 200 szt. ▪ Aluminiowy podstawek pod kolbę, ▪ Walizka do przechowywania		1	
43	<u>STACJA LUTOWNICZA HOT AIR NA GORACE POWIETRZE SPAWARKA PLASTIKU AIFEN 861DW</u> spawanie plastików, zderzaków itp. DANE TECHNICZNE • model: AIFEN 861DW • moc stacji: 1000W • zakres temperatur: 100÷500°C • przepływ powietrza: 1-120l/min • stabilizacja temperatury: +/-1°C • trzy kanały pracy: CH1 , CH2, CH3 • element grzejny: ceramiczny • zasilanie stacji: 230VAC, 50/60Hz SKŁADNIKI ZESTAWU: • stacja lutownicza AIFEN 861DW, • dysze hotair: prosta 6mm,		1	

	- dysze hotair: prosta 9mm, - dysze hotair: prosta typu twist 9mm, - dysze hotair: prosta typu twist 11mm, - dysze hotair: kątowa 6mm, - dysze hotair: kątowa 9mm, - dysze hotair: kątowa 11mm, - przewód zasilania, topnik AIM NC254 5g z igłą dozowniczą, - polska instrukcja obsługi.				
44	<u>Klucz pneumatyczny 1/2" np.: Satra S-C01500 lub równoważny</u> Dane techniczne: - Trzpień do nasadek 1/2" - Moment maksymalny: min.1500 Nm - Zakres mocy 68-1054 Nm - Obroty 8000 obr/min - Zużycie powietrza ok. 150 l/min - Ciśnienie robocze 6,3 bar - Króciec przyłączenia sprężonego powietrza, - Przełącznik kierunku lewo-prawo 3 - stopnie dokręcania i 1 - odkręcania		6		
45	<u>Zestaw bitów do wkrętarki np.: Bosch 2607017319 32 szt. PZ PH TORX SL PŁASKI HEX 25mm+ADAPTER lub równoważny</u> W zestawie co najmniej: - PZ1, PZ2 , PZ2 , PZ3 – 4 sztuki - PH1, PH2, PH2, PH3 – 4 sztuki - PŁASKIE - S3, S4, S5, S6 – 4 sztuki - TORX T10, T15, T20, T20, T25, T27, T30, T40 – 8 sztuk - TORX Z OTWOREM: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 – 7sztuk - HEX: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm – 4 sztuki - UCHWYT MAGNETYCZNY DO WKREŃTARKI 60mm - Oryginalny pojemnik do przechowywania wszystkich elementów		2		
46	<u>Klucze nasadow 1/4" np.: Jonesway S04H2141S lub równoważne</u> Zawartość zestawu: <u>nasadki 6-kt. 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm</u> <u>nasadki 6-kt. długie 1/4": 7, 8, 10mm</u> <u>klucze wpustowe ampulowe z nasadką 1/4": 3, 4, 5, 6mm</u> <u>klucze wpustowe TORX z nasadką 1/4": T10, T20, T25, T27, T30, T40</u> <u>klucze wpustowe płaskie z nasadką 1/4": 0.8x4 / 1.0x5,5 / 1.2x7</u> <u>klucze wpustowe krzyżakowe z nasadką 1/4" - PH1, PH2, PH3</u> <u>grzechotka 1/4"</u> <u>przedłużki 1/4": L=50, L=150mm</u> <u>przedłużka elastyczna 1/4" L=6"</u> <u>przegub 1/4"</u> <u>pokrętło wkrętakowe 1/4"</u> <u>adapter - przetyczka 1/4"</u> <u>klucze katowe ampulowe: 1.5 / 2 / 2.5 / 3mm</u> <u>Materiał: Chromowo-wanadowy</u> <u>Opakowanie: Kaseta metalowa z wkładką</u>		2		

47	<u>Klucz grzechotka 3/8" np. Jonnesway R2903 lub równoważna</u> - Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, - Przycisk blokowania i szybkiego zwalniania nasadki, - Mechanizm zapadkowy składa się z 36 zębów, - Rozmiar napędu: 3/8, - Długość: 220mm		3		
48	<u>Ściągacz do ramion wycieraczek np.: YATO YT-0846 ŚCIAGACZ WYCIERACZKI 0-20 mm lub równoważny</u> Parametry: - Materiał: CrMo - Zastosowanie: do ramion wycieraczek - Grubość: 3 mm - Nastawny: tak - Szerokość wewnętrzna: 16 mm - Zakres pracy: 0-20 mm		3		
49	<u>Klucz grzechotka 3/4" np.: Jonnesway R1306 lub równoważna</u> - Napęd: 3/4" - Ilość zębów: 42 - Długość: min. 500mm - Materiał: rączka - stal chromowo-wanadowa, ulepszona cieplnie kwadrat wykonany ze stali chromowo-molibdenowej		2		
50	<u>Kanister do paliwa z wylewką pojemność 5 litrów.</u> - atest do benzyny i oleju - W zestawie z lejkiem wkręcany		2		
51	<u>Kanister do paliwa z wylewką pojemność 10 litrów</u> - atest do benzyny i oleju - W zestawie z lejkiem wkręcany		2		
52	<u>Kamera Inspekcyjna 3,9mm 2m Ruchoma Głowica OBROTOWA 360° np.: Endoskop BERING lub równoważna</u> PROFESJONALNA KAMERA INSPEKCYJNA ENDOSKOP HD Z EKRANEM 5", ZDJĘCIAMI I NAGRYWANIEM VIDEO - WERSJA Z RUCHOMĄ GŁOWICĄ KAMERY - MENU URZĄDZENIA W JĘZYKU POLSKIM - WBUDOWANY AKUMULATOR 2000mAh - ŚREDNICA KAMERY 3,9 MM - DŁUGOŚĆ PRZEWODU 2.00 m 5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD (1200 x 720) - Wyjście Micro USB umożliwia przesyłanie obrazu i ładowanie - Ponad 7 000 luksów, regulowane 4-stopniowe oświetlenie LED - Latarka zapewniająca lepszą widoczność - Regulowana moc doświetlenia Skład zestawu: - Ręczny Videoskop np.:BERING GUARD		1		

	• Kabel mini USB • Walizka • Karta pamięci 64Gb				
SUMA = Cena oferty brutto					

za cenę oferty brutto: w PLN,

(słownie cena oferty brutto:.....
..... w PLN);

4. Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy:

- * (min. 12) miesiące rękojmi,
- * (min. 24) miesiące gwarancji.

5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: magazyn Wydziału Transportu KSP, ul. Jagiellońska 72, 03-301 Warszawa.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 dni roboczych** od dnia zawarcia umowy.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

9. Reklamacje należy składać na adres:
nr faksu/e-mail:

10. Akceptujemy warunki wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia i Formularza ofertowego. Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wobec każdej osoby fizycznej od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu wpisania jej do treści oferty lub załącznika do oferty jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia.

12. Do Formularza Ofertowego dołączam:

- a) Pełnomocnictwo/upoważnienie jeżeli ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

13. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest:.....

14. Dane kontaktowe: tel.: / faks: /e-mail:

.....
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

* W przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że oferowany przedmiot zamówienia posiada minimalny wymagany termin rękojmi i gwarancji.

** za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami

NACZELNIK
Wydziału Transportu
Komendy Stołecznej Policji
ml. insp. Wojciech GOSŁIEWSKI