

Znak sprawy: 4WOG-10300.2712.36.2024 K.P. Formularz cenowy zakup i dostawa materiałów budowlanych Opole							
Lp.	Nazwa asortymentu	Opis	JM	Ilość	Wartość jedn. Netto	Wartość jedn. Brutto	Łączna wartość brutto
1	Zaprawa tynkarska	Mieszanka materiałów naturalnych zgodna z PN 998 – 2 PN- EN 998 – 1 GPCS III W 1 / cement kruszywo 1:5 wytrzymałość na ściskanie do 5 Nmm2 przyczepność do podłoża > 0,3 Nmm2FP-b / reakcja na ogień : A1/ temperatura stosowania + 5 do +25 stopni C/absorpcja wody < 0,4kg/m2 min 0,5 / grubość warstwy 5 do 20 mm /zawartość chlorków do 0,1 % / opakowanie 25 kg.	szt.	5			
2	Zaprawa murarska	Mieszanka materiałów naturalnych zgodna z PN- EN 998 – 1 GPCS III W 1 / cement kruszywo 1:5 wytrzymałość na ściskanie do 5 Nmm2 przyczepność do podłoża > 0,3 Nmm2FP-b / reakcja na ogień : A1/ temperatura stosowania + 5 do +25 stopni C/absorpcja wody < 0,4kg/m2 min 0,5 / grubość warstwy 5 do 20 mm /zawartość chlorków do 0,1 % / opakowanie 25 kg.	szt.	5			
3	Wykładzina przemysłowa	Wykładzina podłogowa z PCV, parametry użytkowe wg EN 651: grubość całkowita 2,5mm, grubość warstwy użytkowej 0,70mm, PN-EN 13501-1 klasyfikacja palności Bn-s1, klasyfikacja użytkowania PN-EN ISO 10874 klasa 34, wzór wykładziny 511.	m2	300			
4	Lepik na zimno	Lepik na zimno gotowy do użycia , bitumiczny klej do pap. Odporność na deszcz: od 5 do 9h, temperatura stosowania: od + 5°C do + 35°C, hydroizolacja, czas tworzenia powłoki: mniej niż 24 godziny. W opakowaniach po 5 kg.	szt.	30			
5	Taśma aluminiowa odporna na wysokie temperatury	Taśma aluminiowa odporna na na działanie wysokich temperatur do 200°C (krótkotwale do 350°C) 50 mm x 10 m.	szt.	4			
- 6	Taśma dekarska aluminiowa	Taśma dekarska samoprzylepna, odporna na warunki atmosferyczne. W rolkach szerokość 150 mm x 10 m .	szt.	3			
7	Taśma dekarska bitumiczna	Samoprzylepna taśma uszczelniająca na bazie bitumu modyfikowanego polimerem. W rolkach szerokości 150 mm x 10 m.	szt.	3			
8	Silikon dekarski	Plastyczny - elastyczna masa kauczukowa przeznaczona do uszczelnień i napraw dekarskich. Kolor: bezbarwny. Kartusz 300 ml + aplikator z zatyczką.	szt.	20			
9	Masa szpachlowa dekarska	Szpachlowa masa reperacyjna z dodatkiem żywicy oraz włókna szklanego. Kartusz min. 300 ml + aplikator z zatyczką.	szt.	20			

10	Uszczelniacz dekarski	Elastyczna masa uszczelniająca na bazie syntetycznego kauczuku. Bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych, betonowych, kamiennych, metalu, drewna, szkła i powłok malarskich.	szt.	20				
11	Śruby z nakrętką zrywalną	Śruby do obejm. Śruby zamkowe nierdzewna M8x25 do stosowania przy montażu paneli ogrodzeniowych. Śruby w komplecie z nakrętką zrywalną oraz podkładką.	szt.	50				
12	Klej do płytek 5kg wew.i zew.	Klej do płytek, mrozoodporny, elastyczny, worek 5kg, elastyczny, na trudne podłoża płyty G-K, gipsowe, cementowe, hydroizolacje, ogrzewanie podłogowe, do wnętrza i na zewnątrz, grubość warstw 2-15 m, do gresu, klinkieru, płytek betonowych itp.	szt.	20				
13	Fuga biała elastyczna 2kg	Fuga biała elastyczna 2kg, odporna na grzyby i pleśń, odporna na działanie temperatury od - 30 C do + 80 C, odporna na mycie, szorowanie, uniwersalna do wszystkich rodzajów płytek i podłoża, do wnętrza i na zewnątrz, maksymalna szerokość spoiny 7mm	szt.	8				
14	Cement portlandzki 32,5 R / 25kg	Cement portlandzki 32,5 / 25kg	szt.	20				
15	Gips budowlany 1 kg	Gips budowlany 1 kg, czas schnięcia 10 minut, okres przydatności min.12 miesięcy, kolor biały, do stosowania wewnątrz budynków, do stosowania na podłożach nieotynkowanych, cegły wapienno-piaskowej, betonu, na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych, opakowanie (worek plastikowy).	szt.	10				
16	Szczotka do smoły z kijem	Smołowica wykonana z włókna kokosowego i włókna PET w oprawie drewnianej w komplecie z kijem, długość włosa 70 mm, szerokość 200mm, długość kija 120 cm.	szt.	15				
17	Dysperbit 10kg	Dysperbit - masa bitumiczna czarna, pojemność 10l, waga produktu z opakowaniem jednostkowym 10kg, gotowa do użycia wodna dyspersja asfaltowo-kauczukowa masa bitumiczna	szt.	30				
18	Asfalt na zimno	Asfalt na zimno - mieszanka mineralno-asfaltowa gotowa do użycia w workach 25 kg	szt.	120				
			RAZEM					

.....
(podpis Wykonawcy)