

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45211350-7

NAZWA INWESTYCJI : Budynek administracyjno-biurowy wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 3218/5, 3218/3 w
mcs.Samborowo, gm. Ostróda
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 3218/5 i 3218/3 - obręb 0031 Samborowo, gm. Ostróda
INWESTOR : Nadleśnictwo Ława
ADRES INWESTORA : Smolniki 30 14-200 Ława

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru tożsame z
SSTWiOR

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Branża budowlana						
1	45110000-1	Roboty ziemne				
1.1	KNR 4-01 0101-04	Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m ³	54.73		
1.2	KNR 2-01 0202-0502	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m ³ , grunt kategorii III (odwóz gruntu kosztem i staraniem wykonawcy)	m ³	140.57		
1.3	KNR 2-01 0317-0202	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5 m (odwóz gruntu kosztem i staraniem wykonawcy)	m ³	60.24		
1.4	KNR 2-02 1101-0703	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka-dowóz pospółki do zasypiania	m ³	74.73		
1.5	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	74.731		
1.6	KNR 2-01 0230-0102	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW (100 KM)	m ³	32.03		
2	45421160-3	Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej fundamentów obiektu				
2.1	KNR 2-02 0290-0101	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm	t	0.06		
2.2	KNR 2-02 0290-0202	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm	t	0.34		
3	45262300-4	Fundamenty, ściany fundamentowe i izolacje				
3.1	KNR 2-02 1101-0104	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły-beton C8/10 (B10) gr. 10 cm	m ³	7.00		
3.2	KNR 2-02 1902-01	Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych	m ²	57.050		
3.3	KNR 2-02 0202-0102	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany pompą-beton C20/25 (B25)	m ³	15.47		
3.4	KNR 2-02 0204-0102	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m ³ , beton podawany pompą - beton C20/25 (B25)	m ³	0.61		
3.5	KNR 2-02 0101-06	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 14x25x38 cm na zaprawie cementowej	m ³	21.91		
3.6	KNR 2-02 0604-0201	Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych i wieńca pod konstrukcję drewn. ścian parteru	m ²	73.66		
3.7	KNR 0-26 0640-04	Izolacja ścian fundamentowych wewnętrznych i zewnętrznych obustronnie, 2-krotnie-dysperbit-analogia	m ²	255.53		
3.8	KNR 0-41 0115-0201	Docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianu ekstrudowanego gr. 6 cm, mocowanie całopowierzchniowo, masa uszczelniająca-ściany fundamentowe od zewnątrz-współczynnik przenikania ciepła 0,033W/(m ² K)	m ²	69.47		
3.9	KNR 0-41 0115-0201	Docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianu ekstrudowanego gr 5 cm, mocowanie całopowierzchniowo, masa uszczelniająca-ściany fundamentowe od wewnątrz-współczynnik przenikania ciepła 0,033W/(m ² K)	m ²	45.71		
3.10	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie na ścianach fundamentowych - siatka z włókna szklanego na klej ściany fundamentowe po obwodzie na zewnątrz	m ²	67.52		
3.11	KNR 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubelkowej HDPE tłoczzonej, z gruntowaniem powierzchni - zabezpieczenie izolacji płytami ze styroduru	m ²	77.61		
4	4526521-9	Ściany z silikatów - zewnętrzne, wewnętrzne nośne, działowe				
4.1	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - izolacja pod ścianami nośnymi i działowymi	m ²	21.400		
4.2	KNR-W 2-02 0117-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych wysokości do 4.5 m z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typu E24 grubości 24 cm na klej do silikatów	m ²	217.000		
4.3	KNR-W 2-02 0117-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych wysokości do 4.5 m z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typu E12 grubości 12 cm na klej do silikatów	m ²	124.969		
5	45262400-5	Podciągi żelbetowe, wieńce żelbetowe, nadproża typu "L"				
5.1	KNR 2-02 1903-05	Deskowanie tradycyjne belek, podciągów i wieńców połączonych z płytą stropową	m ²	51.226		
5.2	KNR 2-02 0290-0101	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm - podciąg P-1	t	0.02		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.3	KNR 2-02 0290-0202	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm - podciąg P-1	t	0.09		
5.4	KNR 2-02 0210-0602	Podciąg żelbetowy ścian przyziemia obwód/przekrój ponad 16m/m2, beton podawany pompą - beton C20/25 (B25)	m³	1.53		
5.5	KNR 2-02 0290-0101	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm - wieńiec	t	0.07		
5.6	KNR 2-02 0290-0202	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm - wieńiec	t	0.25		
5.7	KNR 2-02 0210-0602	Wieniec żelbetowy ścian przyziemia obwód/przekrój ponad 16m/m2, beton podawany pompą - beton C20/25 (B25)	m³	3.50		
5.8	KNR AT-44 0301-01	Nadproża typu "L" - 120 cm	m belki	24.000		
5.9	KNR AT-44 0301-01	Nadproża typu "L" - 180 cm	m belki	28.800		
5.10	KNR AT-44 0301-01	Nadproża typu "L" - 270 cm	m belki	8.100		
6	45262300-4	Strop drewniany nad parterem				
6.1	KNR 0-21 4005-03	Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 200 mm, drewno klasy C24 o wilgotności <18%	mb	270.40		
6.2	KNR 2-02 0604-0501	Izolacje stropu nad parterem z folii paroszczelnej-analogia	m²	165.62		
6.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm--współczynnik przewodzenia ciepła 0,032W/(m2K), między belkami drewnianymi	m²	165.62		
6.4	KNR 2-02 1110-05	Podłoga na gotowym belkowaniu legary drewniane 5x5 cm-analogia rozstaw legarów co 30 cm	m²	165.72		
6.5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5 cm--współczynnik przewodzenia ciepła 0,032W/(m2K) między legarami drewnianymi	m²	161.82		
6.6	KNR 2-02 0604-0501	Izolacje stropu nad parterem z folii paroprzepuszczalnej-analogia	m²	165.72		
6.7	KNR 0-21 4007-0202	Okładziny stropu n/parterem od góry płytami OSB3 niepalnymi gr. 22 mm-analogia	m²	165.62		
6.8	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym -płyty GKF ognioochronne gr. 12,50 mm-docelowa gr. 25 mm-pom. ogólne	m²	119.67		
6.9	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym -płyty GKF ognioochronne gr. 12,50 mm-dodatek za drugą warstwę	m²	119.67		
6.10	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym -płyty GKFI wodo i ognioochronne gr. 12,50 mm-docelowa gr.25 mm-pom. mokre	m²	18.53		
6.11	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym -płyty GKF wodo i ognioochronne gr. 12,50 mm-dodatek za drugą warstwę	m²	18.53		
7	45261000-4	Dach - konstrukcja, pokrycie, okładziny				
7.1	KNR 0-21 4007-0202	Okładziny dachu od góry płytą OSB3 niepalną gr. 22 mm	m²	263.67		
7.2	KNR 2-02 0604-0501	Izolacje dachu od spodu z folii paroizolacyjnej-analogia	m²	263.67		
7.3	KNR 2-02 0406-02	Murlaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2	m³	1.20		
7.4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe , przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2	m³	4.01		
7.5	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2	m³	0.12		
7.6	KNR 2-02 0406-04	Ramy górne i płatwie o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2	m³	0.35		
7.7	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2	m³	1.15		
7.8	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2	m³	1.27		
7.9	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2	m³	0.41		
7.10	KNR 2-02 0409-03	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2	m³	4.40		
7.11	KNR 2-02 0409-04	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2	m³	0.30		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7.12	KNR 2-02 0406-07	Belki o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2-belki zadaszenia	m ³	0.10		
7.13	KNR 2-02 0613-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm między krokiewi-współczynnik przewodzenia ciepła 0,038W/(mK)	m ²	263.67		
7.14	KNR 0-21 4007-0202	Okładziny dachu od spodu płytą OSB3 niepalną gr. 22 mm	m ²	263.67		
7.15	KNR 2-02 0604-0501	Ułożenie membrany dachowej wysokoprzepuszczalnej min. 200 g/m2-analogia	m ²	263.67		
7.16	KNR 2-02 0410-04	Kontrłaty 5x3 cm	m ²	210.94		
7.17	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 50x60 mm w rozstawie ponad 24 cm	m ²	263.67		
7.18	KNR 2-02 0504-01	Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa ceramiczna w kolorze czerwieni naturalnej	m ²	263.67		
7.19	ORGB 2-02 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliuretanem obustronnie w kolorze dachówki-czerwień naturalna, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm-pas podrynnowy, wokół pokrycia ganku i świetlików	m ²	55.24		
7.20	ORGB 2-02 0539-04	Pokrycie dachów, montaż ław i stopni kominiarskich-analogia	m	10.68		
7.21	KNR 2-02 0508-0402	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliuretanem obustronnie w kolorze dachówki-czerwień naturalna,półokrągłe o średnicy 15 cm	m	43.79		
7.22	KNR 2-02 0510-0302	Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliuretanem obustronnie w kolorze dachówki-czerwień naturalna,tokrągłe o średnicy 12 cm	m	20.92		
7.23	KNR 2-02 0410-01	Montaż deski czołej i okapowej z drewna zaimpregnowanego środkami ognioochronnymi i grzybobójczymi	m ²	28.91		
7.24	KNR 0-21 4001-01	Ruszt drewniany podbitki dachu i ganku-analogia - zabezpieczony preparatami solnymi	m ²	54.75		
7.25	KNR 0-21 4004-0203	Poszycie rusztu drewnianego podbitki dachu z termodeski na pióro wpust gr. 2 cm, montaż za pomocą wkrętów stalowych do konstrukcji drewnianej -analogia - deska impregnowana lakierującą	m ²	54.75		
8	45421150-0	Stolarka okienna, wyłaz dachowy, schody strychowe składane				
8.1	KNR-W 2-02 1004-02	Okna z PVC zespolone użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0 m2, 1 skrzydłowe, trzyszybowe o współ.Umax=0,8 W/m2K, uchylno-rozwierane, w kolorze brązu-okna 01-2 szt	m ²	1.77		
8.2	KNR-W 2-02 1004-02	Okna z PVC zespolone użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0 m2, 1 skrzydłowe, trzyszybowe o współ.Umax=0,8 W/m2K, uchylno-rozwierane, w kolorze brązu-okna 02-1 szt	m ²	1.16		
8.3	KNR-W 2-02 1004-03	Okna z PVC użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna ponad 2,0 m2, 2skrzydłowe, trzyszybowe o współ.Umax=0,8 W/m2K, uchylno-rozwierane, w kolorze brązu-okna 03-8 szt	m ²	18.97		
8.4	KNR-W 2-02 1016-07	Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym U= 0,68 W/m2K	szt	1		
8.5	KNR-W 2-02 1017-01	Montaż świetlika rurowego (z rurą giętką) fi 55 cm-3 kpl	kpl	3		
8.6	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu szer. 25 cm, gr. 3 cm-analogia	szt	11		
8.7	KNR 2-02 0609-02	Spadki pod obróbki blacharskie z materiałów izolacyjnych- styropian twardy EPS 200-wyrobiecie spadku	m ²	3.05		
8.8	ORGB 2-02 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliuretanem obustronnie-parapety zewnętrzne w kolorze cokołu-brązowe	m ²	4.74		
8.9		Montaż schodów strychowych składanych systemowych z ocieplanąklapą(współczynnik przenikania 1,1 W/m2K - otwór w stropie o wym. ok.70x120 cm - zabezpieczenie płyty schodów 2 x płytą G-KF	kpl	1		
9	45421100-5	Stolarka drzwiowa zewnętrzna				
9.1	KNR-W 2-02 1027-0401	Drzwi zewnętrzne drewniane szklone, dwuskrzydłowe Umax= 0,9 W/m2K w kolorze brązu -kpl z ościeżnicą-DZ1- 1,42x2,15 m-1 kpl	m ²	3.05		
10	45421100-5	Stolarka drzwiowa wewnętrzna				
10.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe-z wypełnieniem MDF, laminowane-D1 wyposażone w szyld, klamki, zamek, zawiasy	m ²	11.07		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, z otworami wentylacyjnymi w dolnej części - do pom. sanitarnych, z wypełnieniem MDF, laminowane -D1Ł wyposażone w szyld, klamki, zamek, zawiasy	m ²	9.23		
10.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 2 skrzydłowe, z wypełnieniem MDF, laminowane-D2 wyposażone w szyld, klamki, zamek, zawiasy	m ²	2.67		
10.4	KNR 2-02 1015-0104	Ościeżnice drewniane, regulowane	m	63.16		
11	45430000-0	Podłoga i posadzki				
11.1	KNR 2-02 1101-0704	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek-gr. 15 cm	m ³	24.30		
11.2	KNR 2-02 1101-0104	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, beton C12/15 (B15) gr.15 cm	m ³	21.34		
11.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej PE gr. 0,3 mm, hydroizolacyjnej izolacja pozioma podposadzkowa-przyziemia	m ²	142.29		
11.4	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 200 gr.20 cm, współczynnik przewodzenia ciepła- 0,036W/(mK), izolacje poziome na wierzchu konstrukcji	m ²	142.29		
11.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej PE gr. 0,3 mm, hydroizolacyjnej izolacja pozioma podposadzkowa-przyziemia	m ²	142.29		
11.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko-gr. docelowa 7 cm	m ²	133.57		
11.7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5	m ²	133.57		
11.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	133.57		
11.9	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża-pom.mokre	m ²	18.53		
11.1	ORGB 2-02 0 1134-0101	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m ²	133.57		
11.1	1	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających lub folia w płynie z wywinieciem na ściany na wys. ok 15 cm-pom. mokre	m ²	18.53		
11.1	2	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających lub folia w płynie z wywinieciem na ściany na wys. 2,0 cm-pom. - łazienka	m ²	19.83		
11.1	3	Wklejenie taśmy izolacyjnej na styku ze ścianą i posadzką	m	20.38		
11.1	ORGB 2-02 4 2805-0502	Posadzki jednobarwne- (gres drewnopodobny) z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawach klejowych okształcalnych, odpowiednich dla rodzaju podłoża i płytek w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm	m ²	40.88		
11.1	ORGB 2-02 5 2806-0502	Posadzki jednobarwne- (gres drewnopodobny) z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawach klejowych okształcalnych, odpowiednich dla rodzaju podłoża i płytek w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm	m ²	92.69		
11.1	ORGB 2-02 6 2809-0302	Cokoliki z płytek gresowych na zaprawach klejowych elastycznych okształcalnych, odpowiednich dla rodzaju podłoża i płytek, pomieszczenia ponad 10 m2	m	31.36		
11.1	ORGB 2-02 7 2809-0102	Cokoliki z płytek gresowych na zaprawach klejowych elastycznych okształcalnych, odpowiednich dla rodzaju podłoża i płytek, pomieszczenia do 10 m2	m	101.96		
12	45324000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne				
12.1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - tynk cementowo - wapienny	m ²	393.568		
12.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	391.222		
12.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami glazury na klej elastyczny okształcalny lub inny odpowiedni dla rodzaju podłoża i płytek	m ²	66.96		
13	45440000-3	Malowanie				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.1	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym-ściany	m ²	324.26		
13.2	ORGB 2-02 1134-0101	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym-stropy	m ²	133.57		
13.3	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami lateksowymi o I klasie odporności na szorowanie wewnętrznych podłoża, 2 - krotne -ściany, sufit	m ²	439.30		
13.4	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami lateksowymi o I klasie odporności na wilgoć i szorowanie w pom. mokrych 1.3,1.8,1.9 wewnętrznych podłoża, 2 - krotne - sufit	m ²	18.53		
14	45450000-6	Elewacja				
14.1	KNR 2-02 1604-0101	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe	m ²	236.62		
14.2		Czas pracy rusztowania rurowego	m-g	181.97		
14.3	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki	m ²	188.328		
14.4	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki - tynk dekoracyjny imitacja deski	m ²	28.672		
14.5	KNR 0-17 2610-07	Ocieplenie ościeży o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki	m ²	10.000		
14.6	KNR 0-17 0930-01	Nalożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa - na cokole	m ²	14.67		
14.7	KNR 0-17 0930-02	Nalożenie na podłoże farby gruntującej , każda następna warstwa-j.w	m ²	14.67		
14.8	KNR 0-17 0930-05	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego cokołu w kolorze brązowym	m ²	14.67		
14.9	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt	1		
14.1	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag	szt	2		
14.1	KNR 2-02 1219-07	Skrobaczki do obuwia	szt	2		
15	45233200-1	Posadzka ganku, schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych-nawierzchnie				
15.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²	16.990		
15.2	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m ²	16.99		
15.3	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem-beton C12/15 (B15)	m ³	1.88		
15.4	KNR 2-31 0403-06	Palisady betonowe 12x18x40 cm-schodów-analogia	m	5.40		
15.5	KNR 2-31 0403-06	Palisady betonowe 12x18x80 cm -podjazdu i ganku-analogia	m	22.50		
15.6	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	16.990		
15.7	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - beton C8/10 (B10)	m ²	16.990		
15.8	KNR 0-11 0322-03	Nawierzchnia ganku, schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-kolor brązowy	m ²	16.99		
16	45422000-1	Balustrady i poręcze drewniane ganku				
16.1	KNR 2-02 1209-01	Balustrady z pochwytem drewniane ażurowe impregnowane w kolorze brązowym ganku wysokości 110 cm-analogia	m	2.00		
17	45421160-3	Balustrady stalowe podjazdu dla osób niepełnosprawnych				
17.1	KNR 2-02 1207-02	Balustrady podjazdu dla osób niepełnosprawnych ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze brązowym z pochwytem-analogia	m	8.20		
18	45400000-1	Nawierzchnia z kostki betonowej				
18.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm	m ²	114.240		
18.2	KNR 2-31 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II	m ²	114.24		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	2.168		
18.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	1.880		
18.5	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	23.500		
18.6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	54.200		
18.7	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 (B10) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	108.800		
18.8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm	m ²	108.800		
19	45400000-1	Nawierzchnia z płyt ażurowych typu "MEBA"				
19.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm	m ²	169.260		
19.2	KNR 2-31 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II	m ²	169.26		
19.3	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	161.200		
19.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 (B10) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	161.200		
19.5	KNR 2-31 0502-04	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm	m ²	161.200		
20	45233200-1	Nawierzchnia dojazdów, placów, zatoki postojowej z kruszywa				
20.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm	m ²	428.300		
20.2	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m ²	428.30		
20.3	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton C12/15 (B15)	m ³	10.17		
20.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	127.100		
20.5	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	428.300		
20.6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego C50/30 - warstwa grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	428.300		
21	45340000-2	Ogrodzenie panelowe systemowe, brama wjazdowa dwuskrzydłowa, furtki				
21.1	KNR 2-02 1802-02	Montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych szer.2,50 m wys.1,23 m słupki z kształtowników prostok.60x40x2 cm wys.1,70 m montowane na podmurówce systemowej prefabrykowanej wys. 25 cm -wycena kpl.ogrodzenia-w kolorze zielonym-RAL 6005	m	125.70		
21.2	KNR 2-02 1808-02	Montaż bramy przesuwnej (stal czarna ocynkowana ogniowo-gr. drutu gi 6-5-6 mm,) o wym. 4,0 i wys.1,50 m otwierana manualnie,słupki bramy zabetonowane w fundamencie beton.systemowym 60x60x100 cm-wycena scalona kpl.	kpl	1		
21.3	KNR 2-02 1808-02	Montaż furtki-słupki i rama wypełniona panelem prostym z drutów fi 6-5-6 mm (stal czarna ocynkowana ogniowo) o wym. 1,00 i wys.1,50 m, słupki furtki zabetonowane w fundamencie betonowym systemowym 60x60x150 cm-wycena scalona kpl.	kpl.	4		
22	45100000-8	Rozplantowanie gruntu z wykopów i korytowania pod nawierzchnie na działce				
22.1	KNR 2-01 0233-04	Mechaniczne plantowanie terenu, grunt kategorii I-II	m ²	250.00		
22.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie pod trawnik przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	220.000		
22.3	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	220.000		
23	45450000-6	Wypożyczenie pomieszczeń sanitarnych				
23.1		Dozownik na mydło w płynie	szt	2		
23.2		Pojemnik na ręczniki papierowe w listkach	szt	1		
23.3		Uchwyt na papier toaletowy	szt	1		
23.4		Lustro wiszące dla osób niepełnosprawnych	szt	1		
23.5		Montaż uchwyty uchylnego fi 32 mm-dł.70 cm-przy wc	szt	2		
23.6		Montaż uchwyty uchylnego fi 32 mm-dł.50cm-przy umywalce	szt	2		
23.7		Szczotka do wc	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Branża budowlana					
1	45110000-1	Roboty ziemne			
1.1	KNR 4-01 0101-04	Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm 19.90*11.00*0.25	m ³ m ³	54.725	
				RAZEM	54.73
1.2	KNR 2-01 0202-0502	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III (odwóz gruntu kosztem i staraniem wykonawcy) 1.10*(19.15*2+16.95*2+7.87*2)*1.60*0.70 (24.30+21.74)*0.70	m ³ m ³ m ³	108.342 32.228	
	przyjęto - 70%			RAZEM	140.57
1.3	KNR 2-01 0317-0202	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5 m (odwóz gruntu kosztem i staraniem wykonawcy) 140.57/0.70*0.30	m ³ m ³	60.244	
	przyjęto 30 %			RAZEM	60.24
1.4	KNR 2-02 1101-0703	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka-dowóz pospółki do zasypiania 140.57/0.70*0.70 minus obj. ław, stóp, podkładów, podłoży pod posadzki -(6.92+15.58+0.61+13.62+4.99+69.47*0.05+47.03*0.06+24.30+21.74)*0.70	m ³ m ³ m ³	140.570 -65.839	
				RAZEM	74.73
1.5	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 140.57/0.70*0.70 minus obj. ław, stóp, podkładów, podłoży pod posadzki -(6.92+15.58+0.61+13.62+4.99+69.47*0.05+47.03*0.06+24.30+21.74)*0.70	m ³ m ³ m ³	140.570 -65.839	
				RAZEM	74.731
1.6	KNR 2-01 0230-0102	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW (100 KM) 74.73/0.70*0.30	m ³ m ³	32.027	
				RAZEM	32.03
2	45421160-3	Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej fundamentów obiektu			
2.1	KNR 2-02 0290-0101	Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm 87.6/0.3*0.88*0.222*0.001	t t	0.057	
	fi 6 mm			RAZEM	0.06
2.2	KNR 2-02 0290-0202	Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm 341.7*0.001	t t	0.342	
	fi 12 mm			RAZEM	0.34
3	45262300-4	Fundamenty, ściany fundamentowe i izolacje			
3.1	KNR 2-02 1101-0104	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły-beton C8/10 (B10) gr. 10 cm 0.80*18.15*2*0.10	m ³ m ³	2.904	
	pod ławy fundamentowe w osi 1-1 i 4-4				
	w osi 2-2 i 3-3	0.80*16.95*2*0.10	m ³	2.712	
	w osi A-A i B-B	0.80*7.87*2*0.10	m ³	1.259	
	stopy pod słupy na gan-ku	0.50*0.50*5*0.1	m ³	0.125	
				RAZEM	7.00
3.2	KNR 2-02 1902-01	Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych 4*9.1*0.3+8*18.20*0.3 4*0.35*0.35*5	m ² m ² m ²	54.600 2.450	
	ławy			RAZEM	57.050
3.3	KNR 2-02 0202-0102	Ławy fundamentowe żelbetonowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany pompą-beton C20/25 (B25) 0.60*(18.15*2+16.95*2+7.87*2)*0.30	m ³ m ³	15.469	
	ławy Ł			RAZEM	15.47

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.4	KNR 2-02 0204-0102 stopy pod słupy ganku	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m3, beton po- dawany pompą - beton C20/25 (B25) 0.35*0.35*1.00*5	m ³ m ³	0.613	
				RAZEM	0.61
3.5	KNR 2-02 0101-06 w osi 1-1 i 4- 4 w osi 202 i 3- 3 w osi A-A i B-B	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 14x25x38 cm na zaprawie ce- mentowej 0.25*17.80*2*1.0 0.25*17.30*2*1.0 0.25*8.71*2*1.0	m ³ m ³ m ³	8.900 8.650 4.355	
				RAZEM	21.91
3.6	KNR 2-02 0604-0201 ławy stopy	Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław funda- mentowych betonowych i wieńca pod konstrukcję drewn. ścian parteru 0.6*(18.15*2+16.95*2+7.87*2) 0.35*0.35*5 0.25*(18.15*2+16.95*2+7.87*2)	m ² m ² m ²	51.564 0.613 21.485	
				RAZEM	73.66
3.7	KNR 0-26 0640-04 ściana S-3 zewnątrzna od wewnątrz w osi 1-1 i 4- 4 ściana S-3 zewnątrzna od wewnątrz w osi A-A i B-B ściana S-3 zewnątrzna od zewnątrz w osi 1-1 i 4- 4 ściana S-3 zewnątrzna od zewnątrz w osi A-A i B-B ściana S3.1- fundamento- wa wew- nętrzna w osi 2-2 i 3-3	Izolacja ścian fundamentowych wewnętrznych i zewnętrznych obustronnie, 2- krotnie-dysperbit-analogia 1.0*17.3*2 1.0*8.17*2 1.25*17.8*2*2 1.25*8.17*2*2 1.08*17.3*2*2	m ² m ² m ² m ² m ²	34.600 16.340 89.000 40.850 74.736	
				RAZEM	255.53
3.8	KNR 0-41 0115-0201 ściany ze- wnętrzne od zewnątrz	Docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianu ekstrudowanego gr. 6 cm , mocowanie całopowierzchniowo, masa uszczelniająca-ściany fundamen- towe od wewnątrz-współczynnik przenikania ciepła 0,033W/(m2K) 1.30*17.92*2 1.30*8.80*2	m ² m ² m ²	46.592 22.880	
				RAZEM	69.47
3.9	KNR 0-41 0115-0201 ściany ze- wnętrzne od wewnątrz	Docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianu ekstrudowanego gr 5 cm , mocowanie całopowierzchniowo, masa uszczelniająca-ściany fundamen- towe od wewnątrz-współczynnik przenikania ciepła 0,033W/(m2K) 0.88*17.80*2 0.88*8.17*2	m ² m ² m ²	31.328 14.379	
				RAZEM	45.71
3.10	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie na ścianach fundamentowych - siatka z włókna szklanego na klej ściany fundamentowe po obwodzie na zewnątrz 1.30*17.80*2+1.30*8.17*2	m ² m ²	67.522	
				RAZEM	67.52
3.11	KNNRW 3 0207-02 ściana S2 zewnątrzna fundamento- wa	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubelkowej HDPE tłoczonej, z gruntowaniem powierzchni - zabezpieczenie izolacji płytami ze styroduru 0.88*17.80*2+1.30*17.80*2	m ² m ²	77.608	
				RAZEM	77.61
4	4526521-9	Ściany z silikatów - zewnętrzne, wewnętrzne nośne, działowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.1	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - izolacja pod ścianami nośnymi i działowymi 21.40	m ² m ²	21.400	21.400
				RAZEM	21.400
4.2	KNR-W 2-02 0117-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych wysokości do 4.5 m z bloczków wa- pienno-piaskowych drążonych typu E24 grubości 24 cm na klej do silikatów 3.40*57.12+3.2*(8.43+4.24+1.84)-(8*1.5*1.5+0.9*0.9*2+1.2*0.9+1.4*2.10)	m ² m ²	217.000	217.000
				RAZEM	217.000
4.3	KNR-W 2-02 0117-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych wysokości do 4.5 m z bloczków wa- pienno-piaskowych drążonych typu E12 grubości 12 cm na klej do silikatów 3.2*(4.31+0.95+2.36+4.31+8.23*2+2.69*6)-(8*2.05*0.9+1.35*2.05)	m ² m ²	124.969	124.969
				RAZEM	124.969
5	45262400-5	Podciągi żelbetowe, wieńce żelbetowe, nadproża typu "L"			
5.1	KNR 2-02 1903-05 Podciąg P-1 Wieniec	Deskowanie tradycyjne belek, podciągów i wieńców połączonych z płytą stro- pową (0.24+2*0.35)*4.55*4 (17.8*2+8.8*2+8.94*2)*(0.24*2)	m ² m ² m ²	17.108 34.118	
				RAZEM	51.226
5.2	KNR 2-02 0290-0101 fi 6 mm	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalo- we okrągłe gładkie, Fi 6 mm - podciąg P-1 0.006*4	t t	0.024	0.02
				RAZEM	0.02
5.3	KNR 2-02 0290-0202 fi 12 mm	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalo- we okrągłe żebrowane, Fi 12 mm - podciąg P-1 4*4.80*5*0.888*0.001	t t	0.085	0.09
				RAZEM	0.09
5.4	KNR 2-02 0210-0602	Podciąg żelbetowy ścian przyziemia obwód/przekrój ponad 16m/m2, beton po- dawany pompą - beton C20/25 (B25) 0.24*0.35*4.55*4	m ³ m ³	1.529	1.53
				RAZEM	1.53
5.5	KNR 2-02 0290-0101 fi 6 mm	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalo- we okrągłe gładkie, Fi 6 mm - wieniec (17.8*2+8.8*2+8.94*2)/0.25*1.10*0.222*0.001	t t	0.069	0.07
				RAZEM	0.07
5.6	KNR 2-02 0290-0202 fi 12 mm	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalo- we okrągłe żebrowane, Fi 12 mm - wieniec (17.8*2+8.8*2+8.94*2)*4*0.888*0.001	t t	0.252	0.25
				RAZEM	0.25
5.7	KNR 2-02 0210-0602 wieniec żel- betowy Wz i Ww	Wieniec żelbetowy ścian przyziemia obwód/przekrój ponad 16m/m2, beton podawany pompą - beton C20/25 (B25) 0.24*0.24*52.0+0.24*0.24*8.69	m ³ m ³	3.496	3.50
				RAZEM	3.50
5.8	KNR AT-44 0301-01	Nadproża typu "L" - 120 cm 1.20*20	m belki m belki	24.000	24.000
				RAZEM	24.000
5.9	KNR AT-44 0301-01	Nadproża typu "L" - 180 cm 1.8*16	m belki m belki	28.800	28.800
				RAZEM	28.800
5.10	KNR AT-44 0301-01	Nadproża typu "L" - 270 cm 2.7*3	m belki m belki	8.100	8.100
				RAZEM	8.100
6	45262300-4	Strop drewniany nad parterem			
6.1	KNR 0-21 4005-03 przekrój drewna 6x20 cm	Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 200 mm, drewno klasy C24 o wilgotności <18% 270.4	mb mb	270.400	
				RAZEM	270.40
6.2	KNR 2-02 0604-0501	Izolacje stropu nad parterem z folii paroszczelnej-analogia 18.18*9.11	m ² m ²	165.620	165.62
				RAZEM	165.62
6.3	KNR 2-02 0613-03 powierzchnia stropu nad parterem	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm--współczyn- nik przewodzenia ciepła 0,032W/(m2K), między belkami drewnianymi 18.18*9.11	m ² m ²	165.620	165.62
				RAZEM	165.62
6.4	KNR 2-02 1110-05 j.w	Podłoga na gotowym belkowaniu legary drewniane 5x5 cm-analogia rozstaw legarów co 30 cm 165.72	m ² m ²	165.720	165.72
				RAZEM	165.72

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.5	KNR 2-02 0613-03 powierzchnia stropu nad parterem	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5 cm--współczynnik przewodzenia ciepła 0,032W/(m2K) między legarami drewnianymi 18.06*8.96	m ² m ²	161.818	
				RAZEM	161.82
6.6	KNR 2-02 0604-0501 j.w	Izolacje stropu nad parterem z folii paroprzepuszczalnej-analogia 165.72	m ² m ²	165.720	
				RAZEM	165.72
6.7	KNR 0-21 4007-0202	Okładziny stropu n/parterem od góry płytami OSB3 niepalnymi gr. 22 mm-ana-logia 18.18*9.11	m ² m ²	165.620	
				RAZEM	165.62
6.8	KNR-W 2-02 2005-02 nad pom. 1.1,1.2,1.4, 1.5,1.6,1.7, 1.10,1.11, 1.12,1.13	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym -płyty GKF ognioochronne gr. 12,50 mm-docelowa gr. 25 mm-pom. ogólne 3.83+22.73+17.49+4.63+17.49+4.63+4.63+4.63+17.49+17.49+4.63	m ² m ²	119.670	
				RAZEM	119.67
6.9	KNR-W 2-02 2005-04 j.w	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym -płyty GKF ognioochronne gr. 12,50 mm-dodatek za drugą warstwę 119.67	m ² m ²	119.670	
				RAZEM	119.67
6.10	KNR-W 2-02 2005-02 nad pom. 1.3,1.8,1.9	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym -płyty GKFI wodo i ognioochronne gr. 12,50 mm-docelowa gr.25 mm-pom. mokre 6.16+5.85+6.52	m ² m ²	18.530	
				RAZEM	18.53
6.11	KNR-W 2-02 2005-04 j.w	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym -płyty GKF wodo i ognioochronne gr. 12,50 mm-dodatek za drugą warstwę 18.53	m ² m ²	18.530	
				RAZEM	18.53
7	45261000-4	Dach - konstrukcja, pokrycie, okładziny			
7.1	KNR 0-21 4007-0202	Okładziny dachu od góry płytą OSB3 niepalną gr. 22 mm 19.37*10.36*1.23+5.35*2.56*1.23	m ² m ²	263.674	
				RAZEM	263.67
7.2	KNR 2-02 0604-0501 j.w	Izolacje dachu od spodu z folii paroizolacyjnej-analogia 263.67	m ² m ²	263.670	
				RAZEM	263.67
7.3	KNR 2-02 0406-02 murlaty Mr	Murlaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 0.15*0.15*19.50*2 0.20*0.20*2.70*3	m ³ m ³ m ³	0.878 0.324	
				RAZEM	1.20
7.4	KNR 2-02 0408-03 krokwie-K	Krokwie zwykłe , przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.06*0.20*6.40*46 0.06*0.20*3.30*12	m ³ m ³ m ³	3.533 0.475	
				RAZEM	4.01
7.5	KNR 2-02 0408-07 krokiew ko- szowa-Ks	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.06*0.20*4.90*2	m ³ m ³	0.118	
				RAZEM	0.12
7.6	KNR 2-02 0406-04 płatwie Pl	Ramy górne i płatwie o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 0.15*0.25*2.75*2 0.15*0.25*1.96*2	m ³ m ³ m ³	0.206 0.147	
				RAZEM	0.35
7.7	KNR 2-02 0406-06 płatwie Pl	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna po-nad 180 cm2 0.15*0.25*5.50*4 0.15*0.25*4.35*2	m ³ m ³ m ³	0.825 0.326	
				RAZEM	1.15
7.8	KNR 2-02 0407-06 słupy-Sl	Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 0.15*0.15*2.30*12 0.20*0.20*3.25*5	m ³ m ³ m ³	0.621 0.650	
				RAZEM	1.27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.9	KNR 2-02 0408-01 miecze Mc	Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.10*0.15*1.15*24	m ³ m ³	 0.414	
				RAZEM	0.41
7.10	KNR 2-02 0409-03 kleszcze Kl	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.06*0.175*4.55*92	m ³ m ³	 4.395	
				RAZEM	4.40
7.11	KNR 2-02 0409-04 jętki J	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.06*0.16*2.60*12	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.30
7.12	KNR 2-02 0406-07 belki Bz	Belki o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2-belki zad- szenia 0.10*0.05*1.90*10	m ³ m ³	 0.095	
				RAZEM	0.10
7.13	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm między krok- wiami-współczynnik przewodzenia ciepła 0,038W/(mK) 19.37*10.36*1.23+5.35*2.56*1.23	m ² m ²	 263.674	
				RAZEM	263.67
7.14	KNR 0-21 4007-0202	Okładziny dachu od spodu płytą OSB3 niepalną gr. 22 mm 19.37*10.36*1.23+5.35*2.56*1.23	m ² m ²	 263.674	
				RAZEM	263.67
7.15	KNR 2-02 0604-0501 j.w	Ułożenie membrany dachowej wysokoprzepuszczalnej min. 200 g/m2-analo- gia 263.67	m ² m ²	 263.670	
				RAZEM	263.67
7.16	KNR 2-02 0410-04	Kontrłaty 5x3 cm 263.67*0.80	m ² m ²	 210.936	
				RAZEM	210.94
7.17	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 50x60 mm w rozstawie ponad 24 cm 263.67	m ² m ²	 263.670	
				RAZEM	263.67
7.18	KNR 2-02 0504-01	Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa ceramiczna w kolorze czerwieni na- turalnej 19.37*10.36*1.23+5.35*2.56*1.23	m ² m ²	 263.674	
				RAZEM	263.67
7.19	ORGB 2-02 0541-02 pas podryn- nowy,wokół dachu ganku i świetlików pas nadryn- nowy wiatrownica krokwi skraj- nych	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliureta- nem obustronnie w kolorze dachówki-czerwień naturalna, szerokość w rozwi- nięciu ponad 25 cm-pas podrynnowy, wokół pokrycia ganku i świetlików 0.45*(19.37+7.07+2.60+2.60+6.95) 0.45*4.56*2 0.35*1.00*4*3 0.35*66.20 0.25*6.4*4	m ² m ² m ² m ² m ²	 17.366 4.104 4.200 23.170 6.400	
				RAZEM	55.24
7.20	ORGB 2-02 0539-04 ławy 11 sztx dł. 0,88 m stopnie komi- niarskie-4 szt	Pokrycie dachów, montaż ław i stopni kominiarskich-analogia 11*0.88 4*0.25	m m m	 9.680 1.000	
				RAZEM	10.68
7.21	KNR 2-02 0508-0402 2*3,14*0, 075*43,79*1, 05=21,66 m2	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliuretanem obustronnie w kolorze dachówki-czerwień naturalna,półokrągłe o średnicy 15 cm 19.37+7.07+2.60*4+6.95	m m	 43.790	
				RAZEM	43.79
7.22	KNR 2-02 0510-0302	Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliuretanem obustronnie w kolorze dachówki-czerwień naturalna,okrągłe o średnicy 12 cm (0.35+1.10+3.48+0.30)*4	m m	 20.920	
				RAZEM	20.92

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.23	KNR 2-02 0410-01	Montaż deski czołej i okapowej z drewna zaimpregnowanego środkami ognio- ochronnymi i grzybobójczymi 0.30*77.0 0.30*(3.30*2+6.38*2)	m ² m ² m ²	23.100 5.808	
				RAZEM	28.91
7.24	KNR 0-21 4001-01	Ruszt drewniany podbitki dachu i ganku-analogia - zabezpieczony preparatami solnymi 19.37*0.70+7.57*0.70*1+7.45*0.70*1+9.66*0.70*2+2.60*0.50*2+3.30*0.50*2+ 10.23*1.10*1	m ² m ²	54.750	
				RAZEM	54.75
7.25	KNR 0-21 4004-0203 j.w	Poszycie rusztu drewnianego podbitki dachu z termodeski na pióro wpust gr. 2 cm, montaż za pomocą wkrętów stalowych do konstrukcji drewnianej -analogia - deska impregnowana lakierobejcą 54.75	m ² m ²	54.750	
				RAZEM	54.75
8 45421150-0 Stolarka okienna, wylaz dachowy, schody strychowe składane					
8.1	KNR-W 2-02 1004-02	Okna z PVC zespolone użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0 m2, 1 skrzydłowe, trzyszybowe o współ.Umax=0,8 W/m2K, uchylno-rozwierane, w kolorze brązu-okna 01-2 szt 0.93*0.95*2	m ² m ²	1.767	
				RAZEM	1.77
8.2	KNR-W 2-02 1004-02	Okna z PVC zespolone użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0 m2, 1 skrzydłowe, trzyszybowe o współ.Umax=0,8 W/m2K, uchylno-rozwierane, w kolorze brązu-okna 02-1 szt 0.93*1.25*1	m ² m ²	1.163	
				RAZEM	1.16
8.3	KNR-W 2-02 1004-03	Okna z PVC użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna ponad 2,0 m2, 2skrzydłowe, trzyszybowe o współ.Umax=0,8 W/m2K, uchylno- rozwierane, w kolorze brązu-okna 03-8 szt 1.53*1.55*8	m ² m ²	18.972	
				RAZEM	18.97
8.4	KNR-W 2-02 1016-07	Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, wylaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym U= 0,68 W/m2K 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1
8.5	KNR-W 2-02 1017-01 Montaż światlika ru- rowego (z rurą giętką) fi 55 cm-3 kpl	Montaż światlika rurowego (z rurą giętką) fi 55 cm-3 kpl 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3
8.6	KNR 2-02 0129-02 dla okien 01, 02,03	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu szer. 25 cm, gr. 3 cm-analogia 2+1+8	szt szt	11.000	
				RAZEM	11
8.7	KNR 2-02 0609-02	Spadki pod obróbki blacharskie z materiałów izolacyjnych- styropian twardy EPS 200-wyrobieńcie spadku 0.95*0.20*2+0.95*0.20*1+1.55*0.20*8	m ² m ²	3.050	
				RAZEM	3.05
8.8	ORGB 2-02 0541-02 dla okna 01 dla okna 02 dla okna 03	Obróbki blacharskie z blachy z blachy ocynkowanej gr. 0.55 mm powlekanej poliuretanem obustonnie-parapety zewnętrzne w kolorze cokołu-brązowe 1.00*0.30*2 1.00*0.30*1 1.60*0.30*8	m ² m ² m ²	0.600 0.300 3.840	
				RAZEM	4.74
8.9		Montaż schodów strychowych składanych systemowych z ocieplanąklapą(współczynnik przenikania 1,1 W/m2K - otwór w stropie o wym. ok.70x120 cm - zabezpieczenie płyty schodów 2 x płytą G-KF 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1
9 45421100-5 Stolarka drzwiowa zewnętrzna					
9.1	KNR-W 2-02 1027-0401	Drzwi zewnętrzne drewniane szklone, dwuskrzydłowe Umax= 0,9 W/m2K w kolorze brązu -kpl z ościeżnicą-DZ1- 1,42x2,15 m-1 kpl 1.42*2.15*1	m ² m ²	3.053	
				RAZEM	3.05
10 45421100-5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna					
10.1	KNR-W 2-02 1022-01 skrzydła- D1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1- skrzydłowe-z wypełnieniem MDF, laminowane-D1 wyposażone w szyld, klamki, zamki, zawiasy 0.90*2.05*(2+4)	m ² m ²	11.070	
				RAZEM	11.07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10.2	KNR-W 2-02 1022-01 skrzydła - D1Ł	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, z otworami wentylacyjnymi w dolnej części - do pom. sanitarnych, z wypełnieniem MDF, laminowane -D1Ł wyposażone w szyld, klamki, zamek, zawiasy 0.90*2.05*(2+3)	m ² m ²	 9.225	
				RAZEM	9.23
10.3	KNR-W 2-02 1022-01 skrzydło -D2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 2 skrzydłowe, z wypełnieniem MDF, laminowane-D2 wyposażone w szyld, klamki, zamek, zawiasy 1.30*2.05*1	m ² m ²	 2.665	
				RAZEM	2.67
10.4	KNR 2-02 1015-0104 dla skrzydeł D1 dla skrzydeł DŁ dla skrzydeł D2	Ościeżnice drewniane, regulowane (1.02*1+2.11*2)*(2+4) (1.02+2.11*2)*(2+3) (1.32+2.10*2)*1	m m m m	 31.440 26.200 5.520	
				RAZEM	63.16
11	45430000-0	Podłoga i posadzki			
11.1	KNR 2-02 1101-0704	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek-gr. 15 cm 18.00*9.00*0.15	m ³ m ³	 24.300	
				RAZEM	24.30
11.2	KNR 2-02 1101-0104 przyziemie	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, beton C12/15 (B15) gr.15 cm 17.31*8.22*0.15	m ³ m ³	 21.343	
				RAZEM	21.34
11.3	KNR 2-02 0607-01 przyziemie- izolacja	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej PE gr. 0,3 mm, hydroizolacyjnej izolacja pozioma podposadzkowa-przyziemia 17.31*8.22	m ² m ²	 142.288	
				RAZEM	142.29
11.4	KNR 2-02 0609-02 j.w	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 200 gr.20 cm, współczynnik przewodzenia ciepła- 0,036W/(mK), izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 17.31*8.22	m ² m ²	 142.288	
				RAZEM	142.29
11.5	KNR 2-02 0607-01 przyziemie- izolacja	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej PE gr. 0,3 mm, hydroizolacyjnej izolacja pozioma podposadzkowa-przyziemia 17.31*8.22	m ² m ²	 142.288	
				RAZEM	142.29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11.6	KNR 2-02 1102-02 pom.1.1-wia- trolap pom.1.2-hol+ poczekalnia pom.1.3- pom.socjalne pom.1.4-kan- celaria I pom.1.5- pom.gospo- darcze I pom.1.6-kan- celaria II pom. 1.7- pom.gospo- darcze II pom.1.8- pom.gospo- darcze po- rządkowe pom.1.9-ła- zienka pom.1.10- pom.gospo- darcze III pom.1.11- kancelaria III pom.1.12- kancelaria IV pom.1.13- pom.gospo- darcze IV	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko-gr. docelowa 7 cm 3.83 22.73 6.16 17.49 4.63 17.49 4.63 5.85 6.52 4.63 17.49 17.49 4.63	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3.830 22.730 6.160 17.490 4.630 17.490 4.630 5.850 6.520 4.630 17.490 17.490 4.630	
				RAZEM	133.57
11.7	KNR 2-02 1102-03 j.w	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 133.57	m ² m ²	 133.570	
				RAZEM	133.57
11.8	KNR 2-02 1106-07 j.w	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 133.57	m ² m ²	 133.570	
				RAZEM	133.57
11.9	KNR 2-02 1118-01 pom.1.3,1.8, 1.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża-pom.mokre 6.16+5.85+6.52	m ² m ²	 18.530	
				RAZEM	18.53
11.1 0	ORGB 2-02 1134-0101 całość po- wierzchni	Gruntowanie podłożu, powierzchnie poziome 133.57	m ² m ²	 133.570	
				RAZEM	133.57
11.1 1		Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających lub folia w płynie z wywinieciem na ściany na wys. ok 15 cm-pom. mokre pom.1.3,1.8, 1.9 6.16+5.85+6.52	m ² m ²	 18.530	
				RAZEM	18.53
11.1 2		Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających lub folia w płynie z wywinieciem na ściany na wys. 2,0 cm-pom. - łazienka pom.1.3,1.8, 1.9 11.22*2.0-(0.9*0.9+0.9*2.0)	m ² m ²	 19.830	
				RAZEM	19.83
11.1 3		Wklejenie taśmy izolacyjnej na styku ze ścianą i posadzką j.w 18.53*1.10	m m	 20.383	
				RAZEM	20.38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11.1 4	ORGB 2-02 2805-0502	Posadzki jednobarwne- (gres drewnopodobny) z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawach klejowych okształcalnych, odpowiednich dla rodzaju podłoża i płytek w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm	m ²		
	pom.1.1	3.83	m ²	3.830	
	pom.1.3	6.16	m ²	6.160	
	pom.1.5	4.63	m ²	4.630	
	pom.1.7	4.63	m ²	4.630	
	pom.1.8	5.85	m ²	5.850	
	pom.1.9	6.52	m ²	6.520	
	pom.1.10	4.63	m ²	4.630	
	pom.1.13	4.63	m ²	4.630	
				RAZEM	40.88
11.1 5	ORGB 2-02 2806-0502	Posadzki jednobarwne- (gres drewnopodobny) z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawach klejowych okształcalnych, odpowiednich dla rodzaju podłoża i płytek w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm	m ²		
	pom.1.2	22.73	m ²	22.730	
	pom.1.4	17.49	m ²	17.490	
	pom.1.6	17.49	m ²	17.490	
	pom.1.11	17.49	m ²	17.490	
	pom.1.12	17.49	m ²	17.490	
				RAZEM	92.69
11.1 6	ORGB 2-02 2809-0302	Cokoliki z płytek gresowych na zaprawach klejowych elastycznych okształcalnych, odpowiednich dla rodzaju podłoża i płytek, pomieszczenia ponad 10 m2 (40.88-(5.85+6.52))*1.10	m		
			m	31.361	
				RAZEM	31.36
11.1 7	ORGB 2-02 2809-0102	Cokoliki z płytek gresowych na zaprawach klejowych elastycznych okształcalnych, odpowiednich dla rodzaju podłoża i płytek, pomieszczenia do 10 m2 92.69*1.10	m		
			m	101.959	
				RAZEM	101.96
12	45324000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne			
12.1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - tynk cementowo - wapienny (7.97*3.2-1.4*2.1*2)+(6.64*3.2-1.4*2.1-2.6*3.2)+(21.58*3.20-2.6*3.2-7*0.9*2.05)+(9.97*3.2-0.9*2.05-0.9*1.2)+(16.74*3.2-2*1.5*1.5-2*0.9*2.05)*4+(8.83*3.2-0.9*2.05)*4	m ²		
			m ²	393.568	
				RAZEM	393.568
12.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (7.97*3.2-1.4*2.1*2)+(6.64*3.2-1.4*2.1-2.6*3.2)+(21.58*3.20-2.6*3.2-7*0.9*2.05)+(9.97*3.2-0.9*2.05-0.9*1.2)+(16.74*3.2-2*1.5*1.5-2*0.9*2.05)*4+(8.83*3.2-0.9*2.05)*4-(2.71+0.60*2)*0.60	m ²		
			m ²	391.222	
				RAZEM	391.222
12.3	KNR 2-02 0829-08 pom.1.3- pom.socjalne -fartuch z glazury między szafkami i boki po 60 cm pom.1.8- pom.gospo- darcze-po- rządkowe pom.1.9-ła- zienka	Licowanie ścian płytkami glazury na klej elastyczny okształcalny lub inny odpowiedni dla rodzaju podłoża i płytek (2.71+0.60*2)*0.60 (10.61*3.2-0.9*0.9-0.9*2.05) (11.24*3.2-0.9*0.9-0.9*2.05)	m ² m ² m ²	 2.346 31.297 33.313	
				RAZEM	66.96
13	45440000-3	Malowanie			
13.1	ORGB 2-02 1134-0201 pow.ścian	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym-ściany 391.222-66.96	m ² m ²	 324.262	
				RAZEM	324.26
13.2	ORGB 2-02 1134-0101 pow. stropu	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym-stropy 133.57	m ² m ²	 133.570	
				RAZEM	133.57

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13.3	KNR 2-02 1505-03 ściany minus pow. ścian malowanych farbą o pod- wyższonej odporności na wilgoć i szorowanie stropy	Malowanie farbami lateksowymi o I klasie odporności na szorowanie wew- nêtrznych podłóży, 2 - krotne -ściany, sufit 391.222-66.96 133.57-(6.16+5.85+6.52)	m ² m ² m ²	 324.262 115.040	
				RAZEM	439.30
13.4	KNR 2-02 1505-03 strop pom. 1.3,1.8,1.9	Malowanie farbami lateksowymi o I klasie odporności na wilgoć i szorowanie w pom. mokrych 1.3,1.8,1.9 wewnętrznych podłóży, 2 - krotne - sufit 6.16+5.85+6.52	m ² m ²	 18.530	
				RAZEM	18.53
14	45450000-6	Elewacja			
14.1	KNR 2-02 1604-0101	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe 210.02+1.77+1.16+18.97+4.70	m ² m ²	 236.620	
				RAZEM	236.62
14.2		Czas pracy rusztowania rurowego (54.61+26.76+2.42+289.83+291.93+98.71)/(0.84*5)	m-g m-g	 181.967	
				RAZEM	181.97
14.3	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lek- ką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewa- cyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki 3.40*57.12+3.2*(8.43+4.24+1.84)-(8*1.5*1.5+0.9*0.9*2+1.2*0.9+1.4*2.10)- 3.20*8.96*0.5*2	m ² m ²	 188.328	
				RAZEM	188.328
14.4	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lek- ką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewa- cyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki - tynk dekoracyjny imitacja deski 3.20*8.96*0.5*2	m ² m ²	 28.672	
				RAZEM	28.672
14.5	KNR 0-17 2610-07	Ocieplenie ościeży o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styro- pianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wy- konanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki 50.0*0.2	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
14.6	KNR 0-17 0930-01	Nalózenie na podłóże farby gruntującej, pierwsza warstwa - na cokole 0.30*(17.88+8.81+8.81+13.41)	m ² m ²	 14.673	
				RAZEM	14.67
14.7	KNR 0-17 0930-02 j.w	Nalózenie na podłóże farby gruntującej , każda następna warstwa-j.w 14.67	m ² m ²	 14.670	
				RAZEM	14.67
14.8	KNR 0-17 0930-05	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego cokołu w kolorze brązowym 14.67	m ² m ²	 14.670	
				RAZEM	14.67
14.9	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1
14.1	KNR 2-02 0 1219-08	Uchwyty do flag 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2
14.1	KNR 2-02 1 1219-07	Skrobaczki do obuwia 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2
15	45233200-1	Posadzka ganku, schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych-nawierzchnie			
15.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 50 cm 10.23+1.70*3.5+0.30*2.70	m ² m ²	 16.990	
				RAZEM	16.990
15.2	KNR 2-31 0103-02 j.w	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV 16.99	m ² m ²	 16.990	
				RAZEM	16.99

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15.3	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem-beton C12/15 (B15) 0.30*0.30*(2.70*2+15.50)	m ³ m ³	 1.881	
				RAZEM	1.88
15.4	KNR 2-31 0403-06	Palisady betonowe 12x18x40 cm-schodów-analogia 2.70*2	m m	 5.400	
				RAZEM	5.40
15.5	KNR 2-31 0403-06	Palisady betonowe 12x18x80 cm -podjazdu i ganku-analogia 15.50+3.5*2	m m	 22.500	
				RAZEM	22.50
15.6	KNR 2-31 0104-01 0104-02 j.w	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 16.99	m ² m ²	 16.990	
				RAZEM	16.990
15.7	KNR 2-31 0109-01 0109-02 j.w	Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - beton C8/10 (B10) 16.99	m ² m ²	 16.990	
				RAZEM	16.990
15.8	KNR 0-11 0322-03 j.w	Nawierzchnia ganku, schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-kolor brązowy 16.99	m ² m ²	 16.990	
				RAZEM	16.99
16	45422000-1	Balustrady i poręcze drewniane ganku			
16.1	KNR 2-02 1209-01	Balustrady z pochwytem drewniane ażurowe impregnowane w kolorze brązowym ganku wysokości 110 cm-analogia 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.00
17	45421160-3	Balustrady stalowe podjazdu dla osób niepełnosprawnych			
17.1	KNR 2-02 1207-02	Balustrady podjazdu dla osób niepełnosprawnych ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze brązowym z pochwytem-analogia (0.30+3.50+0.30)*2	m m	 8.200	
				RAZEM	8.20
18	45400000-1	Nawierzchnia z kostki betonowej			
18.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm 108.8*1.05	m ² m ²	 114.240	
				RAZEM	114.240
18.2	KNR 2-31 0103-01 j.w	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II 108.8*1.05	m ² m ²	 114.240	
				RAZEM	114.24
18.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15) 0.04*54.2	m ³ m ³	 2.168	
				RAZEM	2.168
18.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15) 0.08*23.5	m ³ m ³	 1.880	
				RAZEM	1.880
18.5	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 23.5	m m	 23.500	
				RAZEM	23.500
18.6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 54.2	m m	 54.200	
				RAZEM	54.200
18.7	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 (B10) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 108.80	m ² m ²	 108.800	
				RAZEM	108.800
18.8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm 108.80	m ² m ²	 108.800	
				RAZEM	108.800
19	45400000-1	Nawierzchnia z płyt ażurowych typu "MEBA"			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm 161.2*1.05	m ² m ²	 169.260	 169.260
19.2	KNR 2-31 0103-01 j.w	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II 161.2*1.05	m ² m ²	 169.260	 169.26
19.3	KNR 2-31 0105-07 0105-08 j.w	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 161.2	m ² m ²	 161.200	 161.200
19.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 (B10) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 161.2	m ² m ²	 161.200	 161.200
19.5	KNR 2-31 0502-04	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm 161.2	m ² m ²	 161.200	 161.200
20	45233200-1	Nawierzchnia dojazdów, placów, zatoki postojowej z kruszywa			
20.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm 428.3	m ² m ²	 428.300	 428.300
20.2	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV 428.3	m ² m ²	 428.300	 428.30
20.3	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton C12/15 (B15) 0.08*127.1	m ³ m ³	 10.168	 10.17
20.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 127.1	m m	 127.100	 127.100
20.5	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 428.30	m ² m ²	 428.300	 428.300
20.6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego C50/30 - warstwa grubości po zagęszczeniu 20 cm 428.30	m ² m ²	 428.300	 428.300
21	45340000-2	Ogrodzenie panelowe systemowe, brama wjazdowa dwuskrzydłowa, furtki			
21.1	KNR 2-02 1802-02	Montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych szer.2,50 m wys.1,23 m słupki z kształtowników prostok.60x40x2 cm wys.1,70 m montowane na podmurówce systemowej prefabrykowanej wys. 25 cm -wycena kpl.ogrodzenia-w kolorze zielonym-RAL 6005 134.5-(4*1.20+4.00)	m m	 125.700	 125.70
21.2	KNR 2-02 1808-02	Montaż bramy przesuwnej (stal czarna ocynkowana ogniowo-gr. drutu gi 6-5-6 mm,) o wym. 4,0 i wys.1,50 m otwierana manualnie,słupki bramy zabetonowane w fundamencie beton.systemowym 60x60x100 cm-wycena scalona kpl. 1	kpl kpl	 1.000	 1
21.3	KNR 2-02 1808-02	Montaż furtki-słupki i rama wypełniona panelem prostym z drutów fi 6-5-6 mm (stal czarna ocynkowana ogniowo) o wym. 1,00 i wys.1,50 m, słupki furtki zabetonowane w fundamencie betonowym systemowym 60x60x150 cm-wycena scalona kpl. 4	kpl. kpl.	 4.000	 4
22	45100000-8	Rozplantowanie gruntu z wykopów i korytowania pod nawierzchnie na działce			
22.1	KNR 2-01 0233-04	Mechaniczne plantowanie terenu, grunt kategorii I-II 250	m ² m ²	 250.000	 250.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie pod trawnik przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
22.3	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
23	45450000-6	Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych			
23.1	łazienka pom. gospo- darcze II	Dozownik na mydło w płynie	szt		
		1	szt	1.000	
		1	szt	1.000	
				RAZEM	2
23.2		Pojemnik na ręczniki papierowe w listkach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
23.3		Uchwyt na papier toaletowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
23.4		Lustro wiszące dla osób niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
23.5		Montaż uchwyty uchylnego fi 32 mm-dł.70 cm-przy wc	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
23.6		Montaż uchwyty uchylnego fi 32 mm-dł.50cm-przy umywalce	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
23.7		Szczotka do wc	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1