

OBWÓD ODDECHOWY DO RESPIRATORA

ROZCIĄGLIWY

PARAMETRY >>

Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora


Prawie trzykrotne zwiększenie pierwotnej długości, z pamięcią kształtu, dobra ściśliwość, dające możliwość swobodnego wysuwania i układania według potrzeb. Niewielka waga, zmniejszenie problemów z magazynowaniem

Niski opór przepływu

Złącza zgodne ze standardami ISO, trwałe łączenia, wysoka szczelność

- ✓ Przeznaczenie: opcje dla dorosłych i dla dzieci
- ✓ Rodzaj: Rozciągliwy, karbowany, rury elastyczne o regulowanej długości, przezroczysty
- ✓ Materiał: Rury wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE), elastomeru TPE, złącza wykonane z octanu winylu (EVA)
- ✓ Opcje zakresu kompresji Opcje zakresu kompresji 25-90cm, 32-120cm, 39-150cm, 47-180cm, 51-200cm, 70-300cm oraz układy do rezonansu magnetycznego 70-300cm, 94-320cm (układ z 4 wstawkami)
- ✓ Obwód okrężny
- ✓ Dwie gałęzie rozciągliwe – ramię wdechowe i wydechowe
- ✓ Średnica rur: dla dorosłych - 22 mm, dla dzieci - 15 mm
- ✓ Średnica złączy 22mmF
- ✓ Łącznik Y 22mmF, 15mmF; opcja bez portów lub z 2 portami – ciśnieniowym i temperaturowym, szczelnie zabezpieczonymi zatyczkami zamocowanymi na stałe
- ✓ Złącza od strony aparatu o średnicy 22mmF, elastyczne, usztywnione, ryflowane, dające stabilne połączenie i pozytywne testy szczelności
- ✓ Złącze pacjenta: łącznik kątowy kolanko 90°, średnica 22mmM/15mmF, z portem CO2/ kapno luer-lock do próbkowania gazu zabezpieczonym zakręcanym koreczkiem lub wciskany na pasku, odłączalny od łącznika Y
- ✓ Opcja bez lub z czerwoną zatyczką 22mmF do zabezpieczenia obwodu oddechowego przed wpadaniem ciał obcych i testu szczelności
- ✓ Wolny od PVC, latexu i ftalanów (w tym DEHP), BPA (bisfenol)
- ✓ Certyfikat producenta - zalecany czas użycia do 7 dni
- ✓ Jednorazowego użytku
- ✓ Pakowany pojedynczo
- ✓ Opakowanie foliowe dla obwodów czystych, opakowanie folia papier dla obwodów sterylnych
- ✓ Opakowanie zbiorcze 25 sztuk
- ✓ Opcje: mikrobiologicznie czysty lub sterylny
- ✓ Możliwość dowolnej konfiguracji na zamówienie

ELEMENTY >>



CHARAKTERYSTYKA >>

Numer katalogowy REF		Długość rur (cm)	Rozłączalny	Porty na łączniku Y	Czerwona zatyczka	Rodzaj zatyczki portu Kapno
Sterylny	Czysty					
DLA DOROSŁYCH						
RB01-A06-160	RB01-A06-160M	160				Zakręcana
RB01-A06-160WC	RB01-A06-160MWC	160		✓	✓	Zakręcana
RB01-A06-180	RB01-A06-180M	180				Zakręcana
RB01-A06-180N	RB01-A06-180MN	180				Zakręcana
RB01-A06-180CP	RB01-A06-180MCP	180			✓	Wciskana, na pasku
RB01-A06-180D	RB01-A06-180MD	180	✓			Zakręcana
RB01-A06-180DP	RB01-A06-180MDP	180	✓		✓	Wciskana, na pasku
RB01-A06-180WCD	RB01-A06-180WMCD	180	✓	✓	✓	Zakręcana
RB01-A06-200CP	RB01-A06-200MCP	200			✓	Wciskana, na pasku
RB01-A06-200CDP	RB01-A06-200MCDP	200	✓		✓	Wciskana, na pasku
RB01-A06-250	RB01-A06-250M	250			✓	Zakręcana
RB01-A06-300CP	RB01-A06-300MCP	300			✓	Wciskana, na pasku