

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 38*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	57.00	
				RAZEM	57.00
2	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (38*2)+4	m		
			m	80.00	
				RAZEM	80.00
3	KNR 2-31 d.1 0817-05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4	m		
			m	4.00	
				RAZEM	4.00
4	Kalkulacja d.1 własna	Załadunek i wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją (57*0.07)+(80*0.2*0.06)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.95	
				RAZEM	4.95
5	KNR 2-01 d.1 0206-02 analogia	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi wraz z utylizacją 0.3*[(40*1.8)+(2*1*4)]	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
6	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (40*1.8)+(2*1*4)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	80.00	
				RAZEM	80.00
7	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem pod obrzeża (80+12)*0.04	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.68	
				RAZEM	3.68
8	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (40*2)+12	m		
			m	92.00	
				RAZEM	92.00
9	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (40*1.5)+(2*1*4)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.00	
				RAZEM	68.00
10	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.00	
				RAZEM	68.00
11	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.00	
				RAZEM	68.00
12	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  SZARY PROSTOKĄT 68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.00	
				RAZEM	68.00
13	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem pod odwodnienie 4*0.4*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.16	
				RAZEM	0.16
14	KNR 9-26 d.1 0109-03	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia C250 4	m		
			m	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR 2-01 d.1 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 40*2*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
16	KNR 2-01 d.1 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu 40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00