

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU


Numer świadectwa 1)

Oceniany budynek

Rodzaj budynku 2)	Magazynowy
Przeznaczenie budynku 3)	Magazyn
Adres budynku	44 - 120 Bycina Szkolna 14 A
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4)	Nie
Rok oddania do użytkowania budynku 5)	2003
Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6)	metoda obliczeniowa dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A _f [m ²] 7)	219,56 m ²
Powierzchnia użytkowa [m ²]	0,00 m ²
Ważne do (rrrr-mm-dd) 8)	03.09.2034
Stacja meteorologiczna, według której danych jest wyznaczana charakterystyka energetyczna 9)	Racibórz - Studzienna

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10)

Wskaźniki charakterystyki energetycznej	Oceniany budynek	Wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową	EU= 50,6 kWh/(m ² ·rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 11)	EK= 28,0 kWh/(m ² ·rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 11)	EP= 84,3 kWh/(m ² ·rok)	EP= 120,0 kWh/(m ² ·rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO ₂	E _{CO2} = 0,00947 t CO ₂ /(m ² ·rok)	
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową	U _{OZE} = 37,01 %	

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)]

Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek 12)

System techniczny	Rodzaj nośnika energii lub energii	Ilość nośnika energii lub energii	Jednostka/(m ² ·rok)
Ogrzewania	Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	26,68	kWh/(m ² ·rok)
Przygotowania ciepłej wody użytkowej	Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	1,35	kWh/(m ² ·rok)
Chłodzenia	--	--	--
Wbudowanej instalacji oświetlenia 11)	--	--	--

Sporządzający świadectwo

 Imię i nazwisko: mgr inż. Andrzej Kryżaniak
 Nr wpisu do wykazu 13) 15440 nr. rej. 11257
 Data wystawienia świadectwa: 03.09.2024

 mgr inż. Andrzej Kryżaniak
 Uprawniony do sporządzania
 świadectw i audytów energetycznych
 Podpis i pieczęć
 Pl. Pol. Sl. Nr 15440

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer świadectwa 1)

Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku				
Liczba kondygnacji budynku	2			
Kubatura budynku [m ³]	950,97m ³			
Kubatura budynku o regulowanej temperaturze powietrza [m ³]	555,48m ³			
Podział powierzchni użytkowej budynku 14)	...			
Temperatury wewnętrzne w budynku w zależności od stref ogrzewanych				
Rodzaj konstrukcji budynku	tradycyjna			
Przegrody budynku	Nazwa przegrody	Opis przegrody	Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m ² ·K)]	
			Uzyskany	Wymagany ¹⁵⁾
	D 1-Dach	Blachodachówka (0,005 m, $\lambda=58,000$ W/(m·K)); Sosna i świerk w poprzek włókien kontrłata (0,05 m, $\lambda=0,160$ W/(m·K)); Sosna i świerk w poprzek włókien - łata (0,05 m, $\lambda=0,160$ W/(m·K)); MARMA - Polskie folie. MWK DACHOWA - dachowa (0,002 m, $\lambda=0,220$ W/(m·K)); Sosna i świerk w poprzek włókien-krokiew (0,16 m, $\lambda=0,160$ W/(m·K)); Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 160 (0,1 m, $\lambda=0,033$ W/(m·K)); MARMA - Polskie folie. MWK EKRANY DACHOWE - ekran dachowy 165 (0,002 m, $\lambda=0,220$ W/(m·K)); Płyta gipsowo-kartonowa (0,012 m, $\lambda=0,250$ W/(m·K)); Blachodachówka (0,005 m, $\lambda=58,000$ W/(m·K)); Sosna i świerk w poprzek włókien kontrłata (0,05 m, $\lambda=0,160$ W/(m·K)); Sosna i świerk w poprzek włókien - łata (0,05 m, $\lambda=0,160$ W/(m·K)); Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 160 (0,15 m, $\lambda=0,033$ W/(m·K)); Wełna mineralna granulowana 40 (0,12 m, $\lambda=0,050$ W/(m·K)); MARMA - Polskie folie. MWK DACHOWA - dachowa (0,002 m, $\lambda=0,220$ W/(m·K)); Płyta gipsowo-kartonowa (0,012 m, $\lambda=0,250$ W/(m·K))	0,15	0,15
	D 2-Dach	Blachodachówka (0,005 m, $\lambda=58,000$ W/(m·K)); Sosna i świerk w poprzek włókien kontrłata (0,05 m, $\lambda=0,160$ W/(m·K)); Sosna i świerk w poprzek włókien - łata (0,05 m, $\lambda=0,160$ W/(m·K)); MARMA - Polskie folie. MWK DACHOWA - dachowa (0,002 m, $\lambda=0,220$ W/(m·K)); Sosna i świerk w poprzek włókien-krokiew (0,16 m, $\lambda=0,160$ W/(m·K)); Dobrze wentylowane warstwy powietrza (2,5 m, $\lambda=0,000$ W/(m·K)); Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 160 (0,15 m, $\lambda=0,033$ W/(m·K)); MARMA - Polskie folie. MWK EKRANY DACHOWE - ekran dachowy 165 (0,002 m, $\lambda=0,220$ W/(m·K)); Płyta gipsowo-kartonowa (0,016 m, $\lambda=0,250$ W/(m·K)); Blachodachówka (0,005 m, $\lambda=58,000$ W/(m·K)); Sosna i świerk w poprzek włókien kontrłata (0,05 m, $\lambda=0,160$ W/(m·K)); Sosna i świerk w poprzek włókien - łata (0,05 m, $\lambda=0,160$ W/(m·K)); MARMA - Polskie folie. MWK DACHOWA - dachowa (0,002 m, $\lambda=0,220$ W/(m·K)); Wełna mineralna granulowana 40 (0,1 m, $\lambda=0,050$ W/(m·K)); Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 160 (0,15 m, $\lambda=0,033$ W/(m·K)); MARMA - Polskie folie. MWK EKRANY DACHOWE - ekran dachowy 165 (0,002 m, $\lambda=0,220$ W/(m·K)); Dobrze wentylowane warstwy powietrza (2,5 m,	0,14	0,15

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer świadectwa 1)

		$\lambda=0,000 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$; Płyta gipsowo-kartonowa (0,016 m, $\lambda=0,250 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)		
	D2 Garaż-Dach	Blachodachówka (0,005 m, $\lambda=58,000 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Sosna i świerk w poprzek włókien kontrłata (0,05 m, $\lambda=0,160 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Sosna i świerk w poprzek włókien - łąta (0,05 m, $\lambda=0,160 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); MARMA - Polskie folie. MWK DACHOWA - dachowa (0,002 m, $\lambda=0,220 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Sosna i świerk w poprzek włókien-krokiew (0,16 m, $\lambda=0,160 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Słabo wentylowane warstwy powietrzne (1,85 m, $\lambda=0,000 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); MARMA - Polskie folie. MWK EKRANY DACHOWE - ekran dachowy 165 (0,002 m, $\lambda=0,220 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 160 (0,1 m, $\lambda=0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Płyta warstwowa (0,1 m, $\lambda=0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Blachodachówka (0,005 m, $\lambda=58,000 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Sosna i świerk w poprzek włókien kontrłata (0,05 m, $\lambda=0,160 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Sosna i świerk w poprzek włókien - łąta (0,05 m, $\lambda=0,160 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); MARMA - Polskie folie. MWK DACHOWA - dachowa (0,002 m, $\lambda=0,220 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Słabo wentylowane warstwy powietrzne (2 m, $\lambda=0,000 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 160 (0,05 m, $\lambda=0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Płyta warstwowa (0,1 m, $\lambda=0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)	0,12	0,15
	DZ 2 Garaż-Drzwi zewnętrzne	Szerokość: 4,2m, Wysokość: 3,5m	1,30	1,30
	DZ 3 140 x 200-Drzwi zewnętrzne	Szerokość: 1,4m, Wysokość: 2m	1,30	1,30
	OZ 1 200x 144-Okno zewnętrzne	Szerokość: 2m, Wysokość: 1,44m	0,90	0,90
	OZ 2 200 x 250-Okno zewnętrzne	Szerokość: 1,2m, Wysokość: 1m	0,90	0,90
	OZ 3 120 x 170-Okno zewnętrzne	Szerokość: 1,2m, Wysokość: 1,7m	0,90	0,90
	PG 1-Podłoga na gruncie	Piasek (0,2 m, $\lambda=2,000 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Podkład z betonu chudego (0,05 m, $\lambda=1,050 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Materiał Papa asfaltowa z dwustronną powłoką gr. 1,5 mm (0,004 m, $\lambda=0,180 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Beton zbrojony z 1% stali (0,08 m, $\lambda=2,300 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Płytki ceramiczne/porcelanowe (0,01 m, $\lambda=1,300 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)	2,62	0,30
	SW 2-Ściana wewnętrzna	Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,01 m, $\lambda=0,820 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Pustak ceramiczny K065-W (0,3 m, $\lambda=0,335 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Tynk wapienno-piaskowy (0,01 m, $\lambda=0,800 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)	0,85	0,30
	SW 3-Ściana wewnętrzna	Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, $\lambda=0,820 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Pustak ceramiczny K065-W (0,19 m, $\lambda=0,335 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Tynk wapienno-piaskowy (0,015 m, $\lambda=0,800 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)	1,16	0,30
	SZ 1-Ściana zewnętrzna	Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,01 m, $\lambda=0,820 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Płyta styropianowa EPS 80-033 LAMBDA (0,14 m, $\lambda=0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Pustak ceramiczny MAX (0,3 m, $\lambda=0,430 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Tynk wapienno-piaskowy (0,01 m, $\lambda=0,800 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)	0,19	0,20
System ogrzewania 16)	Elementy składowe systemu	Opis		Średnia sezonowa sprawność
	Nazwa źródła ciepła: Nowe źródło ogrzewania			
	Wytwarzanie ciepła	Pompy ciepła powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie (35/28°C)		3,00
	Przesył ciepła	C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w		0,96

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer świadectwa 1)

		ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej	
	Akumulacja ciepła	System ogrzewania bez zasobnika ciepła	1,00
	Regulacja i wykorzystanie ciepła	Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-2K	0,88
	Nazwa źródła ciepła: Nowe źródło ogrzewania		
	Wytwarzanie ciepła	Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe	0,99
	Przesył ciepła	Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek)	1,00
	Akumulacja ciepła	System ogrzewania bez zasobnika ciepła	1,00
	Regulacja i wykorzystanie ciepła	Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym P	0,91
System przygotowania ciepłej wody użytkowej 16)	Elementy składowe systemu	Opis	Średnia roczna sprawność
	Nazwa źródła ciepła: Nowe źródło ciepłej wody		
	Wytwarzanie ciepła	Elektryczny podgrzewacz przepływowy	0,99
	Przesył ciepła	Miejskowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegów cyrkulacyjnych	1,00
	Akumulacja ciepła	System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej	1,00
System chłodzenia 16)	Elementy składowe systemu	Opis	Średnia sezonowa sprawność
	—		
	Wytwarzanie chłodu	—	—
	Przesył chłodu	—	—
	Akumulacja chłodu	—	—
	Regulacja i wykorzystanie chłodu	—	—
Wentylacja	tak/nie, opis, parametry		
System wbudowanej instalacji oświetlenia 11), 16)	tak/nie, opis, parametry		
Inne istotne dane dotyczące budynku	...		

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer świadectwa 1)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m²·rok)] 17)

	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane	Suma
Suma [kWh/(m ² ·rok)]	49,29	1,34	0,00		50,63
Udział [%]	97,36	2,64	0,00		100,00

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 50,63 [kWh/(m²·rok)]
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m²·rok)] 17)

Rodzaj nośnika energii lub energii	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane ¹¹⁾	Suma
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	26,68	1,35	0,00	0,00	28,03
Suma [kWh/(m ² ·rok)]	26,68	1,35	0,00	0,00	28,03
Udział [%]	95,18	4,82	0,00	0,00	100,00

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 28,03 [kWh/(m²·rok)]
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)] 17)

Rodzaj nośnika energii lub energii	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane ¹¹⁾	Suma
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	80,04	4,06	0,00	0,00	84,09
Suma [kWh/(m ² ·rok)]	80,04	4,06	0,00	0,00	84,09
Udział [%]	95,18	4,82	0,00	0,00	100,00

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: 84,29 [kWh/(m²·rok)]
Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie 18)

1) przegród budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku

...

2) systemów technicznych w budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku

...

3) przegród budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 1

...

4) systemów technicznych w budynku lub części budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 2

...

5) innych uwag dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące opłacalności ekonomicznej zaleceń zawartych w świadectwie oraz informację dotyczącą działań, jakie należy podjąć w celu wypełnienia zaleceń)

...

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer świadectwa 1)

Objaśnienia

- 1) Nr świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).
- 2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.
- 3) Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej „przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.
- 4) Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków: tak / nie.
- 5) Dotyczy budynku oddanego do użytkowania.
- 6) Należy wpisać: metoda obliczeniowa albo metoda zużyciowa.
- 7) Jest to ogrzewana lub chłodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
- 8) Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu wskazanego w tym świadectwie albo w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
- 9) Należy wypełnić w przypadku metody obliczeniowej.
- 10) Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP niezbędnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wbudowanej instalacji oświetlenia z maksymalną wartością wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz porównania wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U w budynku z maksymalną wartością współczynnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartości wskaźnika EP oraz współczynników przenikania ciepła przegród U nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie wartości współczynników przenikania ciepła przegród U podlegających przebudowie nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych.
- 11) Roczne zapotrzebowanie na energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną przez system wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się w przypadku budynku mieszkalnego.
- 12) Metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda zużyciowa odnosi się do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych między obliczeniami sporządzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposób użytkowania, uzyskane wartości obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii w budynku; wartości te są przybliżone.
- 13) Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
- 14) Podział powierzchni użytkowej (np. część mieszkalna:.....m², część garażowa:.....m², część usługowa:.....m², część techniczna:.....m²).
- 15) Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo budynku podlegającego przebudowie.
- 16) W przypadku kilku systemów technicznych lub podsystemów w systemach technicznych tabelę należy dostosować.
- 17) Wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną odpowiednio dla systemu ogrzewania, systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, systemu wbudowanej instalacji oświetlenia i dla urządzeń pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartości rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową i nieodnawialną energię pierwotną dla urządzeń pomocniczych systemów technicznych odniesione do powierzchni Af należy wykazać w odpowiednich polach dotyczących celu ich zużycia.
- 18) Wypełnienie jest obowiązkowe, chyba że nie ma sensownej możliwości takiej poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Uwagi

1. Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).
2. Roczne zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową oraz energię użytkową. Dane do obliczeń określa się na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowy albo faktyczny sposób użytkowania, w zależności od wybranej metody obliczania.
3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną uwzględnia obok energii końcowej dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do budynku każdego wykorzystanego nośnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartości wskazują na nieznaczące zapotrzebowanie na energię i tym samym wysoką efektywność energetyczną budynku i zużycie energii chroniące zasoby naturalne i środowisko.
4. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dostarczaną do budynku dla systemów: ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wbudowanej instalacji oświetlenia. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii, która powinna być dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie użytkowania z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej, której wartość została określona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbędną wentylację oraz oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoką efektywność energetyczną.
5. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową określa:
 - a) w przypadku ogrzewania budynku – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,
 - b) w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
 - c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami.
 Niskie wartości sygnalizują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną przegród, niewielkie straty ciepła przez wentylację oraz optymalne zarządzanie zyskami słonecznymi.