

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**SR.272.d.12.2025.PW Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Powiat Nowodworski
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 192644808
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** gen. Władysława Sikorskiego 23
- 1.4.2.) Miejscowość:** Nowy Dwór Gdański
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 82-100
- 1.4.4.) Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.8.) Numer faksu:** (55) 247 36 70
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** starostwo@nowydworgdanski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.nowydworgdanski.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00221761
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-05-08

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00219479
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
 SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej na potrzeby wyposażenia bazy Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze Gdańskim.

2. Wymagania ogólne:

1) Dokumenty wymagane do przedłożenia Zamawiającemu 2 dni robocze przed protokolarnym przekazaniem przedmiotu umowy:

- a) instrukcja eksploatacji ładowarki teleskopowej oraz osprzętu (dokumentacja techniczno- ruchowa) w języku polskim (w formie papierowej lub elektronicznej);
- b) certyfikat „CE” dopuszczający maszynę do użytku na terenie UE; Ładowarka teleskopowa musi posiadać certyfikat CE zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 215 z późn. zm.), co wykonawca potwierdzi deklaracją zgodności
- c) karta gwarancyjna i warunki gwarancji Wykonawcy nie gorsze od określonych w projektowanych postanowieniach umowy;
- d) informacja o wymaganych okresach lub przebiegach przy których wymagane jest wykonanie przeglądów maszyny wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.);
- e) pełna dokumentacja niezbędna do rejestracji ładowarki w Urzędzie Dozoru Technicznego.

2) Rok produkcji:

Maszyna musi być fabrycznie nowa, niebędąca prototypem, o roku produkcji nie wcześniej niż 2024 r.

**3) Gwarancja:**

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na oferowaną ładowarkę teleskopową na okres co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru, potwierdzonego protokołem.

Dodatkowy okres gwarancji tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt co najmniej 3 serwisy ładowarki:

- po 100 mtg pracy sprzętu;
- po 500 mtg pracy sprzętu;
- po 1000 mtg pracy sprzętu (lub 30 dni przed końcem okresu gwarancji).

a) Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi zgłaszać będzie Wykonawcy ujawnione wady lub usterki w formie elektronicznej – na adres e-mail podany w umowie oraz pocztą tradycyjną – pismem wysłanym na adres Wykonawcy. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi 2 dni robocze od momentu dokonania zgłoszenia e-mailem przez Zamawiającego. Stwierdzenie wad oraz naprawa lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy będą dokonywane protokołarnie. Termin naprawy lub wymiany nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia e-mailem. W przypadku szczególnie skomplikowanych napraw – na wniosek Wykonawcy – możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia wad, nie dłużej jednak niż do 21 dni roboczych, przy czym na czas naprawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zamienny o nie gorszych parametrach niż ten objęty zamówieniem. Do korespondencji między Stronami, w związku z realizacją uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, wykorzystywane będą adresy elektroniczne określone w umowie.

b) W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminach wskazanych w ppkt. a), Wykonawca w ramach Wynagrodzenia umownego, udostępni Zamawiającemu na czas naprawy maszynę zastępczą o parametrach nie gorszych od parametrów przedmiotu umowy.

c) Naprawianie zgłoszonych wad lub usterek odbywać się będzie na terenie bazy materiałowej Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze Gdańskim. W przypadku braku możliwości usunięcia stwierdzonych wad lub usterek w siedzibie Zamawiającego,

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty transportu pojazdu do siedziby serwisu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przetransportować daną maszynę za pomocą specjalistycznej platformy.

**4) Serwis stacyjny:**

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis w odległości nie większej niż 50 km (liczone po drogach publicznych) od siedziby Zamawiającego.

**5) Przeszkolenie operatorów:**

Wykonawca przeprowadzi przeszkolenie 3 wskazanych przez Zamawiającego operatorów sprzętu na bazie materiałowej Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji oraz konserwacji maszyny w terminie 7 dni roboczych od protokołarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

**6) Podstawowe parametry techniczne:****a) Maksymalny Ciężar ładunku:**

Maksymalny ciężar ładunku podnoszonego na widłach musi mieścić się w przedziale 4000-4500 kg.

**b) Wysokość podnoszenia:**

Wysokość podnoszenia musi mieścić się w przedziale 7000 mm – 8000 mm.

**c) Prześwit pod maszyną:**

Minimalny prześwit pod maszyną 360 mm.

**d) Masa całkowita maszyny:**

Masa całkowita bez osprzętu nie może przekraczać 10 000 kg.

**7) Silnik i układ napędowy:****a) Silnik:**

Maszyna musi być wyposażona w czterocylindrowy silnik wysokoprężny o mocy minimalnej 130KM, spełniający wymagania europejskiej normy spalin Stage V lub normy równoważnej.

**b) Pompa hydrauliczna:**

Maszyna musi być wyposażona w układ hydrauliczny z pompą osiową wielotłokową o wydajności minimalnej 139 l/min.

**c) Redukcja prędkości obrotowej silnika:**

Maszyna musi posiadać funkcję redukcji prędkości obrotowej silnika przy maksymalnej prędkości.

**d) Trzy zakresy prędkości:**

Maszyna musi posiadać trzy zakresy prędkości, zmieniane pod obciążeniem z prędkością maksymalną 40 km/h.

**8) Układ hydrauliczny i sterowanie:****a) Sterowanie funkcjami hydraulicznymi:**

Sterowanie funkcjami hydraulicznymi musi odbywać się za pomocą joystica.

**b) Elektroniczny wskaźnik przeciążenia:**

Maszyna musi posiadać elektroniczny wskaźnik przeciążenia zintegrowany z wyświetlaczem.

**c) Wyrząsanie łyżki i automatyczny powrót osprzętu:**

Maszyna musi być wyposażona w funkcję wyrząsania łyżki oraz automatyczny powrót osprzętu do zadanej wartości.

**d) Przycisk redukujący ciśnienie w trzecim obwodzie:**

Maszyna musi być wyposażona w przycisk redukujący ciśnienie w trzecim obwodzie, umieszczony na zewnątrz maszyny lub inne rozwiązanie techniczne redukujące ciśnienie w trzecim obwodzie.

**e) Wolny spływ:**

Maszyna musi być wyposażona w wolny spływ dodatkowej linii hydraulicznej.

**9) Układ kierowniczy i jezdny:**

a) Układ kierowniczy:

Maszyna musi być wyposażona w układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie i oferować 4 tryby skrótu:

- skrótnie przednie koła,
- skrótnie wszystkie koła,
- układ jazdy bokiem,
- elastyczny tryb jazdy bokiem (z blokadą tylnej osi w dowolnej pozycji i kierowanie przednimi kołami).

b) Osie synchronizowane automatycznie:

Maszyna musi być wyposażona w osie synchronizowane automatycznie.

c) Opony:

Maszyna musi być wyposażona w opony o minimalnym rozmiarze 460/70R24 z bieżnikiem rolniczym.

10) Kabina operatora:

a) Kabina:

Maszyna musi być wyposażona w zamkniętą kabinę, w pełni oszkloną, wyposażoną w klimatyzację manualną, ogrzewanie, nawiew powietrza z filtrem przeciwpływowym oraz wyciszoną, zapewniającą widoczność 360°.

b) Fotel pneumatyczny:

Kabina musi być wyposażona w fotel pneumatyczny.

c) Wyświetlacz:

Maszyna musi być wyposażona w min 7 – calowy wyświetlacz umożliwiający kontrolę parametrów maszyny.

11) Oświetlenie:

a) Oświetlenie standardowe:

Maszyna musi być wyposażona w standardowe oświetlenie drogowe.

b) Pakiet oświetlenia LED:

Maszyna musi posiadać minimum 6 lamp oświetlenia led rozmieszczonych wokół maszyny.

c) Światło ostrzegawcze:

Maszyna musi być wyposażona w migające światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

12) Osprzęt:

a) Złącze samopoziomujące:

Maszyna musi być wyposażona w złącze samopoziomujące, umożliwiające szybką zmianę osprzętu z możliwością blokowania osprzętu z kabiny operatora.

b) Osprzęt do ładowarki:

Maszyna musi zostać dostarczona z następującym osprzętem:

- widły z karetką,
- łyżka uniwersalna o pojemności 1,3-1,5 m3 z lemieszem przykręcanym.
- szufla 4 w 1 z zębami o szer. 2,4m -2,5 m.
- zgarniacz brudu na ramieniu teleskopowym.

13) Systemy wspomagające:

a) System wspomagania operatora:

Maszyna musi być wyposażona w system wspomagania operatora oferujący 3 tryby pracy wysięgnika, w tym system automatycznie utrzymujący osprzęt w linii pionowej podczas podnoszenia i opuszczania ładunku.

b) Stabilizator ciężaru:

Maszyna musi być wyposażona w stabilizator ciężaru.

c) System telematyczny:

Maszyna musi być wyposażona w wbudowany system telematyczny, umożliwiający zdalną kontrolę położenia maszyny, parametrów pracy, poziomu paliwa oraz czasu pracy. Wykonawca zapewni aktywną subskrypcję na system telematyczny w okresie gwarancyjnym.

d) Automatyczne centralne smarowanie:

Maszyna musi być wyposażona w automatyczne centralne smarowanie, obejmujące każdy punkt smarny w maszynie.

14) Dodatkowe elementy:

a) Zaczep mechaniczny:

Maszyna musi posiadać zaczep mechaniczny.

b) Wentylator rewersyjny:

Maszyna musi być wyposażona w wentylator rewersyjny.

3. Pozostałe wymagania:

1) Ładowarka teleskopowa musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2) Transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt.

Dalszy opis zamówienia w SWZ.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej na potrzeby wyposażenia bazy Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze Gdańskim.

2. Wymagania ogólne:

1) Dokumenty wymagane do przedłożenia Zamawiającemu 2 dni robocze przed protokolarnym przekazaniem przedmiotu umowy:

- a) instrukcja eksploatacji ładowarki teleskopowej oraz osprzętu (dokumentacja techniczno- ruchowa) w języku polskim (w formie papierowej lub elektronicznej);
- b) Certyfikat „CE” poświadczający dopuszczenie maszyny do użytku na terenie UE lub deklarację zgodności CE poświadczającą dopuszczenie maszyny do użytku na terenie UE lub inny równoważny dokument poświadczający, że oferowana maszyna spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE. Ładowarka teleskopowa musi posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności CE lub inny równoważny dokument zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 215 z późn. zm.), co wykonawca potwierdzi deklaracją zgodności. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu z certyfikatami wskazanymi z nazwy, który potwierdza spełnianie normy charakteryzującej się cechami właściwymi dla normy wymienionej przez Zamawiającego, wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do wystawiania certyfikatów.
- c) karta gwarancyjna i warunki gwarancji Wykonawcy nie gorsze od określonych w projektowanych postanowieniach umowy;
- d) informacja o wymaganych okresach lub przebiegach przy których wymagane jest wykonanie przeglądów maszyny wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.);
- e) pełna dokumentacja niezbędna do rejestracji ładowarki w Urzędzie Dozoru Technicznego.

## 2) Rok produkcji:

Maszyna musi być fabrycznie nowa, niebędąca prototypem, o roku produkcji nie wcześniej niż 2024 r.

## 3) Gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na oferowaną ładowarkę teleskopową na okres co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru, potwierdzonego protokołem.

Dodatkowy okres gwarancji tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt co najmniej 3 serwisy ładowarki:

- po 100 mtg pracy sprzętu;
- po 500 mtg pracy sprzętu;
- po 1000 mtg pracy sprzętu (lub 30 dni przed końcem okresu gwarancji).

a) Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi zgłaszać będzie Wykonawcy ujawnione wady lub usterki w formie elektronicznej – na adres e-mail podany w umowie oraz pocztą tradycyjną - pismem wysłanym na adres Wykonawcy. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi 2 dni robocze od momentu dokonania zgłoszenia e-mailem przez Zamawiającego. Stwierdzenie wad oraz naprawa lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy będą dokonywane protokołarnie. Termin naprawy lub wymiany nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia e-mailem. W przypadku szczególnie skomplikowanych napraw – na wniosek Wykonawcy – możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia wad, nie dłużej jednak niż do 21 dni roboczych, przy czym na czas naprawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zamienny o nie gorszych parametrach niż ten objęty zamówieniem. Do korespondencji między Stronami, w związku z realizacją uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, wykorzystywane będą adresy elektroniczne określone w umowie.

b) W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminach wskazanych w ppkt. a), Wykonawca w ramach Wynagrodzenia umownego, udostępni Zamawiającemu na czas naprawy maszynę zastępczą o parametrach nie gorszych od parametrów przedmiotu umowy.

c) Naprawianie zgłoszonych wad lub usterek odbywać się będzie na terenie bazy materiałowej Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze Gdańskim. W przypadku braku możliwości usunięcia stwierdzonych wad lub usterek w siedzibie Zamawiającego,

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty transportu pojazdu do siedziby serwisu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przetransportować daną maszynę za pomocą specjalistycznej platformy.

## 4) Serwis stacjonarny:

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis w odległości nie większej niż 50 km (liczone po drogach publicznych) od siedziby Zamawiającego.

## 5) Przeszkolenie operatorów:

Wykonawca przeprowadzi przeszkolenie 3 wskazanych przez Zamawiającego operatorów sprzętu na bazie materiałowej Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji oraz konserwacji maszyny w terminie 7 dni roboczych od protokołarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

## 6) Podstawowe parametry techniczne:

### a) Maksymalny Ciężar ładunku:

Maksymalny ciężar ładunku podnoszonego na widłach musi mieścić się w przedziale 4000-4500 kg.

### b) Wysokość podnoszenia:

Wysokość podnoszenia musi mieścić się w przedziale 7000 mm – 8000 mm.

### c) Prześwit pod maszyną:

Minimalny prześwit pod maszyną 360 mm.

### d) Masa całkowita maszyny:

Masa całkowita bez osprzętu nie może przekraczać 10 000 kg.

## 7) Silnik i układ napędowy:

### a) Silnik:

Maszyna musi być wyposażona w czterocylindrowy silnik wysokoprężny o mocy minimalnej 130KM, spełniający wymagania europejskiej normy spalin Stage V lub normy równoważnej.

b) Pompa hydrauliczna:

Maszyna musi być wyposażona w układ hydrauliczny z pompą osiową wielotłokową o wydajności minimalnej 139 l/min.

c) Redukcja prędkości obrotowej silnika:

Maszyna musi posiadać funkcję redukcji prędkości obrotowej silnika przy maksymalnej prędkości.

d) Trzy zakresy prędkości:

Maszyna musi posiadać trzy zakresy prędkości, zmieniane pod obciążeniem z prędkością maksymalną 40 km/h.

8) Układ hydrauliczny i sterowanie:

a) Sterowanie funkcjami hydraulicznymi:

Sterowanie funkcjami hydraulicznymi musi odbywać się za pomocą joystica.

b) Elektroniczny wskaźnik przeciążenia:

Maszyna musi posiadać elektroniczny wskaźnik przeciążenia zintegrowany z wyświetlaczem.

c) Wytrząsanie łyżki i automatyczny powrót osprzętu:

Maszyna musi być wyposażona w funkcję wytrząsania łyżki oraz automatyczny powrót osprzętu do zadanej wartości.

d) Przycisk redukujący ciśnienie w trzecim obwodzie:

Maszyna musi być wyposażona w przycisk redukujący ciśnienie w trzecim obwodzie, umieszczony na zewnątrz maszyny lub inne rozwiązanie techniczne redukujące ciśnienie w trzecim obwodzie.

e) Wolny spływ:

Maszyna musi być wyposażona w wolny spływ dodatkowej linii hydraulicznej.

9) Układ kierowniczy i jezdny:

a) Układ kierowniczy:

Maszyna musi być wyposażona w układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie i oferować 4 tryby skrótu:

- skrótnie przednie koła,
- skrótnie wszystkie koła,
- układ jazdy bokiem,
- elastyczny tryb jazdy bokiem (z blokadą tylnej osi w dowolnej pozycji i kierowanie przednimi kołami).

b) Osie synchronizowane automatycznie:

Maszyna musi być wyposażona w osie synchronizowane automatycznie.

c) Opony:

Maszyna musi być wyposażona w opony o minimalnym rozmiarze 460/70R24 z bieżnikiem rolniczym.

10) Kabina operatora:

a) Kabina:

Maszyna musi być wyposażona w zamkniętą kabinę, w pełni oszkloną, wyposażoną w klimatyzację manualną, ogrzewanie, nawiew powietrza z filtrem przeciwpyłowym oraz wyciszoną, zapewniającą widoczność 360°.

b) Fotel pneumatyczny:

Kabina musi być wyposażona w fotel pneumatyczny.

c) Wyświetlacz:

Maszyna musi być wyposażona w min 7 – calowy wyświetlacz umożliwiający kontrolę parametrów maszyny.

11) Oświetlenie:

a) Oświetlenie standardowe:

Maszyna musi być wyposażona w standardowe oświetlenie drogowe.

b) Pakiet oświetlenia LED:

Maszyna musi posiadać minimum 6 lamp oświetlenia led rozmieszczonych wokół maszyny.

c) Światło ostrzegawcze:

Maszyna musi być wyposażona w migające światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

12) Osprzęt:

a) Złącze samopoziomujące:

Maszyna musi być wyposażona w złącze samopoziomujące, umożliwiające szybką zmianę osprzętu z możliwością blokowania osprzętu z kabiny operatora.

b) Osprzęt do ładowarki:

Maszyna musi zostać dostarczona z następującym osprzętem:

- widły z karetką,
- łyżka uniwersalna o pojemności 1,3-1,5 m<sup>3</sup> z lemieszem przykręcanym.
- szufla 4 w 1 z zębami o szer. 2,4m -2,5 m.
- zgarniacz brudu na ramieniu teleskopowym.

13) Systemy wspomagające:

a) System wspomagania operatora:

Maszyna musi być wyposażona w system wspomagania operatora oferujący 3 tryby pracy wysięgnika, w tym system automatycznie utrzymujący osprzęt w linii pionowej podczas podnoszenia i opuszczania ładunku.

b) Stabilizator ciężaru:

Maszyna musi być wyposażona w stabilizator ciężaru.

c) System telematyczny:

Maszyna musi być wyposażona w wbudowany system telematyczny, umożliwiający zdalną kontrolę położenia maszyny, parametrów pracy, poziomu paliwa oraz czasu pracy. Wykonawca zapewni aktywną subskrypcję na system telematyczny w okresie gwarancyjnym.

d) Automatyczne centralne smarowanie:

Maszyna musi być wyposażona w automatyczne centralne smarowanie, obejmujące każdy punkt smarny w maszynie.

14) Dodatkowe elementy:

a) Zaczep mechaniczny:

Maszyna musi posiadać zaczep mechaniczny.

b) Wentylator rewersyjny:

Maszyna musi być wyposażona w wentylator rewersyjny.

3. Pozostałe wymagania:

1) Ładowarka teleskopowa musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2) Transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt.

Dalszy opis zamówienia w SWZ.