












**ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNO-MATERIAŁOWE -  
HOL, PORTIERNIA I KORYTARZE NA PARTERZE**

L.P.	KOLOR	MATERIAŁ	MIEJSCE ZASTOSOWANIA
1.		Farba lateksowa dyfuzyjna wodorozcieńczalna, bezemisyjna, bezrozpuszczalnikowa, 2 klasy siły krycia np. Caparol Samtex3 biała lub równoważna	Ściany holu, korytarzy, portierni i zaplecza portierni
2.		Płytki gresowe 120x60x9cm , barwione w masie, nasiąkliwość wodna < 0,1%, mat R10, imitacja cementu, np. Casalgrande Metropolis kolor Silver lub równoważne	Podłoga w holu i korytarzach
3.		Płyta meblowa, laminowana, trudnozapalna, B-s2,d0, gr. 10mm, drewnopodobna np. Egger laminat kompaktowy Flammex, orzech Carrini naturalny lub równoważna	Pokrycie siedzisk w holu, płyty meblowe przy drzwiach
4.		Panele lamelowe ściennie na filcu, wyciszające, trudnopalne, B-s2,d0 np. Lameo panele lamelowe NRO na wymiar w kolorze orzech na czarnym filcu lub równoważne	Pokrycie powierzchni słupów w holu, powierzchnia ludy portierni, obudowa donicy we wnęce
5.		Płyta meblowa, laminowana, trudnozapalna, B-s2,d0, gr. 10mm, drewnopodobna np. Egger laminat kompaktowy Flammex, czarny ST76 lub równoważna	Pokrycie siedzisk w holu
6.		Płytki gresowe 120x60x0,8cm, rektyfikowana, lapatto R9, imitacja kamienia np. Tubądzin Stone Line Lap STR lub równoważna	Ściany portierni
7.		Błat kuchenny na bazie płyty wiórowej gr. 38mm, z laminatem HPL, antybakteryjny np. Swiss Krono Marmur Fiorentino D60724	Błat w portierni






8.		Płyta meblowa MDF laminowana gr. 18mm, np. Swiss Krono w kolorze kasztan naturalny lub równoważny	Zabudowa meblowa portierni
----	---	---	----------------------------

**ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNO-MATERIAŁOWE -  
POKOJE DZIEKANATÓW NA PARTERZE**

L.P.	KOLOR	MATERIAŁ	MIEJSCE ZASTOSOWANIA
1.		Tapeta na podkładzie tekstylnym o strukturze satynowej, trudnozapalna, iedyńiąca B-s2, d0, 480g/m2, grafika rysunkowa, np. Vestre One Wall Design Illum VES190375-01 lub równoważna	Ściany w pokojach dziekanatu
2.		Płyta meblowa MDF laminowana gr. 18mm, np. Swiss Krono w kolorze biały polarny lub równoważny	Zabudowa meblowa, biurka
3.		Płyta meblowa MDF laminowana gr. 18mm, np. Swiss Krono w kolorze kasztan naturalny lub równoważny	Zabudowa meblowa
4.		Płyta meblowa MDF laminowana gr. 18mm, np. Swiss Krono w kolorze szary jasny lub równoważny	Zabudowa meblowa
5.		Farba lateksowa dyfuzyjna wodorocieńczalna, bezemisyjna, bezropuszczalnikowa, 2 klasy siły krycia np. Caparol Samtex3 biała lub równoważna	Ściany pokoi dziekanatu
6.		Wykładzina obiektowa flokowana, gr.5mm, trudnopalna B-s1, L, CS np. Forbo Flotex Colour Penang Grey lub równoważna	Podłoga w pokojach





**ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNO-MATERIAŁOWE -  
STREFA RELAKSU**

L.P.	KOLOR	MATERIAŁ	MIEJSCE ZASTOSOWANIA
------	-------	----------	----------------------



1.		Tapeta na podkładzie tekstylnym o strukturze satynowej, trudnozapalna, iedymiąca B-s2, d0, 480g/m2, grafika rysunkowa, np. Youth One Wall Design Dalen YOU-30125 lub równoważna	Ściana w strefie relaksu
2.		Farba lateksowa dyfuzyjna wodorocieńczalna, bezemisyjna, bezropuszczalnikowa, 1 lub 2 klasy siły krycia w kolorze RAL 4008	Ściany strefy relaksu
3.		Płyta meblowa, laminowana, trudnozapalna, B-s2,d0, gr. 10mm, drewnopodobna np. Egger laminat kompaktowy Flammex, orzech Carrini naturalny lub równoważny	Pokrycie siedzisk na skrzyni do siedzenia w strefie relaksu
4.		Panele lamelowe ściennie na filcu, wyciszające, trudnopalne, B-s2,d0 np. Lameo panele lamelowe NRO na wymiar w kolorze orzech na czarnym filcu lub równoważne	Pokrycie powierzchni słupa, obudowa skrzyni do siedzenia, obudowa donic w strefie relaksu
5.		Wykładzina obiektowa flokowana, gr.5mm, trudnopalna B-s1, L, CS np. Forbo Flotex Colour Penang Grey lub równoważna	Podłoga w strefie relaksu





ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNO-MATERIAŁOWE -  
ANEKS KUCHENNY

L.P.	KOLOR	MATERIAŁ	MIEJSCE ZASTOSOWANIA
------	-------	----------	----------------------


1.		Płytki gresowe 120x60x0,8cm, rektyfikowane, lapatto R9, imitacja kamienia np. Tubądzin Stone Line Lap STR lub równoważna	Ściany w aneksie
2.		Płytki gresowe 120x60x0,9cm, barwione w masie, nasiąkliwość wodna < 0,1%, mat R10, imitacja cementu, np. Casalgrande Metropolis kolor Silver lub równoważne	Podłoga w aneksie
3.		Farba lateksowa dyfuzyjna wodorozcieńczalna, bezemisyjna, bezrozpuszczalnikowa, 2 klasy siły krycia np. Caparol Samtex3 biała lub równoważna	Ściany w aneksie
4.		Blat kuchenny na bazie płyty wiórowej gr. 38mm, z laminatem HPL, antybakteryjny np. Swiss Krono Marmur Fiorentino D60724	Blat kuchenny w aneksie
5.		Płyta meblowa MDF laminowana gr. 18mm, np. Swiss Krono w kolorze kasztan naturalny lub równoważny	Zabudowa meblowa

**ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNO-MATERIAŁOWE -  
POKOJE DZIEKANA I GABINET NA PIĘTRZE**





L.P.	KOLOR	MATERIAŁ	MIEJSCE ZASTOSOWANIA
1.		Lamele ściennie klejone na ścianę, wyciszające, trudnopalne, B-s2,d0 malowane proszkowo w kolorze RAL 7022	Ściany pokoi
2.		Lamele ściennie klejone na ścianę, wyciszające, trudnopalne, B-s2,d0 malowane proszkowo w kolorze RAL 4008	Ściany pokoi

3.		Lamele ściennie klejone na ścianę, wyciszające, trudnopalne, B-s2,d0 malowane proszkowo w kolorze RAL 9003	Ściany pokoiów
4.		Wykładzina obiektowa flokowana, gr.5mm, trudnopalna B-s1, L, CS np. Forbo Flotex Colour Penang Grey lub równoważna	Podłoga w pokojach
5.		panele akustyczne dekoracyjne tapicerowane, z wełny mineralnej, trudnopalne D-s1, d0, np. Fluffo Fire Resist Tele w kolorze krokus lub równoważny	Ściana gabinetu
6.		panele akustyczne dekoracyjne tapicerowane, z wełny mineralnej, trudnopalne D-s1, d0, np. Fluffo Fire Resist Tele w kolorze ołowiany lub równoważny	Ściana gabinetu
7.		panele akustyczne dekoracyjne tapicerowane, z wełny mineralnej, trudnopalne D-s1, d0, np. Fluffo Fire Resist Tele w kolorze brudne srebro lub równoważny	Ściana gabinetu
8.		Farba lateksowa dyfuzyjna wodorozcieńczalna, bezemisyjna, bezrozsączalnikowa, 2 klasy siły krycia np. Caparol Samtex3 biała lub równoważna	Ściany pomieszczeń




**ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNO-MATERIAŁOWE -  
POM. SOCJALNE I PORZĄDKOWE, ŁAZIENKI**

L.P.	KOLOR	MATERIAŁ	MIEJSCE ZASTOSOWANIA
1.		Farba lateksowa dyfuzyjna wodorozcieńczalna, bezemisyjna, bezrozsączalnikowa, 2 klasy siły krycia np. Caparol Samtex3 biała lub równoważna	Ściany pomieszczeń
2.		Płytki gresowe 60x30x0,9cm, barwione w masie, nasiąkliwość wodna < 0,1%, powierzchnia mat, antypoślizgowość R10, np. Casalgrande Metropolis kolor Graphite lub równoważne	Podłoga w pomieszczeniach



3.		Płytki podłogowe szare beton ze strukturą tynku 30x60cm, gres barwiony w masie o nasiąkliwości wodnej <0,1%, powierzchnia biała imitująca surowy cement z drobnym nieregularnym uziarnieniem w delikatnym odcieniu chłodnej szarości, delikatny relief szalunku wyczuwalny w dotyku, wytrzymałość na zginanie powyżej 45 N/mm <sup>2</sup> , tolerancja wymiarowa w ramach jednego kalibru dla formatu 30x60 +/- 0,6 mm, rektyfikowana, grubość 9,4 mm, mrozoodporna, antypoślizgowość R10, odporna na przebarwienia, Casalgrande Padana Cemento Cassero bianco lub równoważne	Ściany pomieszczeń
4.		Płytki podłogowe szare beton ze strukturą tynku 30x60cm, gres barwiony w masie o nasiąkliwości wodnej <0,1%, powierzchnia biała imitująca surowy cement z drobnym nieregularnym uziarnieniem w delikatnym odcieniu chłodnej szarości, wytrzymałość na zginanie powyżej 45 N/mm <sup>2</sup> , tolerancja wymiarowa w ramach jednego kalibru dla formatu 30x60 +/- 0,6 mm, rektyfikowana, grubość 9,4 mm, mrozoodporna, antypoślizgowość R10, odporna na przebarwienia, np. Casalgrande Padana Cemento Rasato Bianco lub równoważne	Ściany pomieszczeń
5.		Płytki podłogowe szare beton ze strukturą tynku 30x60cm, gres barwiony w masie o nasiąkliwości wodnej <0,1%, powierzchnia szara imitująca beton ze strukturą tynku, wytrzymałość na zginanie powyżej 45 N/mm <sup>2</sup> , tolerancja wymiarowa w ramach jednego kalibru dla formatu 30x60 +/- 0,6 mm, rektyfikowana, grubość 9,4 mm, mrozoodporna, antypoślizgowość R10, odporna na przebarwienia, np. Cemento Rasato Grigio lub równoważne	Ściany pomieszczeń
6.		Płytki podłogowe szare beton ze strukturą tynku 30x60cm, gres barwiony w masie o nasiąkliwości wodnej <0,1%, powierzchnia szara imitująca beton ze strukturą tynku, wytrzymałość na zginanie powyżej 45 N/mm <sup>2</sup> , tolerancja wymiarowa w ramach jednego kalibru dla formatu 30x60 +/- 0,6 mm, rektyfikowana, grubość 9,4 mm, mrozoodporna, antypoślizgowość R10, odporna na przebarwienia, np. Cemento Cessero Grigio lub równoważne	Ściany pomieszczeń

ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNO-MATERIAŁOWE -  
HOL I KORYTARZE NA PIĘTRZE

L.P.	KOLOR	MATERIAŁ	MIEJSCE ZASTOSOWANIA
1.		Farba lateksowa dyfuzyjna wodorozcieńczalna, bezemisyjna, bezrozpuszczalnikowa, 2 klasy siły krycia np. Caparol Samtex3 biała lub równoważna	Ściany holu i korytarzy
2.		Płytki gresowe 120x60x9cm , barwione w masie, nasiąkliwość wodna < 0,1%, mat R10, imitacja cementu, np. Casalgrande Metropolis kolor Silver lub równoważne	Podłoga w holu i korytarzach
3.		Płyta meblowa, laminowana, trudnozapalna, B-s2,d0, gr. 10mm, drewnopodobna np. Egger laminat kompaktowy Flammex, orzech Carrini naturalny lub równoważna	Pokrycie siedzisk w holu, płyty meblowe przy drzwiach
4.		Panele lamelowe ściennie na filcu, wyciszające, trudnopalne, B-s2,d0 np. Lameo panele lamelowe NRO na wymiar w kolorze orzech na czarnym filcu lub równoważne	Pokrycie powierzchni słupów w holu,