



Spiny 1,8%:	4,57
Razem:	258,4
x 1	258,4
Całosc razem:	1971,39

2. Rozpatrywco z rysunkami projektów branzowych.
3. Wszystkie spoiny pachwinowe jeżeli nie opisano inaczej, wykonać na grubość 0,7 cięszzego z łączonych elementów przy spoinie jednostronnej, na 0,5 przy spoinie dwustronnej.
4. Spoiny doczołowe wykonać na pełną grubość elementu
5. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z opisem technicznym
6. Lokalizacja zgodnie z rysunkami zestawczymi

 ideaoprojektowanie.com.pl  KŁOSZYN INSTYTUT OŚWIATNIA Zakład Ochrony WŚ Pl. Gwardonis 1, 40-156 Katowice tel. 022 28 24 30, 022 28 24 36, 022 28 24 54		(w postaci zarównu granulowanej jak i jednolitej ziemi) z ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i Ciągłkowicach	
Inwestor: BUDOWLANA Projektant: A. Bartosz	Nr upr.: Data: 08.2023 Podpis: B. KUPCZYŃSKI	Inwestor: Spółka Komandytowa „Dzielnice Białe” Sp. z o.o. 33-170 Tuchów, ul. Jana II Sobieskiego 69C Adres inwestycji: 33-170 Tuchów, ul. Jana II Sobieskiego 69C	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Nr umowy: RA-PC/2421-PT-B-WB-02.7

[illegible]