

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych – SOI Gliwice w 2025r.

Lp.	Nazwa asortymentu	Opis wymagań dotyczących asortymentu	j.m.	Ilość
1	Zawór napełniający	Zawór napełniający, przyłącz boczny, 3/8", możliwość regulacji wysokości, przyłącz boczny. Przeznaczony do zestawów podtynkowych, spluczek natynkowych i kompaktów WC	szt	30
2	Zawór czerpalny 1/2" rączka	Kurek do wody czerpalny z rączką służy do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarstwa, a także w instalacjach grzewczych, przemysłowych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.	szt	15
3	Perlator nakładka na kran	Perlator g/z nakładka na kran oszczędzający wodę chrom gwint zewnętrzny M24	szt	40
4	Wylewka górna typ U	Wylewka do baterii 3/4" L300 typ U chrom	szt	10
5	Wylewka do baterii typ J	Wylewka rurkowa do baterii 3/4" L168 typ J chrom	szt	10
6	Zawór start-stop	Zawór spustowy WC z funkcją start / stop spłukiwania wodą za pomocą przycisku z ciągadłem. System zamykania pokrywy, spłukiwanie podwójne 3/6 l, pływak śrubowy.	szt	15
7	Korek ocynkowany 1/2"	Korek ocynkowany 1/2" Złączki ocynkowane z żeliwa ciągliwego znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach i instalacjach wodnych, centralnego ogrzewania, gazowych, parowych innych do przesyłania medium płynnych i gazowych o charakterze nieagresywnym.	szt	10
8	Trójnik ocynk 1/2"	Trójnik ocynk 1/2" Trójnik ocynkowany, z gwintami wewnętrznymi, przeznaczony do łączenia rur instalacyjnych. Zastosowanie trójnika umożliwia indywidualne dostosowanie i ergonomiczne zaplanowanie całej sieci.	szt	10
9	Kolano mosiężne 1/2"	Kolano mosiężne GW/GZ 1/2"	szt	10

10	Syfon umywalkowy fi 50/32 z wyjściem na pralkę	Syfon umywalkowy. W skład zestawu wchodzi: odstożnik uszczelka do odstożnika korpus syfonu, uszczelka stożkowa, lejek z nakretką plus wyjście na pralkę, uszczelka płaska z wycięciem nakrętką, rozeta maskująca, rurka, śruba M6, siłko plastikowe, korek umywalkowy, zaślepka wyjścia pralkowego	szt	10
11	Syfon pisuarowy podtynkowy fi 50/50	Syfon pisuarowy podtynkowy poziomy 50x50mm Przepustowość 70l/min, uszczelka.	szt	15
12	Nypel mosiężny	Nypel mosiężny 1/2"	szt	10
13	Udraźniacz do rur w płynie	Bardzo mocny środek do udrażniania rur w płynie. Substancje aktywne w nim zawarte sprawiają, że jest on wysoce skutecznym środkiem do udrażniania rur. Przeznaczony jest do użytku w rurach ściekowych, kanalizacyjnych i odpływowych, które zostały zapchane tłuszczem, odpadami kuchennymi, papierem, włosami, plastrami opatrunkowymi, ścierkami, czy nawet środkami higieny intymnej. Opakowanie plastikowe 1 litr (zalecany produkt HYDRAULIK lub inny zgodny ze specyfikacją)	szt	20
14	Pasta poślizgowa do rur kanalizacyjnych	Pasta poślizgowa do rur kanalizacyjnych zmniejszająca tarcie i ułatwiająca poślizg. Wykorzystywana do plastikowych rur. Chroni uszczelki oraz inne gumowe elementy przed wyschnieniem i starzeniem (zalecany produkt GEB GEBEX 500ml lub inny zgodny ze specyfikacją)	szt	4
15	Zaślepka umywalkowa chromowana	Zaślepka umywalkowa chromowana	szt	10
16	Pasta uszczelniająca do gwintów pakiet konopii	Pasta uszczelniająca do gwintów pakiet konopii (zalecana UNIPAK kubek 360g lub inny zgodny ze specyfikacją)	szt	2
17	Śluchawka, rączka natryskowa przysznycowa chrom kwadratowa lu podłożna	Śluchawka przysznycowa jednofunkcyjna kwadratowa lub podłożna z gumowymi wypustkami. Nadaje się do wanny czy kabiny przysznycowej. Pasuje do wszystkich rodzajów węży wannowych i przysznycowych z gwintem 1/2" chrom	szt	60
18	Czyszczak	Czyszczak kanalizacyjny fi 110 PCV	szt	2

19	Deska sedesowa uniwersalna	Deska sedesowa wolnoopadająca, materiał: Duroplast. Zawiasy: metalowe. Rozstaw zawiasów: 100-180mm. Szerokość: 373 mm. Długość: 392-448mm. Duża odporność na urazy mechaniczne i termiczne.	szt	20
20	Głowice suwakowa 1/2 "	Głowice suwakowa do baterii 1/2" mosiądz	szt	40
21	Pokręto do baterii	Pokręto do baterii 20 szt ciepła , 20 szt zimna woda chromowane	szt	40
22	Bateria umywalkowa stojąca z pokrętłami	Bateria Standard /na pokrętła zimna ciepła / umywalkowa stojąca chrom	szt	15
23	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytyowa	Bateria umywalkowa stojąca wysokość min. 10 cm . Korpus baterii wykonano z mosiądzu odpornego na korozję oraz pokrytego chromem.	szt	15
24	Zawór kulowy kątowy 1/2"x1/2"	Zawór kulowy kątowy 1/2"x1/2". Przeznaczony do montażu w instalacjach sieci wodociągowych. Zawór charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością i odpornością na korozję. Łatwy w montażu. Wykonany z mosiądzu, element sterującym jaest kula.Maksymalna temperatura robocza 95st C. Maksymalne ciśnienie robocze:2.5 MPa.	szt	10
25	Zawór kulowy kątowy 1/2"x3/4"	Zawór kulowy kątowy 1/2"x3/4" wykonany z wysokiej jakości mosiądzu, co zapewnia jego trwałość oraz odporność na korozję. Przystosowany do pracy w maksymalnej temperaturze do 65°C oraz ciśnieniu do 10 barów, zawór ten doskonale sprawdzi się w różnorodnych instalacjach wodnych	szt	10
26	Zawór kulowy kątowy 1/2"x3/8"	Zawór kulowy 1/2"x3/8" wykonany z wysokiej jakości mosiądzu, co zapewnia jego trwałość oraz odporność na korozję. Przystosowany do pracy w maksymalnej temperaturze do 65°C oraz ciśnieniu do 10 barów, zawór ten doskonale sprawdzi się w różnorodnych instalacjach wodnych.	szt	10
27	Zawór kulowy przelotowy 1 "	Zawór kulowy przelotowy 1 " rączka wykonany z mosiądzu, co zapewnia mu doskonałą trwałość oraz odporność na korozję. Przystosowany do pracy w maksymalnej temperaturze do 120°C i ciśnieniu do 16 barów, ten zawór idealnie sprawdzi się w różnorodnych instalacjach wodnych.	szt	5
28	Syfon pisuarowy f50/32	Syfon pisuarowy wymiary 50x32 mm	szt	10

29	Deszczownica natryskowa prysznicowa kwadratowa 20cmx20cm z standardowym mocowaniem 1/2", dysze anty calc. W zestawie wszystko potrzebne do montażu. Wykonana ze stali nierdzewnej	Deszczownica natryskowa prysznicowa kwadratowa 20cmx20cm ze standardowym mocowaniem 1/2", dysze anty calc. W zestawie wszystko potrzebne do montażu. Wykonana ze stali nierdzewnej	szt	30
30	Śruby montażowe do WC	Śruby montażowe do WC Śruby do montażu WC przeznaczone są do montażu misek WC. Wysoka jakość wykonania zapewnia długą i trwałą eksploatację.	szt	10
31	Komplet naprawczy do kompaktu	Uniwersalny komplet naprawy uniemożliwiający przeciekanie każdego typu kompaktu WC. W skład zestawu wchodzi specjalistyczne uszczelki oraz śruby.	szt	20
32	Silikon bezbarwny sanitarny	Silikon sanitarny Soudal bezbarwny to produkt, który ma wielki wpływ na wizualny efekt całej aranżacji kuchni oraz łazienki. Zawiera substancję grzybobójczą, dlatego doskonale nadaje się do aplikacji w miejscach podatnych na zawilgocenie. Jako że nie przewodzi prądu, możesz nim bez obaw zabezpieczyć także instalacje elektryczne. poj. 280ml	szt	5
33	Silikon biały sanitarny	Silikon biały sanitarny to skuteczny sposób na wykonanie elastycznej i trwałej spoiny w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Gładka powierzchnia sprawia, że połączenie wygląda bardzo estetycznie, a przy tym jest odporne na powstawanie ognisk korozji biologicznej. Preparat wykazuje wysoką przyczepność do wielu podłoży. poj. 280ml	szt	15
34	Kolano fi 50 PCV	Kolano fi 50 kąt 45° Kolano fi 50mm służy do łączenia rur kanalizacyjnych. Kąt wygięcia prezentowanego kolanka wynosi 45 stopni. Umożliwia to tworzenie łączy kanalizacyjnych w różnych płaszczyznach i pod różnymi kątami. Kolano 50mm służy do odprowadzania nieczystości. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Wykonane jest z wysokiej jakości materiału (polipropylenu)	szt	4
35	Kolano fi 50 PCV	Kolano fi 50 kąt 67° Kolano wykonane jest ponadto z trwałego materiału PVC. Odporność na korozję i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Średnica kolana wynosi 50 mm, co sprawia, że produkt jest perfekcyjny do wielu zastosowań i łatwo połączyć go z innymi elementami w podobnych rozmiarach	szt	4

36	Kolano fi 50 PCV	Kolano fi 50 kąt 22° olano kanalizacyjne o średnicy fi 50mm, ze ścianką 1,8mm kąt 22 stopni, z polską normą PN-EN 1451-1, wykonane z polipropylenu (PP), przeznaczone jest do łączenia rur kanalizacyjnych pod różnym kątem, odprowadzających nieczystości wewnątrz budynku. Kolano z uszczelką wykonane z tworzyw najwyższej jakości, jest wytrzymałe i odporne na wysoką temperaturę.	szt	4
37	Kolano fi 50 PCV	Kolano fi 50 kąt 15° Produkt został wykonany z wysokiej jakości polipropylenu, który charakteryzuje się wysoką odpornością na różnego rodzaju substancje chemiczne. Odpowiednio zamontowane pozwoli na szybkie i skuteczne pozbycie się zbędnych nieczystości z wnętrza budynków. Odporność na działanie wysokich oraz niskich temperatur	szt	4
38	Kolano fi 50 PCV	Kolano fi 50 kąt 87° Kolano kanalizacyjne to doskonały sposób na odprowadzenie ścieków.	szt	4
39	Kolano fi 110 PCV	Kolano fi 110 kąt 45° Kolano kanalizacyjne o średnicy 110 mm i kącie 45° to niezastąpiony element do tworzenia, napraw i modyfikacji systemów wodnych oraz sanitarnych.	szt	4
40	Kolano fi 110 PCV	Kolano fi 110 kąt 67° Jest on wykonany z polichloru winylu (pcv), co gwarantuje nie tylko (pcv), co gwarantuje nie tylko jego trwałość, ale także odporność na działanie takich czynników jak korozja czy uszkodzenia mechaniczne.	szt	4
41	Kolano fi 110 PCV	Kolano fi 110 kąt 22° Wykonane z polichloru winylu (PVC) kolanko charakteryzuje się nie tylko wyjątkową trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ale również łatwością w montażu.	szt	4
42	Kolano fi 110 PCV	Kolano fi 110 kąt 15° Wykonane z polichloru winylu (PVC) kolanko charakteryzuje się nie tylko wyjątkową trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ale również łatwością w montażu.	szt	4

43	Kolano fi 110 PCV	Kolano fi 110 kat 87° Wykonane z polichloru winylu (PVC) kolanko charakteryzuje się nie tylko wyjątkową trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ale również łatwością w montażu.	szt	4
44	Wążek prysznicowy	wążek przyłączeniowy deszczownicy, dł 150 cm, osłona metalowa chrom błyszcząca, przyłącz - 1/2x1/2, GW/GW,	szt	60
45	Mufa ocynkowana 1/2"	Mufa ocynkowana 1/2" z dwoma gwintami wewnętrznymi, przeznaczona do łączenia rur. Zastosowanie mufy umożliwia indywidualne dostosowanie i ergonomiczne zaplanowanie całej sieci.	szt	10
46	Mufa ocynkowana 3/4"	Mufa ocynkowana 3/4" z dwoma gwintami wewnętrznymi, przeznaczona do łączenia rur. Zastosowanie mufy umożliwia indywidualne dostosowanie i ergonomiczne zaplanowanie całej sieci.	szt	10
47	Mufa ocynkowana 1"	Mufa ocynkowana 1"	szt	10
48	Nasuwka fi 110 PCV krótka	Nasuwka fi 110 wykonana z polichloru winylu PVC-U, przeznaczona jest do łączenia rur ciśnieniowych przesyłających wodę pitną. Nasuwka z kielichem i uszczelką wykonana z tworzywa najwyższej jakości pozwala na przeprowadzenie sprawnego montażu szczelnej sieci wodociągowej, ponadto jest wytrzymała i odporna na korozję.	szt	4
49	Uszczelka FIBROWA	Uszczelka fibrowa 3/4"	szt	40

Możliwe jest zastosowanie materiałów zamiennych, zgodnie ze specyfikacją