

**ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU**


Numer świadectwa 1)

**Oceniany budynek**

Rodzaj budynku 2)	Magazynowy
Przeznaczenie budynku 3)	Magazyn
Adres budynku	44-160 Łany Pyskowicka 20
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4)	Nie
Rok oddania do użytkowania budynku 5)	1967
Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6)	metoda obliczeniowa dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A <sub>f</sub> [m <sup>2</sup> ] 7)	93,15 m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ]	0,00 m <sup>2</sup>
Ważne do (rrrr-mm-dd) 8)	12.08.2034
Stacja meteorologiczna, według której danych jest wyznaczana charakterystyka energetyczna 9)	Racibórz - Studzienna

**Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10)**

Wskaźniki charakterystyki energetycznej	Oceniany budynek	Wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową	EU= 125,2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 11)	EK= 48,9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 11)	EP= 146,6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	EP= 120,0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO <sub>2</sub>	E <sub>CO2</sub> = 0,01651 t CO <sub>2</sub> /(m <sup>2</sup> ·rok)	
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową	U <sub>OZE</sub> = 66,67 %	

**Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m<sup>2</sup>·rok)]**

**Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek 12)**

System techniczny	Rodzaj nośnika energii lub energii	Ilość nośnika energii lub energii	Jednostka/(m <sup>2</sup> ·rok)
Ogrzewania	Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	48,86	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
Przygotowania ciepłej wody użytkowej	--	--	--
Chłodzenia	--	--	--
Wbudowanej instalacji oświetlenia 11)	--	--	--

**Sporządzający świadectwo**

 Imię i nazwisko: mgr inż. Andrzej Kryżaniak  
 Nr wpisu do wykazu 13) 15440 nr. rej. 11257  
 Data wystawienia świadectwa: 12.08.2024

Podpis i pieczęć

 mgr inż. Andrzej Kryżaniak  
 Uprawniony do sporządzania  
 świadectw i audytów energetycznych  
 Dypl. Pol. Śl. Nr 15440



## ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer świadectwa 1)

Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku				
Liczba kondygnacji budynku	1			
Kubatura budynku [m <sup>3</sup> ]	356,56m <sup>3</sup>			
Kubatura budynku o regulowanej temperaturze powietrza [m <sup>3</sup> ]	326,03m <sup>3</sup>			
Podział powierzchni użytkowej budynku 14)	...			
Temperatury wewnętrzne w budynku w zależności od stref ogrzewanych				
Rodzaj konstrukcji budynku	tradycyjna			
Przegrody budynku	Nazwa przegrody	Opis przegrody	Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m <sup>2</sup> ·K)]	
			Uzyskany	Wymagany 15)
	D 1-Dach	Papa podwójnie bez posypania żwirkiem (0,004 m, λ=0,180 W/(m·K)); Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, λ=0,180 W/(m·K)); Beton zbrojony z 1% stali (0,08 m, λ=2,300 W/(m·K)); Niewentylowane warstwy powietrza (0,92 m, λ=0,000 W/(m·K)); Beton zbrojony z 2% stali (0,15 m, λ=2,500 W/(m·K)); Płyta warstwowa PIR (0,13 m, λ=0,020 W/(m·K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,02 m, λ=0,820 W/(m·K))	0,14	0,15
	D 2 nad cz. socjalną-Dach	Papa podwójnie bez posypania żwirkiem (0,004 m, λ=0,180 W/(m·K)); Styropapa EPS 100-030 (0,19 m, λ=0,030 W/(m·K)); Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, λ=0,180 W/(m·K)); Beton zbrojony z 1% stali (0,08 m, λ=2,300 W/(m·K)); Polipropylen (0,05 m, λ=0,220 W/(m·K)); Folia polietylenowa (0,002 m, λ=0,200 W/(m·K))	0,15	0,15
	D 2-Dach	Papa podwójnie bez posypania żwirkiem (0,004 m, λ=0,180 W/(m·K)); Styropapa EPS 100-030 (0,19 m, λ=0,030 W/(m·K)); Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, λ=0,180 W/(m·K)); Beton zbrojony z 1% stali (0,08 m, λ=2,300 W/(m·K)); Polipropylen (0,05 m, λ=0,220 W/(m·K)); Folia polietylenowa (0,002 m, λ=0,200 W/(m·K))	0,15	0,15
	D 3-Dach	Papa podwójnie bez posypania żwirkiem (0,004 m, λ=0,180 W/(m·K)); Styropapa EPS 100-030 (0,19 m, λ=0,030 W/(m·K)); Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, λ=0,180 W/(m·K)); Beton zbrojony z 1% stali (0,08 m, λ=2,300 W/(m·K)); Płyta gipsowo-kartonowa (0,012 m, λ=0,250 W/(m·K)); Tynk gipsowy 1000 (0,01 m, λ=0,400 W/(m·K)); Folia polietylenowa (0,002 m, λ=0,200 W/(m·K))	0,15	0,15
	DZ 1-Drzwi zewnętrzne	Szerokość: 0,9m, Wysokość: 2,2m	1,30	1,30
	DZ 2 Garaż-Drzwi zewnętrzne	Szerokość: 3m, Wysokość: 3,35m	1,30	1,30
	OZ 3 116x115-Okno zewnętrzne	Szerokość: 1,16m, Wysokość: 1,15m	0,90	0,90
	OZ 4 62x90-Okno zewnętrzne	Szerokość: 0,9m, Wysokość: 0,62m	0,90	0,90
	PG 1-Podłoga na gruncie	Piasek (0,2 m, λ=2,000 W/(m·K)); Podkład z betonu chudego (0,05 m, λ=1,050 W/(m·K)); Materiał Papa asfaltowa z dwustronną powłoką gr. 1,5 mm (0,004 m, λ=0,180 W/(m·K)); Beton	2,62	0,30



ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU	
Numer świadectwa 1)	

		zbrojony z 1% stali (0,08 m, $\lambda=2,300 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Płytki ceramiczne/porcelanowe (0,01 m, $\lambda=1,300 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ )		
	SW 2-Ściana wewnętrzna	Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,025 m, $\lambda=0,820 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,25 m, $\lambda=0,770 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,025 m, $\lambda=0,820 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ )	1,55	Bez wymagań
	SW 3-Ściana wewnętrzna	Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,025 m, $\lambda=0,820 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Płyta styropianowa EPS 80-033 LAMBDA (0,15 m, $\lambda=0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,12 m, $\lambda=0,770 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Niewentylowane warstwy powietrza (0,03 m, $\lambda=0,000 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,25 m, $\lambda=0,770 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,025 m, $\lambda=0,820 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ )	0,18	0,20
	SZ 1-Ściana zewnętrzna	Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,025 m, $\lambda=0,820 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Elementy betonu(ponad 70% zawartości żużla wielkopieczowego (1600) (0,38 m, $\lambda=0,470 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Tynk wapienno-piaskowy (0,025 m, $\lambda=0,800 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Płyta styropianowa EPS 80-033 LAMBDA (0,14 m, $\lambda=0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Tynk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 mm (0,005 m, $\lambda=1,000 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ )	0,19	0,20
	SZ 1-Ściana zewnętrzna	Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,025 m, $\lambda=0,820 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Elementy betonu(ponad 70% zawartości żużla wielkopieczowego (1600) (0,38 m, $\lambda=0,470 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Tynk wapienno-piaskowy (0,025 m, $\lambda=0,800 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Płyta styropianowa EPS 80-033 LAMBDA (0,14 m, $\lambda=0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ); Tynk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 mm (0,005 m, $\lambda=1,000 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ )	1,72	0,20
System ogrzewania 16)	Elementy składowe systemu	Opis		Średnia sezonowa sprawność
	Nazwa źródła ciepła: Nowe źródło ogrzewania			
	Wytwarzanie ciepła	Pompy ciepła powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie (35/28°C)		3,00
	Przesył ciepła	C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej		0,96
	Akumulacja ciepła	System ogrzewania bez zasobnika ciepła		1,00
	Regulacja i wykorzystanie ciepła	Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-2K		0,89
System przygotowania ciepłej wody użytkowej 16)	Elementy składowe systemu	Opis		Średnia roczna sprawność
	—			
	Wytwarzanie ciepła	—		—
	Przesył ciepła	—		—
	Akumulacja ciepła	—		—
System chłodzenia 16)	Elementy składowe systemu	Opis		Średnia sezonowa sprawność
	—			
	Wytwarzanie chłodu	—		—

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU	
Numer świadectwa 1)	

	Przesył chłodu	--	--
	Akumulacja chłodu	--	--
	Regulacja i wykorzystanie chłodu	--	--
Wentylacja	tak/nie, opis, parametry		
System wbudowanej instalacji oświetlenia 11), 16)	tak/nie, opis, parametry		
Inne istotne dane dotyczące budynku	...		



**ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU**

Numer świadectwa 1)

**Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m<sup>2</sup>·rok)] 17)**

	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane	Suma
Suma [kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)]	125,25	0,00	0,00		125,25
Udział [%]	100,00	0,00	0,00		100,00

**Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 125,25 [kWh/(m<sup>2</sup>·rok)]****Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m<sup>2</sup>·rok)] 17)**

Rodzaj nośnika energii lub energii	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane <sup>11)</sup>	Suma
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	48,86	0,00	0,00	0,00	48,86
Suma [kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)]	48,86	0,00	0,00	0,00	48,86
Udział [%]	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 48,86 [kWh/(m<sup>2</sup>·rok)]****Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m<sup>2</sup>·rok)] 17)**

Rodzaj nośnika energii lub energii	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane <sup>11)</sup>	Suma
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
Suma [kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)]	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
Udział [%]	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: 146,59 [kWh/(m<sup>2</sup>·rok)]****Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie 18)**

1) przegród budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku

...

2) systemów technicznych w budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku

...

3) przegród budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 1

...

4) systemów technicznych w budynku lub części budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 2

...

5) innych uwag dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące opłacalności ekonomicznej zaleceń zawartych w świadectwie oraz informację dotyczącą działań, jakie należy podjąć w celu wypełnienia zaleceń)

...



# ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer świadectwa 1)

## Objaśnienia

- 1) Nr świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).
- 2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.
- 3) Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej „przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.
- 4) Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków: tak / nie.
- 5) Dotyczy budynku oddanego do użytkowania.
- 6) Należy wpisać: metoda obliczeniowa albo metoda zużyciowa.
- 7) Jest to ogrzewana lub chłodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
- 8) Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu wskazanego w tym świadectwie albo w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
- 9) Należy wypełnić w przypadku metody obliczeniowej.
- 10) Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wbudowanej instalacji oświetlenia z maksymalną wartością wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz porównania wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U w budynku z maksymalną wartością współczynnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartości wskaźnika EP oraz współczynników przenikania ciepła przegród U nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie wartości współczynników przenikania ciepła przegród U podlegających przebudowie nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych.
- 11) Roczne zapotrzebowanie na energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną przez system wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się w przypadku budynku mieszkalnego.
- 12) Metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda zużyciowa odnosi się do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych między obliczeniami sporządzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposób użytkowania, uzyskane wartości obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii w budynku; wartości te są przybliżone.
- 13) Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
- 14) Podział powierzchni użytkowej (np. część mieszkalna:.....m<sup>2</sup>, część garażowa:.....m<sup>2</sup>, część usługowa:.....m<sup>2</sup>, część techniczna:.....m<sup>2</sup>).
- 15) Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo budynku podlegającego przebudowie.
- 16) W przypadku kilku systemów technicznych lub podsystemów w systemach technicznych tabelę należy dostosować.
- 17) Wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną odpowiednio dla systemu ogrzewania, systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, systemu wbudowanej instalacji oświetlenia i dla urządzeń pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartości rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową i nieodnawialną energię pierwotną dla urządzeń pomocniczych systemów technicznych odniesione do powierzchni Af należy wykazać w odpowiednich polach dotyczących celu ich zużycia.
- 18) Wypełnienie jest obowiązkowe, chyba że nie ma sensownej możliwości takiej poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

## Uwagi

1. Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).
2. Roczne zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową oraz energię użytkową. Dane do obliczeń określa się na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowy albo faktyczny sposób użytkowania, w zależności od wybranej metody obliczania.
3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną uwzględnia obok energii końcowej dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do budynku każdego wykorzystanego nośnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie na energię i tym samym wysoką efektywność energetyczną budynku i zużycie energii chroniące zasoby naturalne i środowisko.
4. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dostarczaną do budynku dla systemów: ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wbudowanej instalacji oświetlenia. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii, która powinna być dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie użytkowania z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej, której wartość została określona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbędną wentylację oraz oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoką efektywność energetyczną.
5. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową określa:
  - a) w przypadku ogrzewania budynku – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,
  - b) w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
  - c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami.
 Niskie wartości sygnalizują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną przegród, niewielkie straty ciepła przez wentylację oraz optymalne zarządzanie zyskami słonecznymi.