

UMOWA – PROJEKT
Nr WZP-.....

zawarta w dniu..... w Warszawie pomiędzy:

SKARBEM PAŃSTWA - KOMENDANTEM STOLECZNYM POLICJI

Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP – 5251930070, REGON - 012126482

którego reprezentuje:

.....,
 zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
 a

.....
 zamieszkałym
 prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
 z siedzibą
 PESEL REGON NIP
 którego reprezentuje:
 zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
 zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), o następującej treści:

§ 1

W przypadku użycia poniżej wymienionych sformułowań należy przez nie rozumieć:

- 1) Zamawiający – Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji;
- 2) dni robocze - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa narzędzi specjalistycznych** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 i ofertą Wykonawcy – załącznik nr 5, zwanego w dalszej części umowy „sprzętem”.
2. Wartość przedmiotu umowy strony ustaliły na kwotę **PLN brutto**, (słownie: PLN)
 w której Wykonawca uwzględnił:
 - a) koszt sprzętu i jego dostawy do obiektu wskazanego w § 3 ust. 3,
 - b) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.
3. Płatność w PLN za zrealizowaną dostawę zostanie dokonana na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie z § 3 ust. 6, w której wskazano jako płatnika: Komendę Stołeczna Policji w Warszawie, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP 5251930070, REGON 012126482, dostarczonej na adres: ul. Jagiellońska 72, 03-301 Warszawa. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 3.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
6. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie podpisania umowy obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostawy towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy/Zamawiającego (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy **w terminie 10 dni roboczych**, licząc od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) zrealizowania dostawy zamówionego sprzętu,
 - 2) przeszkolenia pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu,
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko w dni robocze, do obiektu Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji **ul. Jagiellońska 72, 03-301 Warszawa.**
4. W czynnościach odbioru przedmiotu zamówienia wezmą udział przedstawiciele Stron.
5. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że sprzęt jest uszkodzony, niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany lub uzupełnienia braków w terminie nie przekraczającym **5 dni roboczych** licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego stwierdzone podczas odbioru niezgodności.
6. Zamawiający uzna dostawę za zrealizowaną po podpisaniu przez Strony **bez** uwag protokołu odbioru dostawy, co będzie stanowić podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.
7. Wykonawca gwarantuje, że:
 - 1) dostarczony sprzęt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
 - 2) jest fabrycznie nowy,
 - 3) jest w pełni sprawny,
 - 4) jest wolny od wad fizycznych, w tym uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz od wad prawnych,
 - 5) posiada deklarację zgodności UE oraz być oznakowany w postaci symbolu CE na sprzęcie.
8. Do dostarczonego sprzętu Wykonawca dołączy dokumenty sporządzone w języku polskim:
 - 1) karty gwarancyjne,
 - 2) instrukcję obsługi.

§ 4

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady dostarczonego sprzętu w okresie **miesięcy** (zgodnie z ofertą wykonawcy). Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. Wykonawca udziela **miesięcy gwarancji** (zgodnie z ofertą wykonawcy) na dostarczony sprzęt.
3. Początkowy termin rękojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6.
4. W przypadku gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej sprzętu będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas użytkowania wad w dostarczonym sprzęcie, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad (zakończenia naprawy) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu **10 dni roboczych** licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 7. Zapis ust. 1- 3 stosuje się odpowiednio.
6. Naprawy w ramach rękojmi i gwarancji określonych w ust. 1 i 2 będą realizowane przez Wykonawcę w miejscu eksploatacji sprzętu lub w serwisie zlokalizowanym na terenie m.st. Warszawy.
7. Reklamacje Zamawiający będzie składał do Wykonawcy w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksową oraz elektroniczną) w dni robocze na adres:
.....nr fax:e-mail:
8. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych/wymianą ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający uzna reklamację za wykonaną po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru. Okres gwarancji i rękojmi ulega automatycznemu wydłużeniu o czas wykonania naprawy lub jest liczony od nowa w przypadku wymiany sprzętu na nowy.

§ 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia i naliczenia następujących kar:
 - a. 5 % wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w §2 ust. 2 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- b. 5 % wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w §2 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;
 - c. 0,5 % wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w §2 ust. 2, w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę lub nieodebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, w terminie wskazanym w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - d. 0,5 % wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminów określonych odpowiednio w § 3 ust. 5 lub § 4 ust. 5.
- 2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony umowy nie może być wyższa niż 10% wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w § 2 ust. 2.
 - 3. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub z powodu działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności katastrofalne działania sił przyrody.
 - 4. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
 - 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia (z faktur) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 - 6. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary i podstawie jej naliczenia oraz złożenia oświadczenia o potrąceniu.
 - 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
 - 8. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. c. lub d. nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

- 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od daty zaistnienia nw. okoliczności z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a) w przypadku:
 - a) gdy Wykonawca zwleka z dostawą towaru o ponad 10 dni roboczych licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1,
 - b) wadliwego wykonania dostawy, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i/lub rękojmi.
- 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od daty zaistnienia nw. okoliczności:
 - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
 - b) w sytuacji ograniczenia lub cofnięcia środków w budżecie przez dysponenta środków publicznych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.;
- 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
- 4. Odstąpienie od umowy wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z kar umownych oraz uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do tej części zamówienia, która została zrealizowana.
- 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy i nie będzie rościł względem Zamawiającego żadnych dodatkowych roszczeń.

§ 7

- 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązywać będą od daty wskazanej w podpisany przez Strony aneksie.

2. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy) musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność, w terminie 30 dni licząc od zaistnienia ww. przestanek.

§ 8

1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy w drodze negocjacji.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał bądź pozyska w celu realizacji Umowy przez cały okres jej obowiązywania. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wypełnił i dostarczył oświadczenie RODO, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

§ 10

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz.835 ze zm.)

§ 11

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

- Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
- Nr 2 - Protokół odbioru
- Nr 3 - Oświadczenie RODO
- Nr 4 - Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- Nr 5 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

KIEROWNIK
Sekcji ds. Wsparcia technicznego
Wydziału Transportu KSP
mgr inż. Radosław KŁOCHOWICZ

RADCA PRAWNY
Komendy Stołecznej Policji
Sławomir BŁASIAK

NACZELNIK
Wydziału Transportu
Komendy Stołecznej Policji
ml. insp. Włodzisław COŁEŻEWSKI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dostawy narzędzi specjalistycznych

Przedmiotem umowy jest dostawa:

L.p.	Nazwa	Ilość sztuk
1	<u>Prostownik Deca FL 3713D (6/12/24V) 37A lub równoważny o parametrach:</u> - Obsługiwane napięcia 6/12/24V - Trzy poziomy ładowania - Automatyczne ładowanie Funkcja odsiarczania głęboko rozładowanych akumulatorów - Solidne zaciski - Napięcie zasilania 230V / 50Hz - Pobór mocy 760W - Napięcie ładowania 7.4 - 14.8V - 29.6V - Prąd ładowania 37A - Pojemność ładowanych akumulatorów 15h min/max 30 - 450Ah - Obsługiwane akumulatory Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca	2
2	<u>Ładowarka SMART CHARGER 7 - 6V/12V 7A lub równoważny o parametrach:</u> - Prostownik umożliwiający automatyczne ładowanie wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, WET mokrych-kwasowych, GEL żelowych, MF bezobsługowych, AGM z matą z włókna szklanego, - Znamionowe napięcie zasilania 230V; 50Hz (1ph) - Napięcie ładowania 6V / 12V - Prąd ładowania 6V- 3.5A / 12V - 7A - Znamionowa pojemność ładowanego akumulatora Ah 15h (min/max) 1.2—30AH (6V), 14—220Ah (12V), ładowanie konserwacyjne do 300Ah - Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 6V- 3.5A / 12V - 7A 7-etapowy proces ładowania zapewniający uzyskanie optymalnych warunków ładowania akumulatora. Automatyczny układ sterowania. - Obudowa prostownika posiadająca stopień ochrony IP 65.	2
3	<u>Wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE M12 BDD-201C - zestaw z ładowarką i akumulatorem 2Ah MILWAUKEE – 4933479439</u> Dane techniczne: - Maks. moment obrotowy (Nm) 30 - Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 22 - Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 10 - Napięcie (V) 12 - Numer Artykułu 4933479439 - Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min) 0 - 400 - Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min) 0 - 1500 - Typ akumulatora Li-ion - Uchwyt (mm) 10 Wyposażenie: - Wkrętarka M12 BDD 1 x M12 B2 Akumulator - C12 C Ładowarka - Walizka	3
4	<u>SPIRALNY PRZEWÓD PNEUMATYCZNY Rectus 8x12mm 9m lub równoważny</u> Przewód spiralny zakuty w szybkozłączkę i wtyczkę. - Długość przewodu : min. 9 m - Średnica wewnętrzna: 8 mm - Średnica zewnętrzna: 12 mm - węże okute w szybkozłączkę i wtyczkę ze sprężyną wzmacniającą, - zakres temperatur pracy: co najmniej -20oC do +70oC	4

	ciśnienie robocze przy 230C : co najmniej 9 - 12 bar	
5	<u>Pokrętło katowe 3/4" do nasadek np. ADLER L Cr-Mo 3/4"</u> - długość min. 550 mm - Chromowo-molibdenowe - Ulepszone cieplnie - Fosforowane - Spełnia wymogi normy DIN 3129	5
6	<u>Nasadka 17mm-1/2" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	10
7	<u>Nasadka 19mm-1/2" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	10
8	<u>Nasadka 21mm-1/2" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	10
9	<u>Nasadka 22mm-1/2" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	5
10	<u>Nasadka 24mm-1/2" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	5
11	<u>Nasadka 17mm-3/4" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	2
12	<u>Nasadka 19mm-3/4" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	2
13	<u>Nasadka 21mm-3/4" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	2
14	<u>Nasadka 22mm-3/4" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	2
15	<u>Nasadka 24mm-3/4" uderowa długa</u> - Chromowo-molibdenowa - Ulepszona cieplnie - Fosforowana - Spełnia wymogi normy DIN 3129	2
16	<u>Młotek ślusarski 1,0 kg</u>	5
17	<u>Młotek ślusarski 1,5 kg</u>	5
18	<u>Młotek ślusarski 2,0 kg</u>	5

19	<u>Szlifierka akumulatorowa Bosch GWS 180-Li, 125mm</u> Dane techniczne: • Zasilanie: akumulatorowe • Napięcie akumulatora: 18V • Średnica tarczy: 125mm • Średnica otworu tarczy: 22,2mm • Prędkość obrotowa: 11.000obr./min • Gwint wrzeciona: M14 • Beznarzędziowo przestawiana osłona tarczy • Zabezpieczenie przed restartem po nagłej utracie zasilania (np. po wyjęciu akumulatora) • Blokada wrzeciona do szybkiej i łatwej wymiany tarczy przy użyciu jednego klucza <u>W komplecie:</u> • 2 x akumulator 4,0Ah • Dedykowana ładowarka sieciowa	3
20	<u>Redukcja udarowa 3/4"(F) x 1/2"(M) Jonnesway S03A6A4 lub równoważna:</u> • 3/4" wejście x 1/2" wyjście • Chromowo-molibdenowa • Ulepszona cieplnie • Fosforowana • Spełnia wymogi normy DIN 3129	12
21	<u>WARSZTATOWA LAMPA LATARKA LED akumulator COB 3w1 lub równoważna:</u> SPECYFIKACJA: • Odporna na wstrząsy, uderzenia, trudne warunki pracy • Antypoślizgowa obudowa • Źródło światła - 1x dioda COB 20W • Zasilanie: 2 x akumulator 18650 8800 mAh 3,7 V • Wbudowane 2 mocne magnesy • Hak umożliwiający zawieszenie latarki • Regulowana podstawa • Obrotowy hak • Hermetyczny włącznik • Certyfikat CE <u>W ZESTAWIE</u> • lampa warsztatowa 3w1 • przewód ładujący USB • ładowarka sieciowa !!!	6
22	<u>Maska do SPAWANIA AUTOMATYCZNA IDEAL 4 SENSORY X58 lub równoważny</u> DANE TECHNICZNE: PARAMETRY FIZYCZNE • Rodzaj filtra spawalniczego: APS-X58E TRUE COLOUR • Waga: 575g • Wymiar filtra: 100x100 mm PARAMETRY TECHNICZNE • Czas reakcji: <1/30000s • Ilość sensorów: 4 • Klasa optyczna: 1/1/1/1 • Ochrona UV/IR: do 16 DIN • Regulacja ściemnienia: 4/5-8/9-13 DIN • Regulowana czułość: ✓ • Regulowane opóźnienie: Bezstopniowo 0.1-1.0s • Standard: CE, EN175B, EN379, EN166 • Wskaźnik wyczerpania baterii: ✓ • Zasilanie: Ogniwo fotowoltaiczne + bateria 1xCR2450 ZASTOSOWANIE • Cięcie plazmą: ✓ • MIG/MAG ; MMA: ✓ • Szlifowanie: ✓ • TIG, minimalna wartość prądu: ✓, >5A	2

23	<u>Uchwyt spawalniczy do migomatu MB 25 5mb do Supermig 250S lub równoważny</u> Uchwyt Lincoln Electric LGS2-250G wyposażony w ergonomiczną rękę, sprężyny zabezpieczające na obu końcach przewodu, teleskopowe styki i "kulowe" przeguby na końcu rękę, • obrotowy przegub kulowy przy łączeniu przewodu z uchwytem zapewniający wygodną pracę we wszystkich pozycjach spawalniczych, • styki teleskopowe zastosowane w gnieździe EURO. • 5 metrowy przewód uchwytu odporny na wysoką temperaturę, • zakres średnic drutu: 0,8-1,6 mm • cykl pracy (gaz osłonowy CO₂): 300 A @ 60%	2
24	<u>Dysza gazowa stożkowa do uchwytu LGS2-250G (MB-25) lub równoważna</u> Wymiary: • Długość: 57 mm • Średnica podstawy zewnętrzna: 22 mm • Średnica wylotu zewnętrzna: 18 mm	10
25	<u>KOŃCÓWKA PRĄDOWA 0,8 M6 DYSZA DO MIGOMATU lub równoważna</u> • gwint: M6x28 mm • standard: BINZEL MB25 MB36 • do uchwytów MIG/MAG: MB 25, MB 36, TW-25, TW-36 MB-24 i podobnych • średnica przełotu drutu: 0,8 mm	30
26	<u>Przewód masowy do migomatu MB25</u> Dane techniczne: • obciążalność prądowa przy 60%: min. 300 A • przekrój znamionowy żyły: min. 35 mm² • długość przewodu: min. 5 METRÓW • zacisk biegunowy kleszczowy min. 300 A • wtyk ŁW/ŁP 35-50	2
27	<u>Pistolet do pompowania kół Wonder Eurodaina 2015 Michelin z legalizacją dla SKP lub równoważny</u> Dane techniczne : • Zakres pomiaru: 0,7 - 11 bar • Przyłącze powietrza: 1/4" • Dokładność: +/- 0,1 Bar • Maksymalne ciśnienie wylotowe: 15 bar • Obudowa: stop aluminium • Osłona manometru: gumowa • Maksymalny przepływ: 66 m³/h (dla ciś. 10 bar) • Temperatura pracy: -25° ÷ +55° C • Ocieplenie przyrządu: tak • Świadectwo wzorcowania: (tzw. certyfikat kalibracji) dołączone do każdego egzemplarza - potwierdza dokonanie fabrycznej kalibracji zgodnie z normą EN 12645:2014.	5
28	<u>Pojemnik 5l z miarką nalewak warsztatowy Yato YT-06985 lub równoważny</u> • nalewak warsztatowy o pojemności 5 litrów. • wykonany z tworzywa PE odpornego na płyny eksploatacyjne • elastyczny lejek • przykręcana pokrywa. • podziałka do dozowania płynów.	5
29	<u>Pojemnik 1l z miarką nalewak warsztatowy Pressol 811354 lub równoważny</u> • nalewak warsztatowy metalowy o pojemności 1 litr.	5
30	<u>Opalarka elektryczna Steinel HL1820 S lub równoważna</u> Dane techniczne: • Moc: minimum 1800 W • Max temperatura: 600 °C • Max ilość powietrza: 500 l/min • Regulacja temperatury: tak	2
31	<u>Klucz akumulatorowy udarowy 1/2" np. M7 DW-406 A 18V – zestaw: 2 x akumulator 5Ah + ładowarka sieciowa lub równoważny</u> Dane techniczne: • Rodzaj silnika: bezszczotkowy, • Rozmiar trzpienia: 1/2"	3

	• Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-2400 r.p.m. • Ilość uderzeń na minutę: 0-2400 i.p.m. W zestawie: • Klucz uderowy • 2x Akumulator 18V 5Ah DB-1850 • Ładowarka sieciowa DC18A • Instrukcja obsługi	
32	<u>Nitownica ręczna do nitów zrywalnych 2,4-4,8 np. PICUS HR-007 lub równoważna</u> Dane techniczne: • gumowe rękojeści • odporne na zużycie czopy • na wyposażeniu 4 wymienne głowice Parametry: • nity zrywalne aluminiowe Ø: 2,4-4,8 mm • nity zrywalne stalowe Ø: 2,4-4,8 mm • nity zrywalne stal nierdzewna Ø: 2,4-4,8 mm • długość: min. 270 mm	2
33	<u>Pistolet do przedmuchiwania z długą dyszą - min.125mm np.: YT-2373 1/4 8BAR YATO lub równoważny</u> Parametry: • Materiał: aluminium • Średnica dyszy: 1.8, 4 mm • Maks. ciśnienie powietrza: min. 0.8 MPa • Długość dyszy: 33, 230 mm • Średnica wewnętrzna węża doprowadzającego powietrze: 3/8" (10.0 mm) ze złączem	4
34	<u>Zestaw pilników ślusarskich np. Brilliant Tools BT103030 lub równoważny</u> • Pilniki do obróbki metalu, drewna oraz tworzyw sztucznych • Pilniki wykonane zgodnie z normą DIN7261 • Z rękojeścią Skład zestawu w etui: • Pilnik płaski tępy 200mm (równiak) – 1x • Pilnik półokrągły 200mm (zdzierak) – 1x • Pilnik trójkątny 200mm (równiak) – 1x • Pilnik okrągły 200mm (zdzierak) – 1x • Pilnik kluczykowy płaski 100mm – 2x • Pilnik kluczykowy półokrągły 100mm – 2x • Pilnik kluczykowy płaski tępy 100mm – 2x • Pilnik kluczykowy kwadratowy 100mm – 2x • Pilnik kluczykowy trójkątny 100mm – 4x • Pilnik kluczykowy okrągły 100mm – 2x • Mosiężna szczotka do pilników – 1x	5
35	<u>Pompa do beczek pneumatyczna 3:1 np. GRACO z rurą ssącą PCV do beczek 200l. lub równoważna</u> • Wbudowany termiczny wysokiej jakości zawór bezpieczeństwa, • W standardzie filtr siatkowy na wlocie, który chroni przed zanieczyszczeniami, • Możliwość dostosowania rury ssącej wykonanej PCV do potrzebnej wysokości zbiornika. DANE TECHNICZNE • Wysokość ssania: min. 10m • Zalecane ciśnienie powietrza: < 8.2 bara • Swobodny przepływ: 34 l/min	2
36	<u>Fartuch spawalniczy skórzany np.: WY-FSB Y 70x100 lub równoważny</u> • Fartuch ochronny spawalniczy skórzany przedni, • zakładany na szyję, • wykonany z wysokiej jakości skóry bydlęcej, • chroni przed uderzeniami gorącą, iskrami oraz urazami mechanicznymi Cechy: • skóra bydlęca dwoinowa • paski zapinane na plastikowe klamry z możliwością regulacji długości • zgodny z normą EN11611 (A1) oraz EN13688	4

	• oznaczenie rozmiaru szerokość x długość	
37	<u>Zaginarka do blachy z nożem krążkowym M40x2200 np. OLMET lub równoważna:</u> Parametry: • długość robocza - 2200mm • długość całkowita- 2400mm • szerokość ramienia zaginającego – 40 mm • wyższy prześwit belki dociskowej- 50 mm • grubość zaginanej blachy stalowej – 0.8mm/1mm - aluminium • regulowana wysokość nóg, • kątomierz obustronny (max. kąt gięcia – 145°), • ręczki transportowe w zestawie i obrotowe ręczki do obustronnej dźwigni dociskowej górnej belki, • standardowo wraz ze stołem roboczym szybkiego demontażu i zderzakami • możliwość domontowania kół transportowych	1
38	<u>Reduktor do butli Argon/CO2</u> • Reduktor butlowy jednostopniowe ze wskaźnikami manometrycznymi, • Wyposażony we wskaźniki manometryczne przepływu gazu wyskalowane w dm³/min w dwóch podziałkach tj. dla argonu i dwutlenku węgla. • Maksymalne ciśnienie przy przepływie 20 dm³/min wynosi min. 2,5 bar (0,25 MPa).	2
39	<u>Nitownica ręczna do nitonakrętek M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 AUTOMATYCZNA</u> • Profesjonalna nitownica do nitonakrętek. • Wykonana z wytrzymałej stali chromowo molibdenowej. • Do nitów: aluminium, miedź, stal, stal nierdzewna.	1
40	<u>Nitownica pneumatyczna np.: ADLER AD 6017 lub równoważna</u> Dane techniczne: • Średnice dysz do nitów: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,0 / 6,4 mm • Maksymalna średnica nitów: - AL – 6,4 mm - FE – 6,4 mm - SS – 4,8 mm • Siła zrywania: 8,34 kN / 850 kG, • Skok tłoka: 14 mm, • Zużycie powietrza: 0,5 l/cykl, • Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar, • Pojemnik na resztki nitów, • W zestawie z nitownicą: zapasowe szczęki, zestaw dysz, klucz oraz instrukcja obsługi.	1
41	<u>Pompa do paliwa/oleju elektryczna 230V np.: Geko G00937 lub równoważna</u> Specyfikacja: • napięcie zasilania: 230V • moc: 180W • wydajność: do 50 L/min • średnica odpływu: 3/4" BSP (26mm) • maksymalna wysokość pompowania: do 10 m • hermetyczny włącznik W zestawie: • pompa do oleju 230V • taśma teflonowa • 2 opaski zaciskowe • 2 złączki króciec 3/4" BSP • filtr zewnętrzny	2
42	<u>Zszywarka do plastiku np.: Hot stapler ATK SP4 lub równoważna</u> Płynna regulacja mocy - precyzyjne dostosowanie temperatury do różnych rodzajów i grubości plastiku, Dane techniczne: • zakres temperatur 450°C do 750°C • płynna regulacja mocy • waga: 1 kg • długość kabla od źródła zasilania - 120 cm • długość kabla od rękojeści do sterownika - 100 cm • napięcie: 220-240 V	1

	• moc: 30 W Zestaw zawiera: ▪ Zszywarka do plastiku Model SP4 - Hot Stapler ▪ Zszywki - 4 rodzaje : RS18 (płaskie) , RS28 (falowane), RS38 (kąt zewnętrzny), RS46 (kąt wewnętrzny), razem ok. 200 szt. ▪ Aluminiowy podstawek pod kolbę, ▪ Walizka do przechowywania	
43	<u>STACJA LUTOWNICZA HOT AIR NA GORĄCE POWIETRZE SPAWARKA PLASTIKU AIFEN 861DW</u> spawanie plastików, zderzaków itp. DANE TECHNICZNE • model: AIFEN 861DW • moc stacji: 1000W • zakres temperatur: 100+500°C • przepływ powietrza: 1-120l/min • stabilizacja temperatury: +/-1°C • trzy kanały pracy: CH1 , CH2, CH3 • element grzejny: ceramiczny • zasilanie stacji: 230VAC, 50/60Hz SKŁADNIKI ZESTAWU: • stacja lutownicza AIFEN 861DW, • dysze hotair: prosta 6mm, • dysze hotair: prosta 9mm, • dysze hotair: prosta typu twist 9mm, • dysze hotair: prosta typu twist 11mm, • dysze hotair: kątowa 6mm, • dysze hotair: kątowa 9mm, • dysze hotair: kątowa 11mm, • przewód zasilania, • topnik AIM NC254 5g z igłą dozowniczą, • polska instrukcja obsługi.	1
44	<u>Klucz pneumatyczny 1/2" np.: Satra S-C01500 lub równoważny</u> Dane techniczne: • Trzpień do nasadek 1/2" • Moment maksymalny: min.1500 Nm • Zakres mocy 68-1054 Nm • Obroty 8000 obr/min • Zużycie powietrza ok. 150 l/min • Ciśnienie robocze 6,3 bar • Króciec przyłączenia sprężonego powietrza, • Przełącznik kierunku lewo-prawo • 3 - stopnie dokręcania i 1 - odkręcania	6
45	<u>Zestaw bitów do wkrętarki np.: Bosch 2607017319 32 szt. PZ PH TORX SL PŁASKI HEX 25mm+ADAPTER lub równoważny</u> W zestawie co najmniej: • PZ1, PZ2 , PZ2 , PZ3 – 4 sztuki • PH1, PH2, PH2, PH3 – 4 sztuki • PŁASKIE - S3, S4, S5, S6 – 4 sztuki • TORX T10, T15, T20, T20, T25, T27, T30, T40 – 8 sztuk • TORX Z OTWOREM: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 – 7sztuk • HEX: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm – 4 sztuki • UCHWYT MAGNETYCZNY DO WKREŃTARKI 60mm • Oryginalny pojemnik do przechowywania wszystkich elementów	2
46	• <u>Klucze nasadow 1/4" np.: Jonesway S04H2141S lub równoważne</u> Zawartość zestawu: • <u>nasadki 6-kt. 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm</u> • <u>nasadki 6-kt. długie 1/4": 7, 8, 10mm</u> • <u>klucze wpustowe ampulowe z nasadką 1/4": 3, 4, 5, 6mm</u> • <u>klucze wpustowe TORX z nasadką 1/4": T10, T20, T25, T27, T30, T40</u> • <u>klucze wpustowe płaskie z nasadką 1/4": 0.8x4 / 1.0x5.5 / 1.2x7</u> • <u>klucze wpustowe krzyżakowe z nasadką 1/4" - PH1, PH2, PH3</u>	2

	• <u>grzechotka 1/4"</u> • <u>przedłużki 1/4": L=50, L=150mm</u> • <u>przedłużka elastyczna 1/4" L=6"</u> • <u>przegub 1/4"</u> • <u>pokrętło wkrętakowe 1/4"</u> • <u>adapter - przetyczka 1/4"</u> • <u>klucze katowe ampulowe: 1.5 / 2 / 2.5 / 3mm</u> • <u>Materiał: Chromowo-wanadowy</u> • <u>Opakowanie: Kasetka metalowa z wkładką</u>	
47	<u>Klucz grzechotka 3/8" np. Jonnesway R2903 lub równoważna</u> • Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, • Przycisk blokowania i szybkiego zwalniania nasadki, • Mechanizm zapadkowy składa się z 36 zębów, • Rozmiar napędu: 3/8, • Długość: 220mm	3
48	<u>Ściągacz do ramion wycieraczek np.: YATO YT-0846 ŚCIAGACZ WYCIERACZKI 0-20 mm lub równoważny</u> Parametry: • Materiał: CrMo • Zastosowanie: do ramion wycieraczek • Grubość: 3 mm • Nastawny: tak • Szerokość wewnętrzna: 16 mm • Zakres pracy: 0-20 mm	3
49	<u>Klucz grzechotka 3/4" np.: Jonnesway R1306 lub równoważna</u> • Napęd: 3/4" • Ilość zębów: 42 • Długość: min. 500mm • Materiał: rączka - stal chromowo-wanadowa, ulepszona cieplnie - kwadrat wykonany ze stali chromowo-molibdenowej	2
50	<u>Kanister do paliwa z wylewką pojemność 5 litrów.</u> • atest do benzyny i oleju • W zestawie z lejkiem wkręcany	2
51	<u>Kanister do paliwa z wylewką pojemność 10 litrów</u> • atest do benzyny i oleju • W zestawie z lejkiem wkręcany	2
52	<u>Kamera Inspekcyjna 3,9mm 2m Ruchoma Głowica OBROTOWA 360° np.: Endoskop BERING lub równoważna</u> PROFESJONALNA KAMERA INSPEKCYJNA ENDOSKOP HD Z EKRANEM 5", ZDJĘCIAMI I NAGRYWANIEM VIDEO • WERSJA Z RUCHOMĄ GŁOWICĄ KAMERY • MENU URZĄDZENIA W JĘZYKU POLSKIM • WBUDOWANY AKUMULATOR 2000mAh • ŚREDNICA KAMERY 3,9 MM • DŁUGOŚĆ PRZEWODU 2.00 m • 5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD (1200 x 720) • Wyjście Micro USB umożliwia przesyłanie obrazu i ładowanie • Ponad 7 000 luksów, regulowane 4-stopniowe oświetlenie LED • Latarka zapewniająca lepszą widoczność - Regulowana moc doświetlenia Skład zestawu: • Ręczny Videoskop np.:BERING GUARD • Kabel mini USB • Walizka • Karta pamięci 64Gb	1

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

Przedstawiciele Zamawiającego :

- 1
- 2
- 3

W obecności przedstawicieli Wykonawcy:

- 1
- 2
- 3

dokonali w dniu odbioru dostawy przedmiotu umowy.

Po dokonaniu oględzin wraz z kontrolą prawidłowości działania i przedstawionych dokumentów, stwierdzono:

*Brak nieprawidłowości

*Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1.
2.
3.
4.
5.

Czytelne podpisy przedstawicieli odbierającego : Czytelne podpisy przedstawicieli Wykonawcy:

1.
2.
3.

1.
2.
3.

* niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w związku z wykonywaniem Umowy nr zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Komendantem Stołecznym Policji a*

.....
(podpis Wykonawcy)

**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia.*

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stoleczny Policji z siedzibą przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie;
- 2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy nr.....
 - b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia współpracy przy realizacji umowy oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją umowy;
- 4) w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 - a) do celów realizacji umowy,
 - b) po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
 - przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa do celów dokonywania rozliczeń,
 - przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa do celów dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi,
 - przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzecznym Wykazem Akt Policji, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.
 - przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych;
 - c) w odniesieniu do rzeczowych składników majątku ruchomego sfinansowanych lub współfinansowanych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględni będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego.
- 6) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;
 - d) na podstawie art. 77 ust. 1 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 - e) w zakresie jakim przesłanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- 7) w zakresie realizacji umowy nie ma zastosowania prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;
- 8) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO możliwość usunięcia Państwa danych osobowych przez administratora jest ograniczona.
- 9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.