



▨-wypuścić startery 4#12z ławy

Ławy fundamentowe: Ł-1 - b×h=80x40cm; Ł-1a - b×h=80x40cm; Ł-1b - b×h=80x40cm;
Ł-1c - b×h=80x40cm;
Posadowienie ław: Ł-1: -2,35m; Ł-1a: -2,06m; Ł-1b: -1,72m; Ł-1c: -1,37m;
Stopy fundamentowe: ST-1 - b×h=100x100x40cm;
Posadowienie stóp: ST-1: -1,37m;
Wieniec fundamentowe: W-1 - 25x25cm
Posadowienie wieńców fundamentowych W-1: -0,49m
Startery pod rdzenie wypuścić z ław fundamentowych
W narożach zastosować zakład prętów min. 1,0m na każdą stronę

- UWAGI:
1. Materiał: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (Sİ0S-b), A-IIIIN
 2. Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.
 3. Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawirować wibratorem.
 4. Wszelkie wymiary i rzędnę należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.
 5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkami architektury.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDYNEK ŻŁOBKA W DOBRZYNIEMIE DUŻYM w granicach działek 83/1 i 83/2, obręb DOBRZYNIEMO DUŻE.		DATA OPRAC. 30 CZERWIEC 2024	
NAZWA RYSUNKU Rzut fundamentów		Nr. Rysunku K1	Skala 1:100
KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr. Uprawnień	Podpis
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Dariusz Lipiszko	PDL/0007/PWBKb/17	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Magdalena Chim		