ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI

NR RUROCIĄGU	PARAMETRY STUDNI							PARAMETRY RUROCIĄGU GŁÓWNEGO				
	ODLEGŁOŚĆ OD 0,00 RUROCIĄGU	OZNACZENIE STUDNI	WSPÓŁRZĘDNE X	Y	ŚREDNICA STUDNI [m]	RZEDNE POKRYWY [m npm]	GŁĘBOKOŚĆ [m]	RZEDNA WYLOTU [m npm]	ŚREDNICA WYLOTU [m]	KĄT miedzy wylotem a wlotem	RZEDNA WLOTU [m npm]	ŚREDNICA WLOTU [m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RD - 1	4,8	S-1	6490776,31	5615084,91	1	153,35	1,35	152,3	0,16	178	152,5	0,075
RD - 1	26	ZB	6490792,66	5615076,9	10	153,45	2,76	151,71	0,075	180	151,71	0,3
RD - 1	33,6	SP	6490794,84	5615069,59	2	153,3	3,37	151,76	0,3	180	151,78	0,3
RD - 1	37,14	S-2	6490795,78	5615066,22	1,2	153,35	1,55	151,8	0,3	90	151,8	0,3
RD - 1	45,36	S-3	6490803,69	5615068,45	1	153,59	1,74	151,85	0,3	90	151,85	0,3
RD - 1	63,86	S-4	6490798,69	5615086,26	1	153,34	1,38	151,96	0,3	270	151,96	0,3
RD - 1	103,17	S-5	6490836,58	5615096,77	1	153,5	1,3	152,2	0,3	180	0	0
RD - 1.2	6,17	S-2.1	6490789,84	5615064,55	1	153,25	1,2	152,05	0,3	180	0	0
RD - 1.3	22	S-3.1	6490824,94	5615074,18	1	153,59	1,59	152	0,3	180	0	0
RD - 1.4	8,7	Sb-1	6490771,79	5615036,92	1	153,5	1,48	152,02	0,6	127	152,02	0,6
RD - 1.4	61,32	Sb-2	6490822,59	5615050,64	1	154	1,73	152,27	0,6	222	152,27	0,6