

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**SR.272.d.07.2025.PW Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Powiat Nowodworski
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 192644808
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** gen. Władysława Sikorskiego 23
- 1.4.2.) Miejscowość:** Nowy Dwór Gdański
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 82-100
- 1.4.4.) Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.8.) Numer faksu:** (55) 247 36 70
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** starostwo@nowydworgdanski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.nowydworgdanski.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00181960
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-04-08

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00169767
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
 SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej na potrzeby wyposażenia bazy Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze Gdańskim.
2. Wymagania ogólne
  - 1) Dokumenty wymagane do przedłożenia Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż na 2 dni robocze przed protokolarnym przekazaniem przedmiotu umowy:
    - a) instrukcja eksploatacji ładowarki teleskopowej oraz osprzętu (dokumentacja techniczno- ruchowa) w języku polskim (w formie papierowej lub elektronicznej);
    - b) certyfikat „CE” dopuszczający maszynę do użytku na terenie UE; Ładowarka teleskopowa musi posiadać certyfikat CE zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 215 z późn. zm.), co Wykonawca potwierdzi deklaracją zgodności;
    - c) karta gwarancyjna i warunki gwarancji Wykonawcy nie gorsze od określonych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ);
    - d) informacja o wymaganych okresach lub przebiegach przy których wymagane jest wykonanie przeglądów maszyny wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.);
    - e) pełna dokumentacja niezbędna do rejestracji ładowarki w Urzędzie Dozoru Technicznego.
  - 2) Rok produkcji:
 Maszyna musi być fabrycznie nowa, niebędąca prototypem, o roku produkcji nie wcześniej niż 2024 r.

**3) Gwarancja:**

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na oferowaną ładowarkę teleskopową na okres co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru, potwierdzonego protokołem. Dodatkowy okres gwarancji tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy stanowi jedno z kryterium oceny ofert. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt co najmniej 3 serwisy ładowarki:

- po 100 mtg pracy sprzętu,
- po 500 mtg pracy sprzętu,
- po 1000 mtg pracy sprzętu (lub 30 dni przed końcem okresu gwarancji).

a) Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi zgłaszać będzie Wykonawcy ujawnione wady lub usterki w formie elektronicznej – na adres e-mail podany w umowie oraz pocztą tradycyjną – pismem wysłanym na adres Wykonawcy. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi 48 godzin od momentu dokonania zgłoszenia e-mailem przez Zamawiającego. Stwierdzenie wad oraz naprawa lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy będą dokonywane protokołarnie. Termin naprawy lub wymiany nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia e-mailem. W przypadku szczególnie skomplikowanych napraw – na wniosek Wykonawcy – możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia wad, nie dłużej jednak niż do 21 dni roboczych, przy czym na czas naprawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zamienny o nie gorszych parametrach niż ten objęty zamówieniem. Do korespondencji między Stronami, w związku z realizacją uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, wykorzystywane będą adresy elektroniczne określone w umowie.

b) W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminach wskazanych w pkt. a), Wykonawca w ramach Wynagrodzenia umownego, udostępni Zamawiającemu na czas naprawy maszynę zastępczą o parametrach nie gorszych od parametrów przedmiotu umowy.

c) Naprawianie zgłoszonych wad lub usterek odbywać się będzie na terenie bazy Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze Gdańskim. W przypadku braku możliwości usunięcia stwierdzonych wad lub usterek w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca pokrywa wszelkie koszty transportu pojazdu do siedziby serwisu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przetransportować daną maszynę za pomocą specjalistycznej platformy.

**4) Serwis stacyjny:**

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis w odległości nie większej niż 50 km (liczone po drogach publicznych) od siedziby Zamawiającego. Dokładny adres serwisu należy podać w formularzu oferty.

**5) Przeszkolenie operatorów:**

Wykonawca przeprowadzi przeszkolenie 3 wskazanych przez Zamawiającego operatorów sprzętu na bazie materiałowej Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji oraz konserwacji maszyny. Szkolenie należy przeprowadzić przed protokołarnym odbiorem ładowarki przez Zamawiającego.

**3. Podstawowe parametry techniczne:****1) Maksymalny Ciężar ładunku:**

Maksymalny ciężar ładunku podnoszonego na widłach musi mieścić się w przedziale 4000-4500 kg.

**2) Wysokość podnoszenia:**

Wysokość podnoszenia musi mieścić się w przedziale 7000 mm – 8000 mm.

**3) Prześwit pod maszyną:**

Minimalny prześwit pod maszyną 415 mm.

**4) Masa całkowita maszyny:**

Masa całkowita bez osprzętu nie może przekraczać 10 000 kg.

**4. Silnik i układ napędowy:****1) Silnik:**

Maszyna musi być wyposażona w czterocylindrowy silnik wysokoprężny o mocy minimalnej 130KM, spełniający wymagania europejskiej normy spalin Stage V lub normy równoważnej.

**2) Pompa hydrauliczna:**

Maszyna musi być wyposażona w układ hydrauliczny z pompą osiową wielotłokową o wydajności minimalnej 140l/min.

**3) Redukcja prędkości obrotowej silnika:**

Maszyna musi posiadać funkcję redukcji prędkości obrotowej silnika przy maksymalnej prędkości.

**4) Trzy zakresy prędkości:**

Maszyna musi posiadać trzy zakresy prędkości, zmieniane pod obciążeniem z prędkością maksymalną 40 km/h.

**5. Układ hydrauliczny i sterowanie:****1) Sterowanie funkcjami hydraulicznymi:**

Sterowanie funkcjami hydraulicznymi musi odbywać się za pomocą joystica.

**2) Elektroniczny wskaźnik przeciążenia:**

Maszyna musi posiadać elektroniczny wskaźnik przeciążenia zintegrowany z wyświetlaczem.

**3) Wyrząsanie łyżki i automatyczny powrót osprzętu:**

Maszyna musi być wyposażona w funkcję wyrząsania łyżki oraz automatyczny powrót osprzętu do zadanej wartości.

**4) Przycisk redukujący ciśnienie w trzecim obwodzie:**

Maszyna musi być wyposażona w przycisk redukujący ciśnienie w trzecim obwodzie, umieszczony na zewnątrz maszyny.

**5) Wolny spływ:**

Maszyna musi być wyposażona w wolny spływ dodatkowej linii hydraulicznej.

**6. Układ kierowniczy i jezdny:****1) Układ kierowniczy:**

Maszyna musi być wyposażona w układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie i oferować 4 tryby skreću:

- skrećne przednie koła,
- skrećne wszystkie koła,
- układ jazdy bokiem,
- elastyczny tryb jazdy bokiem ( z blokadą tylnej osi w dowolnej pozycji i kierowanie przednimi kołami).

2) Osie synchronizowane automatycznie:

Maszyna musi być wyposażona w osie synchronizowane automatycznie.

3) Opony:

Maszyna musi być wyposażona w opony o minimalnym rozmiarze 460/70R24 z bieżnikiem rolniczym.

7. Kabina operatora:

1) Kabina:

Maszyna musi być wyposażona w zamkniętą kabinę, w pełni oszkloną, wyposażoną w klimatyzację manualną, ogrzewanie, nawiew powietrza z filtrem przeciwpływowym oraz wyciszoną, zapewniającą widoczność 360°.

2) Fotel pneumatyczny:

Kabina musi być wyposażona w fotel pneumatyczny.

3) Wyświetlacz:

Maszyna musi być wyposażona w min 7 – calowy wyświetlacz umożliwiający kontrolę parametrów maszyny.

8. Oświetlenie:

1) Oświetlenie standardowe:

Maszyna musi być wyposażona w standardowe oświetlenie drogowe.

2) Pakiet oświetlenia LED:

Maszyna musi posiadać minimum 9 lamp oświetlenia led rozmieszczonych wokół maszyny, w tym:

- minimum 2 lampy z przodu,
- minimum 2 lampy z tyłu,
- 1 lampa po prawej stronie,
- 2 lampy po prawej stronie,
- 2 lampy na ramieniu zewnętrznym.

3) Światło ostrzegawcze:

Maszyna musi być wyposażona w migające światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

9. Osprzęt:

1) Złącze samopoziomujące:

Maszyna musi być wyposażona w złącze samopoziomujące, umożliwiające szybką zmianę osprzętu z możliwością blokowania osprzętu z kabiny operatora.

2) Osprzęt do ładowarki:

Maszyna musi zostać dostarczona z następującym osprzętem:

- widły z karetką,
- łyżka uniwersalna o pojemności 1,3-1,5 m<sup>3</sup> z lemieszem przykręcanym.
- szufla 4 w 1 z zębami o szer. 2,4m -2,5 m.
- zgarniacz brudu na ramieniu teleskopowym.

10. Systemy wspomagające:

1) System wspomagania operatora:

Maszyna musi być wyposażona w system wspomagania operatora oferujący 3 tryby pracy wysięgnika, w tym system automatycznie utrzymujący osprzęt w linii pionowej podczas podnoszenia i opuszczania ładunku.

2) Stabilizator ciężaru:

Maszyna musi być wyposażona w stabilizator ciężaru.

3) System telematyczny:

Maszyna musi być wyposażona w wbudowany system telematyczny, umożliwiający zdalną kontrolę położenia maszyny, parametrów pracy, poziomu paliwa oraz czasu pracy. Wykonawca zapewni aktywną subskrypcję na system telematyczny w okresie gwarancyjnym.

4) Automatyczne centralne smarowanie:

Maszyna musi być wyposażona w automatyczne centralne smarowanie, obejmujące każdy punkt smarny w maszynie.

11. Dodatkowe elementy:

1) Zaczep mechaniczny:

Maszyna musi posiadać zaczep mechaniczny.

2) Wentylator rewersyjny:

Maszyna musi być wyposażona w wentylator rewersyjny.

12. Pozostałe wymagania:

1) Ładowarka teleskopowa musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2) Transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt.

Dalszy opis zamówienia w SWZ.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej na potrzeby wyposażenia bazy Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze

Gdańskim.

## 2. Wymagania ogólne

1) Dokumenty wymagane do przedłożenia Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż na 2 dni robocze przed protokolarnym przekazaniem przedmiotu umowy:

- instrukcja eksploatacji ładowarki teleskopowej oraz osprzętu (dokumentacja techniczno- ruchowa) w języku polskim (w formie papierowej lub elektronicznej);
- certyfikat „CE” dopuszczający maszynę do użytku na terenie UE; Ładowarka teleskopowa musi posiadać certyfikat CE zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 215 z późn. zm.), co Wykonawca potwierdzi deklaracją zgodności;
- karta gwarancyjna i warunki gwarancji Wykonawcy nie gorsze od określonych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ);
- informacja o wymaganych okresach lub przebiegach przy których wymagane jest wykonanie przeglądów maszyny wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.);
- pełna dokumentacja niezbędna do rejestracji ładowarki w Urzędzie Dozoru Technicznego.

## 2) Rok produkcji:

Maszyna musi być fabrycznie nowa, niebędąca prototypem, o roku produkcji nie wcześniej niż 2024 r.

## 3) Gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na oferowaną ładowarkę teleskopową na okres co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru, potwierdzonego protokołem. Dodatkowy okres gwarancji tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy stanowi jedno z kryterium oceny ofert. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt co najmniej 3 serwisy ładowarki:

- po 100 mtg pracy sprzętu,
- po 500 mtg pracy sprzętu,
- po 1000 mtg pracy sprzętu (lub 30 dni przed końcem okresu gwarancji).

a) Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi zgłaszać będzie Wykonawcy ujawnione wady lub usterki w formie elektronicznej – na adres e-mail podany w umowie oraz pocztą tradycyjną - pismem wysłanym na adres Wykonawcy. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi 2 dni robocze od momentu dokonania zgłoszenia e-mailem przez Zamawiającego. Stwierdzenie wad oraz naprawa lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy będą dokonywane protokolarnie. Termin naprawy lub wymiany nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia e-mailem. W przypadku szczególnie skomplikowanych napraw – na wniosek Wykonawcy – możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia wad, nie dłużej jednak niż do 21 dni roboczych, przy czym na czas naprawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zamienny o nie gorszych parametrach niż ten objęty zamówieniem. Do korespondencji między Stronami, w związku z realizacją uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, wykorzystywane będą adresy elektroniczne określone w umowie.

b) W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminach wskazanych w pkt. a), Wykonawca w ramach Wynagrodzenia umownego, udostępni Zamawiającemu na czas naprawy maszynę zastępczą o parametrach nie gorszych od parametrów przedmiotu umowy.

c) Naprawianie zgłoszonych wad lub usterek odbywać się będzie na terenie bazy Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze Gdańskim. W przypadku braku możliwości usunięcia stwierdzonych wad lub usterek w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca pokrywa wszelkie koszty transportu pojazdu do siedziby serwisu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przetransportować daną maszynę za pomocą specjalistycznej platformy.

## 4) Serwis stacjonarny:

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis w odległości nie większej niż 50 km (liczone po drogach publicznych) od siedziby Zamawiającego. Dokładny adres serwisu należy podać w formularzu oferty.

## 5) Przeszkolenie operatorów:

Wykonawca przeprowadzi przeszkolenie 3 wskazanych przez Zamawiającego operatorów sprzętu na bazie materiałowej Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji oraz konserwacji maszyny. Szkolenie należy przeprowadzić przed protokolarnym odbiorem ładowarki przez Zamawiającego.

## 3. Podstawowe parametry techniczne:

### 1) Maksymalny Ciężar ładunku:

Maksymalny ciężar ładunku podnoszonego na widłach musi mieścić się w przedziale 4000-4500 kg.

### 2) Wysokość podnoszenia:

Wysokość podnoszenia musi mieścić się w przedziale 7000 mm – 8000 mm.

### 3) Prześwit pod maszyną:

Minimalny prześwit pod maszyną 415 mm.

### 4) Masa całkowita maszyny:

Masa całkowita bez osprzętu nie może przekraczać 10 000 kg.

## 4. Silnik i układ napędowy:

### 1) Silnik:

Maszyna musi być wyposażona w czterocylindrowy silnik wysokoprężny o mocy minimalnej 130KM, spełniający wymagania europejskiej normy spalin Stage V lub normy równoważnej.

### 2) Pompa hydrauliczna:

Maszyna musi być wyposażona w układ hydrauliczny z pompą osiową wielotłokową o wydajności minimalnej 140l/min.

### 3) Redukcja prędkości obrotowej silnika:

Maszyna musi posiadać funkcję redukcji prędkości obrotowej silnika przy maksymalnej prędkości.

#### 4) Trzy zakresy prędkości:

Maszyna musi posiadać trzy zakresy prędkości, zmieniane pod obciążeniem z prędkością maksymalną 40 km/h.

#### 5. Układ hydrauliczny i sterowanie:

##### 1) Sterowanie funkcjami hydraulicznymi:

Sterowanie funkcjami hydraulicznymi musi odbywać się za pomocą joystica.

##### 2) Elektroniczny wskaźnik przeciążenia:

Maszyna musi posiadać elektroniczny wskaźnik przeciążenia zintegrowany z wyświetlaczem.

##### 3) Wytrząsanie łyżki i automatyczny powrót osprzętu:

Maszyna musi być wyposażona w funkcję wytrząsania łyżki oraz automatyczny powrót osprzętu do zadanej wartości.

##### 4) Przycisk redukujący ciśnienie w trzecim obwodzie:

Maszyna musi być wyposażona w przycisk redukujący ciśnienie w trzecim obwodzie, umieszczony na zewnątrz maszyny.

##### 5) Wolny spływ:

Maszyna musi być wyposażona w wolny spływ dodatkowej linii hydraulicznej.

#### 6. Układ kierowniczy i jezdny:

##### 1) Układ kierowniczy:

Maszyna musi być wyposażona w układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie i oferować 4 tryby skrętu:

- skrzętne przednie koła,
- skrzętne wszystkie koła,
- układ jazdy bokiem,
- elastyczny tryb jazdy bokiem (z blokadą tylnej osi w dowolnej pozycji i kierowanie przednimi kołami).

##### 2) Osie synchronizowane automatycznie:

Maszyna musi być wyposażona w osie synchronizowane automatycznie.

##### 3) Opony:

Maszyna musi być wyposażona w opony o minimalnym rozmiarze 460/70R24 z bieżnikiem rolniczym.

#### 7. Kabina operatora:

##### 1) Kabina:

Maszyna musi być wyposażona w zamkniętą kabinę, w pełni oszkloną, wyposażoną w klimatyzację manualną, ogrzewanie, nawiew powietrza z filtrem przeciwpływowym oraz wyciszoną, zapewniającą widoczność 360°.

##### 2) Fotel pneumatyczny:

Kabina musi być wyposażona w fotel pneumatyczny.

##### 3) Wyświetlacz:

Maszyna musi być wyposażona w min 7 – calowy wyświetlacz umożliwiający kontrolę parametrów maszyny.

#### 8. Oświetlenie:

##### 1) Oświetlenie standardowe:

Maszyna musi być wyposażona w standardowe oświetlenie drogowe.

##### 2) Pakiet oświetlenia LED:

Maszyna musi posiadać minimum 9 lamp oświetlenia led rozmieszczonych wokół maszyny, w tym:

- minimum 2 lampy z przodu,
- minimum 2 lampy z tyłu,
- 1 lampa po prawej stronie,
- 2 lampy po prawej stronie,
- 2 lampy na ramieniu zewnętrznym.

##### 3) Światło ostrzegawcze:

Maszyna musi być wyposażona w migające światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

#### 9. Osprzęt:

##### 1) Złącze samopoziomujące:

Maszyna musi być wyposażona w złącze samopoziomujące, umożliwiające szybką zmianę osprzętu z możliwością blokowania osprzętu z kabiny operatora.

##### 2) Osprzęt do ładowarki:

Maszyna musi zostać dostarczona z następującym osprzętem:

- widły z karetką,
- łyżka uniwersalna o pojemności 1,3-1,5 m<sup>3</sup> z lemieszem przykręcanym.
- szufla 4 w 1 z zębami o szer. 2,4m -2,5 m.
- zgarniacz brudu na ramieniu teleskopowym.

#### 10. Systemy wspomagające:

##### 1) System wspomagania operatora:

Maszyna musi być wyposażona w system wspomagania operatora oferujący 3 tryby pracy wysięgnika, w tym system automatycznie utrzymujący osprzęt w linii pionowej podczas podnoszenia i opuszczania ładunku.

##### 2) Stabilizator ciężaru:

Maszyna musi być wyposażona w stabilizator ciężaru.

##### 3) System telematyczny:

Maszyna musi być wyposażona w wbudowany system telematyczny, umożliwiający zdalną kontrolę położenia maszyny, parametrów pracy, poziomu paliwa oraz czasu pracy. Wykonawca zapewni aktywną subskrypcję na system telematyczny w okresie gwarancyjnym.

##### 4) Automatyczne centralne smarowanie:

Maszyna musi być wyposażona w automatyczne centralne smarowanie, obejmujące każdy punkt smarny w maszynie.

11. Dodatkowe elementy:

1) Zaczep mechaniczny:

Maszyna musi posiadać zaczep mechaniczny.

2) Wentylator rewersyjny:

Maszyna musi być wyposażona w wentylator rewersyjny.

12. Pozostałe wymagania:

1) Ładowarka teleskopowa musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2) Transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt.

Dalszy opis zamówienia w SWZ.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-04-11 09:00

Po zmianie:

2025-04-15 09:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-04-11 09:05

Po zmianie:

2025-04-15 09:05

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2025-05-10

Po zmianie:

2025-05-14