

## **PROJEKT WYKONAWCZY – ARANŻCJA WNETRZ – część C**

(Rysunki C.01 – C.12)

### **TOALETY (pom. 206, 207, 2210, 211, 224, 225, 226, 227, 320, 321)**

#### **Sufity**

Sufity podwieszone z płyt GK

K1.1. – farba typu Dulux Antyczny Marmur, kolor NCS S 0500-N (biały).

#### **Ściany**

K1.1. - farba typu Dulux Fińska Sauna - kolor beżowy - NCS S 2010-Y20R

Farby typu Dulux EasyCare Łazienka to głęboko matowa lub satynowa farba wewnętrzna do malowania łazienki o właściwościach hydrofobowych. Dzięki specjalnym właściwościom powłoki, farba odpycha wodę oraz wszelkie płynne zabrudzenia, nie pozwalając im przeniknąć w głąb powierzchni.

Farba tworzy powłoki odporne na działanie środków dezynfekujących (szczegóły dotyczące zastosowania dezynfektantów)

Powłoka zachowuje wyjątkową odporność na tłuste plamy, które można usunąć z powierzchni bez jej uszkodzenia. W pomieszczeniach o słabej wentylacji, gdzie jest podwyższone zawilgocenie, farba tworzy powłoki odporne na działanie grzybów pleśniowych.

Farba typu Dulux EasyCare Łazienka jest 10x bardziej odporna na szorowanie. Spełnia ona wymogi najwyższego, I rodzaju wg polskiej normy PN-C 81914:2002

Emulsja przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Może być stosowana na tynki [cementowe i cementowo-wapienne], podłoża gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe. Powłoka farby jest paroprzepuszczalna, co umożliwia ścianom oddychanie, a odpowiednia struktura sprawia, że farba nie pęka przy malowaniu.

#### **Właściwości**

- Odporność na działanie wody
- wytrzymuje kondensację pary wodnej występującą w pomieszczeniach kuchennych i łazienkowych. Pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą. W pomieszczeniach, gdzie utrzymuje się wysoka wilgotność lub stała kondensacja pary wodnej (np. wewnątrz kabin prysznicowych) – efekt hydrofobowy będzie niewidoczny.
- powłoka odporna na działanie grzybów pleśniowych oraz wnikanie zanieczyszczeń (np. tłuszcz),
- powłoka odpycha wodę oraz inne płynne zabrudzenia – efekt hydrofobowy,
- dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddycha.

#### **Posadzki w łazienkach.**

Wykonane są ze Spieków (gresy) typu Neolith

Wymiary płyt : 320 x 150 cm, grubość : 6 mm wg zestawienia na rysunkach.

Kładzenie posadzek należy rozpocząć od 2 piętra.

Odpady będą wykorzystywane części płyty w innym miejscu kompozycji :

x – ścinki wykorzystane do łazienek w formie mozaiek (przycięte do formatu 30 x 30 cm)

#### **Cokoły**

Cokoły należy wykonać z gresu szklwionego typu Opoczno ARES mat o wym. 7,2x29,8 cm,

7,2x59,8 cm Kolorystyka cokołów w kolorach pastelowych: typu Ares Beige, Ares light grey

#### **Listwy ozdobne sufitowe**

Listwy ścienne i sufitowe wykonane są z trwałego i wodoodpornego tworzywa PolyForce w kolorze białym. Służą do ozdobnego wykończenia powierzchni.

#### **Blaty w łazienkach**

blaty wykonane z płyty meblowej:

- blat oklejony spiekami kwarcowymi typu REVE NOISETTE,

#### **DRZWI :**

Drzwi okleinowane fornirem orzechem amerykańskim, kratki wentylacyjne wg wytycznych ppoż i projektu wentylacji.

mgr inż. arch. Anna Małąg