



- UWAGI:
1. Materiał: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (St0S-b), A-IIIN (B500SP), otulina 2,5cm.
  2. Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.
  3. Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawibrować wibratorem.
  4. Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.
  5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkami architektury.
  6. Grubość płyty stropowej h=15cm, pręty rozdzielcze Ø6 co 25cm.

NAZWA I ADRES OBIEKTU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ i GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, Dz.Nr.280 (obrub.0031).Szczóławo, ul. Szkolna 2			DATA OPRAC. 28 STYCZEŃ 2025	
NAZWA RYSUNKU Zbrojenie dolne stropu nad parterem			Nr. Rysunku K2.6	Skala 1:50
KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr. Uprawnień		Podpis
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Dariusz Lipiszko	PDL/0007/PWBKb/17		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Tylicki	PDL/0004/PBKb/21		