


Poglądowe zdjęcie	Opis przedmiotu zamówienia
	<p>Umywalka: Umywalka do mocowania na ścianie (wisząca). Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Grubość Inoxy: min. 1,2 mm. Odporność na wandalizm: umywalka zamknięta od spodu, niewidoczny syfon (niewidoczny odpływ), wzmocniona płyta montażowa. Instalacja: montaż od przodu, dzięki płycie montażowej ze stali nierdzewnej. Dostarczana z korkiem 1"1/2 i syfonem. Bez przelewu. Bez otworu na armaturę. Dostarczana z mocowaniami. Wewnętrzna średnica umywalki: 300-320 mm. Wymiary: długość 390-410mm, szerokość 350-370mm, wysokość max. 270-300mm. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: max. 6,0 kg. min. 30 lat gwarancji.</p>

**WC:**

Stojąca miska ustępowa WC.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxy: 1,5 mm.

Miska: wytłaczana, bez spoiny higieny, polerowane wewnątrz miski, zaokrąglone brzegi.

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody.

Poziomy dopływ zasilania wody Ø55 mm.

Pionowy odpływ wody Ø100 mm. Dostarczana rura PVC.

Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej.

Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z Inoxy do użytku bez deski sedesowej.

Instalacja: 2 panele dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.

Wymiary: długość 580-600mm, szerokość 350-370mm, wysokość max. 390-410mm.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997.

Waga: max. 12 kg.

min. 30 lat gwarancji.

**Zestaw do spłukiwania:**

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Do ścian ≤ 300 mm.

Długość gwintowanej prowadnicy puszczonej przez ścianę min. 300mm, z możliwością jej skrócenia.

Czas wypływu 6-8 sekund.

Zawór anty skażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ/objętość spłukiwania.

Korpus z chromowanego metalu.

Dopływ liniowy Z3/4".

Element łączący Ø32/55.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: min. 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Rura spłukująca PVC Ø32.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

min. 30 lat gwarancji.