

ZESTAWIENIE STOLARKI/ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ- DRZWI, WITRYNY							
OZNACZENIA		D01	D02	D02 (E I 30)	D03	D04	D04 (E I 30)
PRODUCENT							
RODZAJ		ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
KOLOR		CZARNA ANODA	CZARNA ANODA	CZARNA ANODA	CZARNA ANODA	BIAŁY	CZARNA ANODA
		SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [mm]	So	900	900	900	900	900	900
	Ho	2000	2000	2000	2000	2000	2000
WYMIARY OŚCIEŻA (ŚWIATŁO MURU) [mm]	S	1040	1040	1040	1040	1040	1040
	H	2100	2100	2100	2100	2100	2100
ILOŚĆ	PARTER	1L 1P	1	1	1	1	2
	OGÓŁEM	2	1	1	1	1	2
AKUSTYKA	R _{A1,R} [dB]						
KLASYFIKACJA OGNIOWA				EI30			EI30
WYPEŁNIENIE		VSG 44.2 Si	VSG 44.1 laminowane w kolorze czarnym, nieprzezierne	AGC Pyrobel 16 + VSG 66.2 Si, laminowane w kolorze czarnym, nieprzezierne	VSG 44.1 laminowane w kolorze czarnym, nieprzezierne		AGC Pyrobel 16 + VSG 66.2 Si
WYTRZYMAŁOŚĆ wg PN-EN 1192:2001		Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA wg PN-EN 12400:2004		Klasa C6	Klasa C6	Klasa C6	Klasa C6	Klasa C6	Klasa C6
UWAGI SZCZEGÓŁOWE		-klamka i szyld z zamkiem ze stali nierdzewnej;	- drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych: zastosować podcięcia lub otwory transferowe w dolnej części drzwi o pow. 0,022 m ² - zastosować samozamykacz ukryty -klamka i szyld z zamkiem ze stali nierdzewnej;	-klamka i szyld z zamkiem ze stali nierdzewnej;	-klamka i szyld z zamkiem ze stali nierdzewnej;	-drzwi systemowe stalowe,zespolona konstrukcja klejona na całej powierzchni, blacha gr. min. 1,0 mm, -systemowa ościeżnica stalowa regulowana -klamka i szyld z zamkiem ze stali nierdzewnej; drzwi bez progu; samozamykacz	- drzwi do garażu laminowane w kolorze czarnym, nieprzezierne -szkło zespolone, dwukomorowe, U dla drzwi =1,3 W/m ² k -klamka i szyld z zamkiem ze stali nierdzewnej;
UWAGI		-dokładne wymiary stolarki otworowej dostosować do wymiarów otworów budowlanych zrealizowanych na budowie					
		-stolarkę sprawdzić z rzutami architektury					
		-jeśli nie opisano inaczej należy spełnić co najmniej minimalne wymagania WT2023					
		-wątpliwości konsultować z projektantem					

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e-mail:pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "B" – GARAŻOWO-GOSPODARCZY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1
OBRĘB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24/1

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

SKALA:
1:100

NR RYSUNKU:
B.A-06

DATA:
PAŹDZIERNIK 2024

PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż arch. Michał Jabłoński	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: architektoniczna bez ograniczeń	NR UPRAWNIEŃ: PO/KK/175/2007
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Karol Gabryś	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: ---	NR UPRAWNIEŃ:
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. arch. Piotr Ołdziej	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: architektoniczna bez ograniczeń	NR UPRAWNIEŃ: PO/KK/107/05