

Świnoujście, dnia 08.05.2025

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”
ul. Matejki 22
72-600 Świnoujście

Znak sprawy: **KAP.251.6.2025**

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu: Kąpielisko
2. Dane do kontaktu: OSIR „Wyspiarz” ul. Matejki 22 72-600 Świnoujście,
3. Zaprasza do złożenia ofert na: **Posadowienie boiska do Beach soccer (piłka nożna plażowa), na plaży w Świnoujściu**
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 - a) **Zamontowanie przedmiotu zamówienia na wyznaczonym terenie:**
 - Miejsce posadowienia zlokalizowane po zachodniej stronie wejścia na plażę od wejścia przy ul. Nowowiejskiego na części działki 3/35, obręb 0001;
 - Boisko o wymiarach 35-37m długości i 26-28m szerokości z 2 bramkami po obu stronach boiska wyznaczonym liniami;
 - Za bramkami na ok 2,5m za nimi umieszczone w linii prostej przy krótszych bokach boiska posadowione piłko chwyty o wysokości 6m i długości 20m każdy;
 - Montaż przedmiotu zamówienie z zagospodarowaniem terenu wg projektu, zał. nr 1;
 - Wkopanie i zamontowanie bloczków betonowych do których będą mocowane elementy infrastruktury boiska na głębokość ok. 1 metra;
 - Przed odbiorem technicznym robót należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (z podpisami i pieczętkami Wykonawcy),
 - Wszystkie elementy infrastruktury winny posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie.
 - b) **2 Bramki do piłki nożnej plażowej**
 - O wymiarach 5,5x2,2 m.(piłka nożna plażowa);
 - Głębokość bramki w górnej części ok 80 cm.;
 - Wykonane z profilu aluminiowego wzmocnionego, ożebrowanego, owalnego o wymiarach 120x100mm;
 - Malowane proszkowo na kolor żółty RAL 1021;
 - Bramki odporne na warunki atmosferyczne panujące na plaży, (silne nasłonecznienie, deszcz, wilgotność);
 - Profile i konstrukcja bramki mocowane na tulejach zamocowanych solidnie w piasku, na głębokość do 1 m.;
 - Zamontowane tak by wytrzymały cały sezon letni bez możliwości przestawienia, przeniesienia itp. ich przez osoby postronne;
 - Bramki zgodne z normą PN-EN 748 potwierdzone dostarczonym certyfikatem zgodności,

- Siatki na bramkę do piłki nożnej plażowej o wymiarze 5,50mx2,20m oraz głębokości 0,8m na górze i 1,50m na dole, wykonane z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, grubość splotu 4-5mm, oczka 10 cm, bezwęzłowa, obciążona dolna krawędź siatki linką wzmacniającą, kolor siatki zielony, niebieski, czarny lub biały.

c) Linie do wyznaczenia pola gry

- Wykonane z taśmy polipropylenowej odpornej na warunki atmosferyczne;
- Szerokość linii 10 cm, kolor niebieski lub czerwony;
- Posiadającą możliwość regulacji długości dzięki systemowi mocowania narożników;
- Mocowane za pomocą desek (ok. 14x14 cm) zakopywanych w piasku, przymocowanych za pomocą elastycznych linek.

d) Chorągiewki określające strefy boiska

- 4 chorągiewki (flagi narożne) koloru żółtego określające długość pola karnego;
- 8 chorągiewek (flagi narożne) koloru czerwonego oznaczające narożniki boiska oraz jego środek;
- Mocowane w piasku.

e) Piłko chwyty

- 2 piłko chwyty posadowione za każdą z bramek boiska o łącznej długości 20m i wysokości 6m, w rozstawie 5m każdy;
- Słupy wykonane z profilu o przekroju kwadratowym 80x80mm i grubości ścianki 2mm, zabezpieczone i pomalowane antykorozyjną farbą podkładową w kolorze zielonym, lub słupy aluminiowe o przekroju 80x80mm i grubości ścianki 2mm malowane proszkowo w kolorze zielonym;
- Profile słupów przystosowane do montażu siatki za pomocą haczyków, śrub rzymskich, śrub z uchem itp.;
- Skrajne słupy stężone zastrzałami skośnymi (taki sam materiał jak słupy) o przekroju 50x50mm i grubości ścianki 2mm w kolorze zielonym. Zastrzały mocowane na słupach krańcowych i sąsiednich;
- Tuleje montażowe stalowe o przekroju 90x90x3mm, dostosowane do montażu słupów o przekroju 80x80mm, przeznaczone do montażu piłko chwyty w piasku, zabetonowane na głębokość ok. 0,9-1m w piasku, przekrój stopy bloczku betonowego 50x50x90cm;
- Siatka polipropylenowa bezwęzłowa o wymiarach oczka 10x10cm i grubości 3-4mm, koloru zielonego, winna być przeznaczona do montażu na zewnątrz i cechować się odpornością na warunki atmosferyczne w tym na promieniowanie UV;
- Siatka posiadająca obciążenie dolnej krawędzi piłko chwyty w postaci linki ołowianej umieszczonej w taśmie połączonej z siatką;
- Do montażu siatki na słupach należy użyć systemowych akcesoriów montażowych tj. linki stalowe, przelotki, śruby rzymskie oraz pełzacz/karabińczyki, haczyki, ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, pozbawione ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić siatkę podczas użytkowania.

Wszystkie elementy infrastruktury muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad oraz umożliwiające jego demontaż po sezonie letnim z możliwością ponownego montażu w kolejnym roku.

Zakończenie montażu infrastruktury boiska do Beach soccer zakończone protokołem odbioru prac.

Wykonawca w cenę oferty powinien w kalkulować koszty wynikające z montażu tj. transport, załadunek, bloczki cementowe. Wykonawca planując montaż boiska, powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę przepisy budowlane dotyczące małej architektury, czyli obiektów budowlanych (art.3 ustawy Prawo budowlane).

5. **Data realizacji zamówienia:** montaż do **13.06.2025r.**,
6. Okres gwarancji: 18 miesięcy od daty montażu
7. Miejsce i termin złożenia oferty platforma zakupowa: **do dnia 20.05.2025r. do godziny 9.00.** Oferty proszę składać wyłącznie poprzez platformę zakupową platformazakupowa.pl.
8. Data otwarcia ofert: 20.05.2025r. godzina 09.05
9. Warunki płatności: przelew 14 dni
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta najkorzystniejsza przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia,
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiegokolwiek oferty.