



SPINY NIEOPISANE:
1) POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ ZA POMOCĄ SPIN PACHWINOWO-OBWODOWYCH;
2) GRUBOŚCI SPIN "o" STOSOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW:
- RURA Z RURĄ: o= GRUBOŚCI ŚCIANKI
- POZOSTAŁE ELEMENTY: o= 0,7 GRUBOŚCI CIENIEJSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW W PRZYPADKU SPIN CZOŁOWYCH STOSOWAĆ SPINY O PEWNYM PRZĘKROJU.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – ARCHITEKT M. WOJTECKI			
15–427 Białystok, ul. Lipowa 18 A, lok. 14			
Tel. 502 779 221			
Projekt: Hala magazynowo–garażowa na potrzeby Obwodu Drogowo–Mostowego nr 1 ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka			
nr rys.	rysunek	data:	
KS–17	SKUP: Sk.40.1	29.10.2021	
opracował:	mgr inż. M. Mołiszewski	nr uprawnien:	podpis:
mgr inż. H. Mołiszewska	mgr inż. H. Mołiszewska	BI 16/81	podpis:
współprac:	nr uprawnień:	podpis:	