

Nazwa: Cz
Typ: Czerwony
Opis: Czerpnia centrala wentylacyjna

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary						Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. calc. [m2]	Producent	Uwagi	
Cz	1	1	US	Redukcja symetryczna	a= 318	b= 515	c= 200	d= 400	l= 258		ocynk		0,44	0,44	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.77 kg)	
Cz	2	1	2 x JTH 200/500/1500, 1 x JTH 400/300/1500	Tłumik kanałowy prostokątny	a= 200	b= 400	l= 1500				ocynk		0,00		STAVOKLIMA	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (35 kg/m³)	
Cz	3	1	US	Redukcja symetryczna	a= 200	b= 400	c= 400	d= 400	l= 200		ocynk		0,32	0,32	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.56 kg)	
Cz	4	1	WG*+RG	Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna	a= 400	b= 400							0,00		Ogólne		
Cz	5	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 313	b= 305	d= 200	g= 40	l= 313		ocynk		0,39	0,39	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.69 kg)	
Cz	6	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.10 m					ocynk		0,06	0,06	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.14 kg)	
Cz	7	1	CB100 z rdzeniem	Tłumik kanałowy okrągły	d= 200	l= 1200					ocynk		0,00		TROX	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (35 kg/m³)	
Cz	8	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.47 m					ocynk		0,30	0,30	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (8.25 kg)	
Cz	9	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 200	d2= 315	l1= 188				ocynk		0,30	0,30	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.53 kg)	
Cz	10	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 315						stal		0,00		Ogólne		

Nazwa: N
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew centrala

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary						Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. calc. [m2]	Producent	Uwagi	
N	1	1	US	Redukcja symetryczna	a= 318	b= 515	c= 200	d= 400	l= 258		ocynk		0,44	0,44	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (0.46 kg)	
N	2	3	BS	Łuk symetryczny	alfa= 90	a= 200	b= 400	e= 50	f= 50	r= 100	ocynk		1,06	3,19	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (1.12 kg)	
N	3	1	K	Przewód prostokątny	a= 200	b= 400	l= 708				ocynk		0,85	0,85	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (0.69 kg)	
N	4	1	2 x JTH 200/500/1500, 1 x JTH 400/300/1500	Tłumik kanałowy prostokątny	a= 200	b= 400	l= 1500				ocynk		0,00		STAVOKLIMA	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (35 kg/m³)	
N	5	1	K	Przewód prostokątny	a= 200	b= 400	l= 1500				ocynk		1,80	1,80	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (2.08 kg)	
N	6	1	K	Przewód prostokątny	a= 200	b= 400	l= 260				ocynk		0,31	0,31	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (2.08 kg)	
N	7	1	K	Przewód prostokątny	a= 200	b= 400	l= 250				ocynk		0,24	0,24	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (0.28 kg)	
N	8	1	TR1*	Trójnik prosty z prostokątnym odejściem	a= 200 l3= 100	b= 400	g= 125	h= 200	l= 400	e= 200 f= #	ocynk		0,55	0,55	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (0.57 kg)	
N	9	3	RD1*	Przepustnica prostokątna	a= 125	b= 200	l= 200				ocynk		0,00		Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (35 kg/m³)	
N	10	3	RG1*	Kratka wentylacyjna prostokątna	L= 200	H= 125					stal	AL 90°	0,00		Ogólne	0	
N	11	1	US	Redukcja symetryczna	a= 200	b= 400	c= 180	d= 315	l= 200		ocynk		0,25	0,25	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (0.26 kg)	
N	12	2	K	Przewód prostokątny	a= 180	b= 315	l= 1500				ocynk		1,49	2,97	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (1.12 kg)	
N	13	1	K	Przewód prostokątny	a= 180	b= 315	l= 325				ocynk		0,30	0,30	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (1.12 kg)	
N	14	1	TR1*	Trójnik prosty z prostokątnym odejściem	a= 180 l3= 100	b= 315	g= 125	h= 200	l= 400	e= 200 f= #	ocynk		0,46	0,46	Ogólne	AC Lamella Mat AluCoat 30 (Izolacja, 0.48 kg)); 0 (Izol. v	
N	15	1	US	Redukcja symetryczna	a= 180	b= 315	c= 125	d= 200	l= 158		ocynk		0,17	0,17	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (0.17 kg)	
N	16	1	K	Przewód prostokątny	a= 125	b= 200	l= 25				ocynk		0,97	0,97	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (1.21 kg)	
N	17	3	K	Przewód prostokątny	a= 125	b= 200	l= 1500				ocynk		0,97	2,92	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (1.21 kg)	
N	18	1	K	Przewód prostokątny	a= 125	b= 200	l= 220				ocynk		0,14	0,14	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (1.21 kg)	
N	19	1	BS	Łuk symetryczny	alfa= 90	a= 125	b= 200	e= 50	f= 50	r= 100	ocynk		0,37	0,37	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (0.39 kg)	
N	20	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 310	b= 325	d= 200	g= 40	l= 300		ocynk		0,39	0,39	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.27 kg)	
N	21	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.05 m					ocynk		0,03	0,03	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.02 kg)	
N	22	5	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,80	d1= 200				ocynk		0,26	1,28	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.18 kg)	
N	23	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.33 m					ocynk		0,20	0,20	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.05 kg)	
N	24	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.10 m					ocynk		0,06	0,06	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.05 kg)	
N	25	1	CB100 z rdzeniem	Tłumik kanałowy okrągły	d= 200	l= 1200					ocynk		0,00		TROX	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (35 kg/m³)	
N	26	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 1.02 m					ocynk		0,64	0,64	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.05 kg)	
N	27	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 1.18 m					ocynk		0,74	0,74	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.24 kg)	
N	28	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.51 m					ocynk		0,32	0,32	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.24 kg)	
N	29	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.14 m					ocynk		0,09	0,09	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.05 kg)	
N	30	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 200	d3= 80	l1= 170				ocynk		0,20	0,20	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (1.14 kg)	
N	31	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 6.00 m					ocynk		1,51	1,51	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (1.32 kg)	
N	32	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 3.17 m					ocynk		0,80	0,80	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (1.32 kg)	
N	33	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,80	d1= 80				ocynk		0,04	0,04	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.03 kg)	
N	34	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 0.16 m					ocynk		0,04	0,04	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.11 kg)	
N	35	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 80						stal		0,00		Ogólne		

N	36	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.46 m					ocynk		0,29	0,29	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (2.90 kg)	
N	37	1	ARE	Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją	d1= 200	d2= 160	d3= 160	l1= 345			ocynk		0,36	0,36	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.25 kg)	
N	38	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.10 m					ocynk		0,05	0,05	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.04 kg)	
N	39	2	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 160						stal		0,00		Ogólne		
N	40	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 5.72 m					ocynk		2,87	2,87	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (2.38 kg)	
N	41	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0.80	d1= 160				ocynk		0,16	0,16	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.11 kg)	
N	42	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.15 m					ocynk		0,08	0,08	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.06 kg)	

Nazwa: W

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew z centrali wentylacyjnej

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary					Material	Kolor	Pow. [m2]	Pow. catk. [m2]	Producent	Uwagi		
W	1	1	US	Redukcja symetryczna	a= 318	b= 515	c= 200	d= 400	l= 258		ocynk		0,44	0,44	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (0.46 kg)	
W	2	1	2 x JTH 200/500/1500, 1 x JTH 400/300/1500	Tłumik kanałowy prostokątny	a= 200	b= 400	l= 1500				ocynk		0,00		STAVOKLIMA	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (35 kg/m³)	
W	3	7	K	Przewód prostokątny	a= 200	b= 400	l= 1500				ocynk		1,80	12,60	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (2.08 kg)	
W	4	1	K	Przewód prostokątny	a= 200	b= 400	l= 1050				ocynk		1,26	1,26	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (2.08 kg)	
W	5	2	BS	Łuk symetryczny	alfa= 90	a= 200	b= 400	e= 50	f= 50	r= 100	ocynk		1,06	2,12	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (1.12 kg)	
W	6	1	RD1*	Przepustnica prostokątna	a= 200	b= 400	l= 200				ocynk		0,00		Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 30 (35 kg/m³)	
W	7	1	RG1*	Kratka wentylacyjna prostokątna	L= 400	H= 200					stal	AL 901	0,00		Ogólne		
W	8	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 315	b= 305	d= 200	g= 40	l= 300		ocynk		0,38	0,38	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.27 kg)	
W	9	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.05 m					ocynk		0,03	0,06	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.02 kg)	
W	10	1	CB100 z rdzeniem	Tłumik kanałowy okrągły	d= 200	l= 1200					ocynk		0,00		TROX	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (35 kg/m³)	
W	11	1	ARE	Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją	d1= 200	d2= 125	d3= 200	l1= 463			ocynk		0,47	0,47	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.33 kg)	
W	12	3	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.05 m					ocynk		0,02	0,06	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.02 kg)	
W	13	5	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0.80	d1= 125				ocynk		0,10	0,50	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.07 kg)	
W	14	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.52 m					ocynk		0,20	0,20	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.16 kg)	
W	15	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 6.00 m					ocynk		2,35	2,35	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (1.91 kg)	
W	16	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 5.34 m					ocynk		2,10	2,10	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (1.91 kg)	
W	17	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.17 m					ocynk		0,06	0,06	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.05 kg)	
W	18	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 125						stal		0,00		Ogólne		
W	19	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 2.06 m					ocynk		1,30	1,30	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.24 kg)	
W	20	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 200	d3= 200	l1= 330				ocynk		0,39	0,39	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.27 kg)	
W	21	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 1.53 m					ocynk		0,96	0,96	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.24 kg)	
W	22	1	ARE	Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją	d1= 200	d2= 80	d3= 160	l1= 427			ocynk		0,41	0,41	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.29 kg)	
W	23	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.40 m					ocynk		0,20	0,20	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.20 kg)	
W	24	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0.80	d1= 160				ocynk		0,16	0,16	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.11 kg)	
W	25	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 2.02 m					ocynk		1,01	1,01	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (2.38 kg)	
W	26	1	KXE	Czwórnik symetryczny	d1= 160	d3= 80	l1= 170				ocynk		0,21	0,21	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.15 kg)	
W	27	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 0.36 m					ocynk		0,09	0,09	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.11 kg)	
W	28	4	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0.80	d1= 80				ocynk		0,04	0,16	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.03 kg)	
W	29	3	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 0.34 m					ocynk		0,08	0,25	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.11 kg)	
W	30	5	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 80						stal		0,00		Ogólne		
W	31	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 5.06 m					ocynk		2,54	2,54	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.20 kg)	
W	32	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 100	d3= 160	l1= 260				ocynk		0,18	0,18	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.12 kg)	
W	33	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.10 m					ocynk		0,03	0,03	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (1.58 kg)	
W	34	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0.80	d1= 100				ocynk		0,06	0,06	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.04 kg)	
W	35	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.32 m					ocynk		0,10	0,10	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.13 kg)	
W	36	2	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 100						stal		0,00		Ogólne		
W	37	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.75 m					ocynk		0,24	0,24	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (1.58 kg)	
W	38	1	ARE	Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją	d1= 100	d2= 80	d3= 100	l1= 247			ocynk		0,15	0,15	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.10 kg)	
W	39	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.31 m					ocynk		0,10	0,10	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.13 kg)	
W	40	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 0.67 m					ocynk		0,17	0,17	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.11 kg)	
W	41	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 0.55 m					ocynk		0,14	0,14	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (1.32 kg)	
W	42	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 0.94 m					ocynk		0,24	0,24	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (1.32 kg)	
W	43	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 1.00 m					ocynk		0,25	0,25	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.22 kg)	
W	44	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 200	d2= 80	l1= 126				ocynk		0,13	0,13	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.07 kg)	
W	45	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 2.83 m					ocynk		0,71	0,71	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.60 kg)	
W	46	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0.80	d1= 80				ocynk		0,04	0,04	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.11 kg)	
W	47	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 80	l1= 0.16 m					ocynk		0,04	0,04	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 20 (0.04 kg)	

Nazwa: Wy
 Typ: Wyrzutowy
 Opis: Wyrzutnia centrala wentylacyjna

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary						Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całkow. [m2]	Producent	Uwagi	
Wy	1	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 313	b= 305	d= 200	g= 40	l= 313		ocynk		0,39	0,39	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.69 kg)	
Wy	2	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.07 m					ocynk		0,03	0,07	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.07 kg)	
Wy	3	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,80	d1= 200				ocynk		0,26	0,51	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.45 kg)	
Wy	4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 1.11 m					ocynk		0,70	0,70	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.14 kg)	
Wy	5	1	CB100 z rdzeniem	Tłumik kanałowy okrągły	d= 200	l= 1200					ocynk		0,00		TROX	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (35 kg/m³)	
Wy	6	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.09 m					ocynk		0,05	0,05	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.07 kg)	
Wy	7	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 200	d2= 315	l1= 188				ocynk		0,30	0,30	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.53 kg)	
Wy	8	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 315						stal		0,00		Ogólne		
Wy	9	1	US	Redukcja symetryczna	a= 318	b= 515	c= 200	d= 400	l= 258		ocynk		0,44	0,44	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.77 kg)	
Wy	10	2	BS	Łuk symetryczny	alfa= 90	a= 200	b= 400	e= 50	f= 50	r= 100	ocynk		1,06	2,12	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.86 kg)	
Wy	11	1	K	Przewód prostokątny	a= 200	b= 400	l= 208				ocynk		0,25	0,25	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.51 kg)	
Wy	12	1	2 x JTH 200/500/1500, 1 x JTH 400/300/1500	Tłumik kanałowy prostokątny	a= 200	b= 400	l= 1500				ocynk		0,00		STAVOKLIMA	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (35 kg/m³)	
Wy	13	1	BS	Łuk symetryczny	alfa= 90	a= 400	b= 200	e= 50	f= 50	r= 100	ocynk		0,69	0,69	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.86 kg)	
Wy	14	1	K	Przewód prostokątny	a= 200	b= 400	l= 1300				ocynk		1,56	1,56	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (3.19 kg)	
Wy	15	1	US	Redukcja symetryczna	a= 200	b= 400	c= 400	d= 400	l= 200		ocynk		0,32	0,32	Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.56 kg)	
Wy	16	1	RRC1*	Wyrzutnia dachowa prostokątna	a= 400	b= 400	l= 600				ocynk		0,00		Ogólne	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (35 kg/m³)	